PROJEKT

Multitenantné operačné centrum kybernetickej bezpečnosti riešené ako otvorená cloudová služba s prvkami strojového učenia

V11 Biznis architektúra

KPB4 – Architektúra riešenia

typ – dokumentácia

mesiac odovzdania – M22

Financované Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN OBNOVY

ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obsah

1. Úvod ... 3
1.1. Zainteresované strany ... 3
1.2. Zámer riešenia ... 3
1.3. Ciele riešenia ... 3
2. Biznis Viewpoints ... 4
3. Prípady použitia ... 5
1.4. Aktéri ... 6
1.5. Všeobecné prípady použitia ... 8
4. Záver ... 106

1. ÚVOD

1.1. Zainteresované strany

- Manažment (strategické rozhodovanie, SLA)
- SOC tím (operátori, analytici)
- IT oddelenie zákazníka
- Auditor
- Zákazníci (tenanti)
- Regulačné orgány

1.2. Zámer riešenia

Zámerom projektu je vyvinúť technologicky moderné, otvorené a škálovateľné riešenie, ktoré bude schopné podporiť organizácie v efektívnom zvládaní kybernetických hrozieb v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ako sú smernice NIS2 a národné zákony o kybernetickej bezpečnosti. Projekt reaguje na potreby najmä malých a stredných organizácií, ktoré často nedisponujú dostatočnými odbornými kapacitami ani rozpočtom na vybudovanie vlastného bezpečnostného centra. Navrhované riešenie tak prinesie cenovo dostupnú a kvalitnú alternatívu, ktorá prispeje k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti na národnej aj európskej úrovni. Zároveň podporí vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti, prehĺbi spoluprácu medzi akademickou sférou a praxou a vytvorí priestor na ďalší výskum a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.


1.3. Ciele riešenia

Hlavným cieľom navrhovaného riešenia je vybudovanie otvoreného, multitenantného a flexibilného SOC riešenia poskytovaného ako cloudová služba, ktorá dokáže reagovať na rastúce nároky na kybernetickú bezpečnosť a zároveň bude cenovo dostupná aj pre organizácie s obmedzenými kapacitami. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom integrácie automatizačných mechanizmov, technológií virtualizácie a pokročilých algoritmov strojového učenia na báze hlbokých neurónových sietí, ktoré umožnia detegovať a predikovať anomálne správanie v systémoch v reálnom čase.

Špecifické ciele zahŕňajú návrh technologického riešenia SOC na úrovni TRL 3, návrh inteligentného monitorovacieho systému vrátane parametrov pre sledovanie a reakciu na incidenty, návrh architektúry elastickej služby INNOSOC s proaktívnym prístupom k ochrane informačných aktív, vývoj vhodných algoritmov strojového učenia a vytvorenie online platformy pre zdieľanie výsledkov projektu a podporu otvorenej vedy.

2. BIZNIS VIEWPOINTS

Obsah kapitoly



Obrázok 1 : ArchiMate 2 Business Layer Diagram

Popis používaných prvkov:

Detegovať a vytvoriť incident - BusinessProcess

Monitorovať bezpečnostné udalosti - BusinessProcess

Reportovať incidenty a SLA - BusinessProcess

Riešiť incident - BusinessProcess

Spolupráca so zákazníkom - BusinessProcess

Uzatvoriť Incident - BusinessProcess

Analytik - BusinessRole

Incident - BusinessObject

Incident Report - BusinessObject

Koncový používateľ - BusinessRole

Manažér - BusinessRole

Operátor - BusinessRole

Poskytovateľ SOCaaS - BusinessActor

Prevádzkovateľ - BusinessRole

SLA - BusinessObject

Správca - BusinessRole


Udalosť - BusinessObject

Zákazník - BusinessActor

3. PRÍPADY POUŽITIA

V nasledujúcej kapitole sú uvedení aktéri a jednotlivé používateľské scenáre.

1.4. Aktéri




Obrázok 2 : Aktéri

Názov aktéra/roly	Popis
Administrátor	Zodpovedá za: SIEM, spracovanie logov, vizualizácia dát, alertovanie, EDR/XDR, asset management, skener zraniteľnosti a zdroje bezpečnostných údajov.
Analytik	Zodpovedá za oblasti ako sú: Spracovanie logov,

Názov aktéra/roly	Popis
	SOAR, Detekcia pomocou ML, Vizualizácia dát, Alertovanie, EDR/XDR, Asset management, Skener zraniteľnosti, knowledge base, Evidencia a správa incidentov a Reportovanie.
Architekt	Zodpovedá za oblasti ako sú: Detekcia pomocou ML a EDR/XDR.
Architekt riešenia	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM a Spracovanie logov.
Auditor	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, SOAR, Asset management, Evidencia a správa incidentov, Reportovanie, Voliteľné rozšírenia, Administratíva systému, CTI a Alertovanie.
Bezpečnostný analytik	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, Spracovanie logov, SOAR, Detekcia pomocou ML, Vizualizácia dát, Alertovanie, EDR/XDR, CTI, Asset management, Skener zraniteľnosti, Zdroje bezpečnostntných údajov, Knowledge base, Ticketing a Evidencia a správa incidentov.
Bezpečnostný architekt	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, SOAR, Detekcia pomocou ML, Vizualizácia dát, EDR/XDR, Zdroje bezpečných údajov, Knowledge base, Evidencia a správa incidentov a Administratíva systému.
Data Scientist	Zodpovedá za oblasti ako sú: detekcia pomocou ML.
DevOps	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, Spracovanie logov, Detekcia pomocou ML, Skener zraniteľnosti, Zdroje bezpečnostných údajov, Administratíva systému a Voliteľné rozšírenia.
DevSecOps	Zodpovedá za oblasti ako sú: SOAR, CTI, Skener zraniteľnosti a administratíva systému.
Developer	Developer je základná rola orientovaná na návrh, vývoj, úpravu a údržbu softvéru, skriptov a integračných riešení. Zameriava sa na implementáciu logiky, automatizáciu procesov a technickú podporu vývoja.
Forenzný analytik	Zodpovedá za oblasti ako sú: voliteľné rozšírenia a EDR/XDR.
Incident Handler	
Incident handler	Zodpovedá za oblasti ako sú: SOAR a Evidencia a správaincidentov.
Koncový používateľ	Zodpovedá za oblasti ako sú: Vizualizácia dát.
L1 Analytik	
L2 Analytik	
L3 Analytik	
ML inžinier	Zodpovedá za oblasti ako sú: detekcia pomocou ML.
ML špecialista	Zodpovedá za oblasti ako sú: detekcia pomocou ML a EDR/XDR.
Manažer	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, Detekcia pomocou ML, vizualizácia dát, alertovanie, Asset management, skener zraniteľnosti, knowledge base, Ticketing, Reportovanie a Voliteľné rozšírenia.
Manažér bezpečnosti	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, SOAR, Detekcia pomocou ML, Vizualizácia dát, Alertovanie, EDR/XDR,

Názov aktéra/roly	Popis
	CTI, Asset management, Skener zraniteľnosti, Ticketing, Evidencia a správa incidentov, Reportovanie, Asministratíva systému a Voliteľné rozšírenia.
Operátor	Zodpovedá za oblasti ako sú: alertovanie, EDR/XDR, CTI, asset management, skener zraniteľnosti, zdroje bezpečnostných údajov, knowledge base, ticketing a administratíva systému.
Poskytovateľ služby	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM.
Prevádzkovateľ	Zodpovedá za oblasti ako sú: vizualizácia dát.
Prevádzkovateľ platformy	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM.
Prevádzkový tím	Zodpovedá za oblasti ako sú: alertovanie a voliteľné rozšírenia.
SLA operátor	Zodpovedá za oblasti ako sú: alertovanie.
SOC analytik	Zodpovedá za oblasti ako sú: EDR/XDR, CTI, evidencia a správa incidentov, reportovanie a voliteľné rozšírenia.
SOC operátor	Zodpovedá za oblasti ako sú: alertovanie, EDR/XDR, knowledge base a ticketing.
Správca	Správca je základná technická rola zodpovedná za prevádzku, údržbu a fungovanie IT infraštruktúry a systémov. Zastrešuje kompetencie od infraštruktúry, cez správu systémov, až po administráciu konfigurácií.
Správca infraštruktúty	Zodpovedá za oblasti ako sú: Spracovanie logov, Asset management a Administratíva systému.
Správca systému	Zodpovedá za oblasti ako sú: SOAR, Vizualizácia dát, alertovanie, EDR/XDR, Asset management, Skener zraniteľností, Zdroje bezpečnostných údajov, Knowledge base, Ticketing, Evidencia a správa incidentov, Reportovanie a Administratíva systémuvizualizácia dát.
Systémový architekt	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, Spracovanie logov, SOAR, Detekcia pomocou ML, Skener zraniteľnosti a Aministratíva systému.
Systémový integrátor	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, Spracovanie logov, SOAR, Detekcia pomocou ML, Vizualizácia dát, Alertovanie, EDR/XDR, CTI, Asset management, Skener zraniteľnosti, Zdroje bezpečnostných údajov, Knowedge base, Ticketing a Evidencia a správa incidentov.
Vedúci SOC	Zodpovedá za oblasti ako sú: alertovanie.
Vedúci tímu SOC	Zodpovedá za oblasti ako sú: vizualizácia dát.
Vývojár	Zodpovedá za oblasti ako sú: SIEM, SOAR, Detekcia pomocou ML a Zdroje bezpečnostných údajov.

1.5. Všeobecné prípady použitia



Obrázok 3 : UC_00 - Inicializácia a konfigurácia SOCaaS

Prípad použitia	UC_00 - Inicializácia a konfigurácia SOCaaS
Cieľ	Use case popisuje prvotnú inicializáciu a nastavenie SOCaaS pre nového zákazníka. Zahŕňa aktiváciu logovacích zdrojov, nastavenie integračných bodov, dashboardov a základných bezpečnostných procesov.

Vstupná podmienka	Zákazník má vytvorený tenant.
Vstupná podmienka	Architekt má konfiguračné oprávnenia.
Vstupná podmienka	Základná sieťová konektivita je dostupná.
Výstupná podmienka	SOCaaS je úspešne inicializovaný a pripravený na monitorovanie a detekciu.
Výstupná podmienka	Aktivované sú základné moduly: logovanie, SIEM korelácie, dashboardy, incident management.
Výstupná podmienka	Logy zo všetkých povinných zdrojov obsahujú povinné polia pre detekciu.
Basic Path	Basic Path
Krok	**Aktivita**

1	Architekt spustí proces inicializácie pre nového zákazníka.
2	Systém načíta profil zákazníka a pripraví konfiguračné rozhranie.
3	Architekt zvolí moduly, ktoré sa majú aktivovať (SIEM, SOAR, CTI, Ticketing).
4	Systém vykoná inicializačné úkony (registrácia zdrojov, aktivácia agentov, vytváranie dashboardov).
5	Architekt potvrdí konfiguráciu.
6	Systém uloží konfiguráciu a oznámi úspešné dokončenie.

ALT_00_01 – Neúplný profil zákazníka	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Systém zistí chýbajúce údaje.
2	Upozorní architekta na doplnenie.
3	Proces pokračuje po doplnení informácií.

ALT_00_02 – Nedostupné logovacie zdroje / infra	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Systém nedokáže nadviazať spojenie s logovacím agentom alebo API zákazníka.
2	Zobrazí chybu a ponúkne možnosť opakovať, alebo preskočiť modul.
3	Proces pokračuje s obmedzenou funkcionalitou.

Prípad použitia	UC_00a - Overenie zákazníckeho profilu
Cieľ	Systém overí, či zákaznícky tenant obsahuje všetky povinné údaje (identifikačné, technické, integračné).

Vstupná podmienka	Tenant existuje v systéme.
Výstupná podmienka	Profil zákazníka je potvrdený ako kompletný.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Prevádzkovateľ platformy spustí overenie profilu.
2	Systém načíta údaje zákazníka.
3	Systém skontroluje povinné polia.
4	Overenie je úspešné.

ALT_00a_01 – Neúplné údaje	Alternate

Krok	**Aktivita**	
1	Systém vyžiada doplnenie chýbajúcich údajov	
ALT_00a_02 – Tenantu chýba technická konfigurácia		Alternate
Krok	**Aktivita**	
1	Systém zastaví proces a upozorní správcu.	
Naviazané funkčné požiadavky		
FREQ_021 - Onboarding nového zákazníka	Riešenie musí zabezpečiť onboarding nového zákazníka, kde prebieha integrácia jeho infraštruktúry do multitenantného prostredia SOCaaS. To zahŕňa: • nastavenie logovacieho agenta • konfiguráciu korelačných pravidiel • vytvorenie separovaných dashboardov • nastavenie incident managementu pre zákazníka	
Prípad použitia	UC_00b – Aktivácia logovacích agentov	
Cieľ	Systém aktivuje logovacích agentov zákazníka pre odosielanie logov do SOCaaS.	

Vstupná podmienka	Zákaznícke systémy sú dostupné.	
Vstupná podmienka	Komunikačné kanály sú otvorené.	
Výstupná podmienka	Logovacie agenty sú aktívne a odosielajú dáta.	
Basic Path		Basic Path
Krok	**Aktivita**	
1	Prevádzkovateľ platformy spustí aktiváciu.	
2	Systém kontaktuje logovacích agentov.	
3	Overí sa dostupnosť API a certifikátov.	
4	Agenti sú aktivovaní.	
ALT_00b_01 – Agent neodpovedá		Alternate
Krok	**Aktivita**	
1	Systém oznámi chybu, pokračuje neskôr.	
ALT_00b_02 – Chybné API kľúče		Alternate
Krok	**Aktivita**	
1	Systém vyžiada opätovné nahratie kľúčov.	
Naviazané funkčné požiadavky		

FREQ_008 - Centralizácia logov	Riešenie musí zabezpečiť zber a centralizáciu logov zo systémov, sietí, koncových bodov a aplikácií.
Prípad použitia	UC_00c – Nastavenie korelácií a dashboardov
Cieľ	Systém vytvorí preddefinované korelačné pravidlá a dashboardy pre monitoring bezpečnostných udalostí.

Vstupná podmienka	SIEM modul je aktívny.
Vstupná podmienka	Logy prichádzajú do systému.
Výstupná podmienka	Korelačné pravidlá a dashboardy sú nakonfigurované.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Prevádzkovateľ platformy spustí nastavenie.
2	Systém načíta template korelácií.
3	Systém vytvorí dashboardy pre monitorovanie.
4	Konfigurácia je uložená.

ALT_00c_02 – Dashboard sa nedá vytvoriť	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Systém vytvorí len minimálnu verziu. (poslednú spustiteľnú)

ALT_00c_01 – Korelačné pravidlo je neplatné	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Systém ho preskočí a nahlási chybu.


Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_001 - Proces monitorovania bezpečnostných udalostí	Zabezpečiť proces monitorovania bezpečnostných udalostí – zabezpečuje zber a sledovanie logov, metrických údajov a alertov zo všetkých integrovaných systémov.
FREQ_006 - Proces reporting a vizualizácia	Zabezpečiť proces reporting a vizualizácia – zabezpečuje pravidelný výstup pre manažment, audítorov a SOC analytikov.
Prípad použitia	UC_00d – Nastavenie incident managementu
Cieľ	Systém aktivuje workflow pre správu incidentov a priradenia rolí.

Vstupná podmienka	Ticketing alebo SOAR modul je inicializovaný.
Výstupná podmienka	Incident lifecycle (triage → analýza → uzavretie) je pripravený.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Prevádzkovateľ platformy spustí konfiguráciu.
2	Systém načíta workflow šablóny.
3	Systém vytvorí incidentné kategórie a priority.
4	Priradí roly (Analytik, Operátor, Manažér).
ALT_00d_01 – Neexistujú roly používateľov	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Systém zastaví workflow a požiada správcu o pridanie rolí.
ALT_00d_02 – Ticketing modul je nedostupný	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Systém aktivuje len základný SOAR fallback.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_004 - Proces správy incidentov	Zabezpečiť proces správy incidentov – zahŕňa evidenciu, klasifikáciu, priraďovanie priorít, dokumentovanie a uzatváranie incidentov.

UC_01 - Monitorovať bezpečnostné udalosti



Obrázok 4 : UC_01 - Monitorovať bezpečnostné udalosti

Prípad použitia	UC_01 - Monitorovať bezpečnostné udalosti
Cieľ	Use case opisuje nepretržité monitorovanie bezpečnostných udalostí v rámci SOCaaS. Zahŕňa zber udalostí, ich normalizáciu, obohacovanie a prípravu alertov pre následný proces detekcie incidentov.

Vstupná podmienka	Logovacie agenty sú aktívne.
Vstupná podmienka	SIEM modul SOCaaS je funkčný.
Vstupná podmienka	UC_00 (inicializácia) bol úspešne dokončený.
Výstupná podmienka	Udalosti sú spracované a posunuté do procesu detekcie incidentov.
Výstupná podmienka	Alerty sú zobrazené operátorovi.

Výstupná podmienka	Monitoring beží v reálnom čase.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Operátor sleduje riadiaci dashboard v SOCaaS.
2	UC_01a: Systém prijíma udalosti z logovacích zdrojov.
3	UC_01b: Systém normalizuje a obohacuje dáta.
4	UC_01c: Systém ukladané údaje indexuje pre rýchle vyhľadávanie.
5	SOCaaS generuje alerty na základe korelačných pravidiel.
6	Operátor vidí výsledné bezpečnostné udalosti.
7	Use case končí, monitoring pokračuje bez obmedzenia. Operátor vyhodnotí alert.
8	Ak je kritický → aktivuje UC_04 - Upozorniť a eskalovať bezpečnostný incident.
9	Use Case končí – monitoring pokračuje ďalej.

ALT_01_01 – Nedostupné logy alebo agenti	Exception

Krok	**Aktivita**
1	SOCaaS nedostáva dáta zo zdroja.
2	Systém vytvorí „Missing logs“ alert.
3	Správca je upozornený a môže problém manuálne vyriešiť.

ALT_01_02 – Preťažený SIEM alebo pipeline	Exception

Krok	**Aktivita**
1	SOCaaS nestíha spracovávať prúd udalostí.
2	Systém zapne ochranné mechanizmy (rate-limiting, buffering).
3	Operátor je upozornený o riziku straty udalostí.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_001 - Proces monitorovania bezpečnostných udalostí	Zabezpečiť proces monitorovania bezpečnostných udalostí – zabezpečuje zber a sledovanie logov, metrických údajov a alertov zo všetkých integrovaných systémov.
Prípad použitia	UC_01a - Zber logov
Cieľ	Zabezpečuje technický príjem logovacích dát zo systémov, aplikácií, zariadení a zdrojov do SIEM platformy. Je základom monitorovacieho procesu.

Vstupná podmienka	Komunikačný kanál medzi systémom a agentom je funkčný.

Vstupná podmienka	Logovací agent je aktívny.
Výstupná podmienka	Logy sú pripravené na ďalší krok – normalizáciu.
Výstupná podmienka	SOCaaS prijal nové logy.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Logovací agent odosiela bezpečnostné udalosti.
2	SOCaaS prijme dáta.
3	Overí sa formát a integrita logov.
4	Logy sú odovzdané do procesu normalizácie.

ALT_01a_01 – Logy sa nedoručujú	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	SOCaaS nezaznamená žiadne dáta zo zdroja.
2	Systém vytvorí „Missing logs“ upozornenie.
3	Správca dostane notifikáciu.

ALT_01a_02 – Nevalidný formát logu	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Log má chybný formát alebo chýbajúce polia.
2	SOCaaS ho odmietne a uloží do quarantine bufferu.
3	Notifikácia sa pošle integrátorovi.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_008 - Centralizácia logov	Riešenie musí zabezpečiť zber a centralizáciu logov zo systémov, sietí, koncových bodov a aplikácií.
Prípad použitia	UC_01b – Normalizácia a obohacovanie údajov
Cieľ	Use case zabezpečuje normalizáciu logov do jednotného formátu a obohacovanie informáciami z CTI, asset databázy alebo užívateľských údajov.


Vstupná podmienka	Existuje konfigurácia normalizačných pravidiel.
Vstupná podmienka	UC_01a (zber logov) bol úspešný.
Výstupná podmienka	Log je normalizovaný a obohatený.
Výstupná podmienka	Dáta sú pripravené na uloženie a indexáciu.

Basic Path		Basic Path
Krok	**Aktivita**	
1	SOCaaS načíta prijaté logy.	
2	Použije sa normalizačný profil podľa typu zdroja.	
3	Obohatenie dát (IP reputácia, hostname, používateľ).	
4	Výsledný event je pripravený pre indexáciu.	
ALT_01a_01 – Neznámy typ logu		Alternate
Krok	**Aktivita**	
1	Systém použije fallback normalizačný profil.	
ALT_01a_02 – Chýba CTI feed		Alternate
Krok	**Aktivita**	
1	Systém vykoná normalizáciu bez obohatenia a označí event ako „unenriched“.	
Naviazané funkčné požiadavky		
FREQ_009 - Normalizácia a obohacovanie údajov	Riešenie musí zabezpečiť normalizáciu a obohacovanie údajov.	
Prípad použitia	UC_01c – Indexácia a ukladanie údajov	
Cieľ	Use case sa stará o uloženie normalizovaných bezpečnostných udalostí do úložiska a ich indexáciu pre rýchle vyhľadávanie a korelačné mechanizmy.	

Vstupná podmienka	Normalizácia dát (UC_01b) je dokončená.	
Vstupná podmienka	Úložisko a cluster sú dostupné.	
Výstupná podmienka	Udalosti sú uložené v SIEM databáze.	
Výstupná podmienka	Indexy sú pripravené pre query systémy.	
Basic Path		Basic Path
Krok	**Aktivita**	
1	Systém prevezme normalizované dáta.	
2	Zapíše ich do úložiska (DB alebo distrib. index).	
3	Vytvorí/aktualizuje indexy.	
4	Event je k dispozícii pre korelačné pravidlá.	
ALT_01c_01 – Úložisko nedostupné		Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Systém uloží dáta do bufferu a vytvorí alert.
ALT_01c_02 – Vyčerpanie úložného priestoru	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Systém aktivuje cleanup alebo alertuje prevádzku.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_010 - Ukladanie a indexovanie údajov	Riešenie musí zabezpečiť ukladanie, indexovanie a uchovávanie údajov.

UC_02 - Vizualizovať a reportovať bezpečnostné údaje



Obrázok 5 : UC_02 - Vizualizovať a reportovať bezpečnostné údaje

Prípad použitia	UC_02 – Vizualizovať a reportovať bezpečnostné údaje
Cieľ	Systém umožňuje SOC operátorom a správcovi zobrazovať bezpečnostné udalosti

	pomocou dashboardov, filtrov, grafov a tabuľkových výstupov. Umožňuje tiež generovanie reportov a export dát pre manažment, audit alebo zákazníkov.

Vstupná podmienka	Dashboardy sú definované v konfigurácii (UC_00c).
Vstupná podmienka	UC_01c – Dáta sú indexované a dostupné pre vizualizáciu.
Vstupná podmienka	UC_01 – Monitorovanie beží a poskytuje dáta.
Výstupná podmienka	Aktivita je zaznamenaná v audit logu.
Výstupná podmienka	Report bol vygenerovaný alebo exportovaný (ak bolo iniciované).
Výstupná podmienka	Používateľ vidí aktualizované vizualizácie.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Aktér otvorí modul „Vizualizácia a reporting“.
2	Systém načíta dostupné dashboardy a reporty podľa role aktéra.
3	Aktér otvorí dashboard → systém zobrazí grafy, metriky, tabuľky.
4	Aktér môže aplikovať filtre (čas, typ udalosti, zdroj).
5	Aktér môže kliknúť na „Vytvoriť report“.
6	Systém zostaví report podľa vybraného formátu a šablóny.
7	Aktér môže použiť funkciu „Exportovať report“ (PDF, CSV, JSON).

ALT_02_01 – Nedostupné dáta	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Dashboard vráti prázdny dataset.
2	Systém zobrazí varovanie.
3	Operátor a Prevádzkovateľ môže zmeniť filtračné kritériá.

ALT_02_02 – Chybné oprávnenia	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Aktér (napr. Prevádzkovateľ) otvorí dashboard mimo jeho tenantu.
2	Systém zobrazí chybu „Nedostatočné oprávnenia“.

ALT_02_03 – Generovanie reportu zlyhalo	Alternate

Krok	**Aktivita**

1	Zobrazí chybové hlásenie.
2	Uloží chybu do audit logu.
3	Aktér (napr. Prevádzkovateľ) otvorí dashboard mimo jeho tenantu.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_006 - Proces reporting a vizualizácia	Zabezpečiť proces reporting a vizualizácia – zabezpečuje pravidelný výstup pre manažment, audítorov a SOC analytikov.
Prípad použitia	UC_02a – Zobraziť dashboard
Cieľ	Používateľ otvorí dashboard, ktorý vizualizuje bezpečnostné udalosti, metriky a stavy systému v reálnom čase.

Vstupná podmienka	Systém je inicializovaný a nakonfigurovaný (UC_00).
Vstupná podmienka	Všetky zdroje logov sú aktívne a dáta sú prijímané (UC_01).
Vstupná podmienka	Používateľ je autentifikovaný a má rolu umožňujúcu zobrazenie dashboardov.
Výstupná podmienka	Dashboard bol zobrazený s aktuálnymi dátami.
Výstupná podmienka	Používateľ môže filtre, pohľady alebo sekcie uložiť (ak má oprávnenie).
Basic Path	Basic Path
Krok	**Aktivita**
1	Aktér otvorí modul Dashboardov.
2	Systém načíta dostupné dashboardy podľa roly.
3	Aktér vyberie dashboard na zobrazenie.
4	Systém načíta a zrenderuje vizualizácie (grafy, heatmapy, tabuľky).
5	Systém aktualizuje vizualizácie v reálnom čase alebo v definovaných intervaloch.
ALT_02a_02 – Používateľ nemá oprávnenie na konkrétny dashboard	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Systém skryje dashboard alebo zobrazí „Access Denied“.
2	Aktér musí požiadať administrátora o prístup.
ALT_02a_01 – Nenačítajú sa dáta	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Systém zistí nedostupnosť zdrojov.
2	Namiesto grafov zobrazí správu: „Dáta nie sú dostupné.“

3	Ponúkne obnoviť alebo prepnúť zdroj.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_012 - Vizualizácia výstupov	Riešenie musí zabezpečiť vizualizáciu výstupov
FREQ_032 - Štruktúra dashboardov	Riešenie musí zabezpečiť štruktúru dashboardov ako sú dashboardy zostavené z jednotlivých panelov, ktoré môžu obsahovať grafy, tabuľky, heatmapy, distribučné histogramy, metriky alebo mapy. Každý dashboard v rámci SOCaaS je navrhnutý ako kompozícia týchto vizualizácií zameraná na konkrétny aspekt monitorovania alebo analýzy. Prehľad systémovej bezpečnosti Korelačné a incidentové dashboardy Vizualizácia sieťovej prevádzky a prístupov Monitorovanie autentifikácií a správania používateľov Integrovaný prehľad pre SOC analytika
FREQ_031 - Návrh dashboardov	Riešenie musí zabezpečiť návrh dashboardov. Pre udržanie prehľadnosti budú dashboardy v rámci SOCaaS rozdelené podľa funkčných vrstiev nasledovne: 1. Globálne prehľady (SOC Overview) Určené pre manažment a SLA reporting – zahŕňajú denné/mesíčné štatistiky incidentov, typy hrozieb, top 10 IP adries, krajiny pôvodu útokov, čas vyriešenia ticketov. 2. Alert monitoring dashboardy Zamerané na operatívny monitoring – zobrazujú nové alerty, rozdelenie podľa severity (Critical, High, Medium), časové trendy, a korelácie medzi viacerými zdrojmi. 3. Tematické dashboardy Pokrývajú špecifické oblasti: • EDR aktivity: zaznamenané súbory, procesy, pokusy o exekúciu škodlivého kódu. • Zraniteľnosti a skeny: výsledky z Greenbone alebo OpenSCAP. • Firewall a sieťové logy: prístupy, porty, odhalené scanningové aktivity. 4. Detailné analytické dashboardy – Slúžia pre L2 analytikov a threat hunting. Obsahujú heatmapy, časové rezy, distribúcie podľa hodín, krajín, ASN, výskyt IOC a podobne. 5. Ad-hoc a incident-specific dashboardy – Vznikajú počas vyšetrovania konkrétneho prípadu, kde si analytik zostaví vlastnú vizualizáciu na základe dát z Elasticsearch.
Prípad použitia	UC_02b – Vytvoriť report
Cieľ	Používateľ vytvorí jednorazový report alebo uloží reportovaciu šablónu založenú na dátach z dashboardov alebo udalostí.

Vstupná podmienka	Dashboardy sú dostupné a dáta sú indexované (UC_01).
Vstupná podmienka	Používateľ má oprávnenie „Create Report“.
Výstupná podmienka	Report je uložený v systéme.
Výstupná podmienka	Môže byť zobrazený, upravený alebo exportovaný (UC_02c).
Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Aktér otvorí modul Reportov.
2	Zvolí „Vytvoriť nový report“.
3	Vyberie: typ reportu, časový rozsah, šablónu alebo vlastný dizajn.
4	Systém načíta potrebné dáta.
5	Používateľ potvrdí generovanie.
6	Systém vygeneruje report a uloží ho do databázy reportov.
ALT_02b_02 – Nedostupné dáta pre report	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Systém zobrazí hlásenie „Dáta pre vybrané obdobie nie sú dostupné“.
2	Operátor, Prevádkovateľ alebo Správca zvolí iné obdobie.
ALT_02b_01 – Nevalidný parameter reportu	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Systém zistí chýbajúci parameter (časové obdobie, zdroj dát...).
2	Zobrazí chybu a vyžiada doplnenie.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_033 - Reporting	Riešenie musí zabezpečiť reporting. Reporting v SOCaaS bude plniť niekoľko základných cieľov: • Prevádzkový prehľad – zobrazenie stavu systémov, počtu incidentov, aktivity agentov. • Bezpečnostný reporting – výstupy o detekovaných hrozbách, typoch útokov, trendoch. • Compliance reporting – reporty podľa regulatórnych požiadaviek (napr. GDPR, NIS2). • Manažérsky reporting – agregované štatistiky a ukazovatele pre vedenie organizácie. • Zákaznícky reporting – individuálne prehľady pre jednotlivých klientov multitenantného SOCaaS.
Prípad použitia	UC_02c – Exportovať report
Cieľ	Používateľ exportuje existujúci report do PDF, CSV, JSON alebo PNG a môže ho odoslať emailom alebo webhookom.

Vstupná podmienka	Existuje vygenerovaný report (UC_02b).
Vstupná podmienka	Používateľ má práva „Export Report“.
Výstupná podmienka	Systém vytvoril súbor vo zvolenom formáte.

Výstupná podmienka	Súbor bol stiahnutý alebo odoslaný na externý endpoint.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Používateľ otvorí detail reportu.
2	Zvolí možnosť Exportovať.
3	Vyberie formát (PDF/CSV/JSON/PNG).
4	Systém vygeneruje export.
5	Súbor sa stiahne alebo odošle podľa nastavenia.

ALT_02c_02 – Nedostatočné oprávnenia	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Systém zobrazí „Access Denied“.
2	Ponúkne požiadať o prístup.

ALT_02c_01 – Export zlyhá (timeout, veľký dataset)	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Systém oznámi chybu exportu.
2	Ponúkne offline export alebo rozdelenie dát.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_034 - Manuálny export reportov	Riešenie musí zabezpečiť manuálny export reportov. Reporty bude možné exportovať ako: • PDF dokument – generovaný snapshot aktuálneho dashboardu. • PNG obraz – statické obrázky jednotlivých vizualizácií. • CSV súbory – surové dáta z tabuliek a dátových polí. • JSON – pre automatizovanú analýzu a ďalšie spracovanie.
FREQ_165 - Podpora exportu do PDF, CSV, JSON	Možnosť exportovať reporty do rôznych bežných formátov. Podpora exportu do PDF, CSV, JSON
FREQ_160 - Možnosť stiahnuť report alebo automaticky odoslať	Exportovanie reportov manuálne alebo ich plánovaná automatická distribúcia. Možnosť stiahnuť report alebo automaticky odoslať (e-mail, webhook)

UC_03 - Spravovať detekčné a korelačné pravidlá



Obrázok 6 : UC_03 - Spravovať detekčné a korelačné pravidlá

Prípad použitia	UC_03 - Spravovať detekčné a korelačné pravidlá
Cieľ	Tento use case pokrýva aktivity analytikov a správcov pri tvorbe, správe a údržbe detekčných a korelačných pravidiel v prostredí SOCaaS. Tieto pravidlá umožňujú detekciu bezpečnostných hrozieb na základe IOC, behaviorálnych anomálií, reťazenia udalostí alebo prahových hodnôt. Use case sa zameriava výlučne na proces správy pravidiel – ich definovanie, ladenie, klasifikáciu a mapovanie na bezpečnostné rámce (napr. MITRE ATT&CK).

Vstupná podmienka	Aktéri majú prístup do administračného rozhrania na tvorbu pravidiel.
Vstupná podmienka	Systém podporuje definovanie, správu a verzovanie detekčných pravidiel.
Výstupná podmienka	Nové pravidlo je vytvorené alebo existujúce pravidlo je upravené, deaktivované alebo vymazané.
Výstupná podmienka	Pravidlo je verzované, validované a pripravené na nasadenie do produkčného prostredia.
Výstupná podmienka	Pravidlo je dostupné na vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí (UC_04).
Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik alebo správca otvorí rozhranie pre správu detekčných pravidiel.
2	Vytvorí nové pravidlo alebo vyhľadá existujúce.
3	Definuje podmienky: typ udalosti,

	IOC/indikátor, frekvencia výskytu, zdrojové/destinované entity,
4	Priradí pravidlu závažnosť, typ hrozby a MITRE ATT&CK kategóriu.
5	Pravidlo je uložené a verzované.
6	Môže byť validované na historických dátach alebo označené ako aktívne.
7	Pravidlo sa začne používať pri vyhodnocovaní udalostí (UC_04).

ALT_03_01 – Pravidlo sa testuje na historických dátach (debugging)	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Analytik použije nástroj na testovanie pravidiel voči historickým logom.
2	Výsledky sa zobrazia, pravidlo sa následne upraví alebo schváli.


ALT_03_02 – Pravidlo sa vytvorí cez no-code rozhranie	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Analytik použije vizuálne rozhranie (drag & drop) na vytvorenie podmienok bez písania syntaxe.
2	Platforma automaticky vytvorí podkladový kód pravidla.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_029 - Korelačné pravidlá a detekcia hrozieb	Riešenie musí zabezpečiť korelačné pravidlá a detekcia hrozieb. • Alerty na základné IOC – porovnanie s databázou známych indikátorov (IP, URL, hash). • Anomálne správanie používateľov – napr. viacnásobné neúspešné prihlásenie v krátkom čase, login z nového geografického regiónu. • Neštandardné sieťové komunikácie – napr. DNS dotazy na dynamicky generované domény (DGA), odchýlky v čase a objeme dát. • Aktivity s administratívnymi právami – napr. pridanie používateľa do skupiny „Administrators“, zmeny ACL, spustenie netsh, powershell. • Reťazenie udalostí – korelácia medzi viacerými logmi v čase: napr. login ? súborový prenos ? spustenie škodlivého procesu. Tieto pravidlá budú spravované, kde možno: • sledovať detekčné alerty, • nastavovať prahové hodnoty (thresholds), • konfigurovať výnimky a ignorované hodnoty (exceptions), • exportovať a importovať pravidlá ako JSON objekty.
FREQ_045 - Vlastné alertovacie pravidlá a prahy	Schopnosť definovať vlastné pravidlá a podmienky pre generovanie alertov. Vlastné alertovacie pravidlá a prahy
FREQ_041 - Korelácia udalostí	Možnosť prepájať súvisiace udalosti pomocou korelačných pravidiel. Korelácia udalostí (preddefinované a vlastné pravidlá)

FREQ_050 - Podpora pre MITRE ATT&CK mapovanie	Schopnosť mapovať detekcie na taktiky a techniky podľa MITRE ATT&CK. Podpora pre MITRE ATT&CK mapovanie
FREQ_011 - Tvorba korelačných pravidiel	Riešenie musí zabezpečiť tvorbu korelačných pravidiel a alertov

UC_04 – Upozorniť a eskalovať bezpečnostný incident



Obrázok 7 : UC_04 – Upozorniť a eskalovať bezpečnostný incident

Prípad použitia	UC_04 – Upozorniť a eskalovať bezpečnostný incident
Cieľ	Po tom, ako systém deteguje a založí bezpečnostný incident (UC_01, UC_03), je cieľom UC_04 zabezpečiť, aby sa o ňom včas dozvedol správny človek (1st level), aby incident niekto prevzal a aby sa pri nečinnosti alebo zhoršení závažnosti incident automaticky posunul na vyššiu úroveň

Vstupná podmienka	Existuje incident – incident bol vytvorený a má priradenú kategóriu a závažnosť
Vstupná podmienka	Sú nastavené notifikačné a eskalačné politiky
Vstupná podmienka	Sú známe kontaktné kanály a on-call rozpis
Výstupná podmienka	Relevantný príjemca bol notifikovaný
Výstupná podmienka	Incident má zaznamenanú históriu notifikácií/escalácií
Výstupná podmienka	V prípade nečinnosti prebehla eskalácia podľa SLA
Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**

1	Vznik alebo zmena incidentu
2	Vyhodnotenie notifikačnej politiky
3	Výber primárnych príjemcov
4	Generovanie notifikačnej správy
5	Odoslanie notifikácie primárnymi kanálmi
6	Čakanie na potvrdenie (acknowledgement)
7	Potvrdenie incidentu Analytikom/Operátorom
8	Zastavenie ďalšej eskalácie
9	Aktualizácia histórie incidentu

ALT_01 – Zlyhanie primárneho notifikačného kanála	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Odoslanie notifikácie zlyhá (napr. e-mail server nedostupný).
2	Systém automaticky vyskúša alternatívny kanál (napr. SMS, iný mailový gateway, chat).
3	Do histórie incidentu sa zaznamená neúspešný pokus aj následný fallback.
4	Ak všetky kanály zlyhajú, incident dostane príznak „notifikácia neúspešná“ a systém automaticky vytvorí interný ticket pre správcu infraštruktúry.


ALT_02 - Incident nie je v SLA čase potvrdený - eskalácia	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Po uplynutí SLA intervalu nedošlo k potvrdeniu incidentu.
2	Systém automaticky eskaluje incident na vyššiu úroveň (Manažér, Vedúci SOC): zvýšenie priority / závažnosti incidentu, odoslanie eskalačnej notifikácie Manažérovi cez jeho preferované kanály.
3	Do histórie incidentu sa pridá záznam o neprevzatí v SLA a o vykonanej eskalácii.
4	Voliteľne sa spustí ďalší playbook (napr. čiastočné automatizované opatrenia, predpripravené akcie).

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_057 - Možnosť manuálneho aj automatického vytvárania incident ticketov	Podpora ručného aj automatického vytvárania incident ticketov zo vstupných údajov. Možnosť manuálneho aj automatického vytvárania incident ticketov
FREQ_128 - Upozornenia na zmenu stavu, expirácie, servisné intervaly	Automatické notifikácie pri zmene stavu alebo potrebe servisného zásahu. Upozornenia na zmenu stavu, expirácie, servisné intervaly
FREQ_056 - Kategorizácia a prioritizácia incidentov	Možnosť triediť incidenty podľa závažnosti, typu, kategórie a dôležitosti. Kategorizácia a prioritizácia incidentov
FREQ_015 - Ticketovací systém a incident manažment	Riešenie musí zabezpečiť ticketovací a incident manažment systém poskytne workflow pre riešenie incidentov, eskaláciu, audit a sledovanie riešenia.

FREQ_003 - Proces reakcie na incidenty	Zabezpečiť proces reakcie na incidenty – definuje spôsob, akým tím reaguje na identifikované incidenty. Zahŕňa eskaláciu, priradenie zodpovednosti, vykonanie opatrení, ako aj komunikáciu so zasiahnutými stranami.

UC_05 – Riešiť a uzatvoriť bezpečnostný incident



Obrázok 8 : UC_05 – Riešiť a uzatvoriť bezpečnostný incident

Prípad použitia	UC_05 – Riešiť a uzatvoriť bezpečnostný incident
Cieľ	Po detekcii incidentu a odoslaní upozornení (UC_01, UC_03, UC_04) tento UC pokrýva celý proces riešenia incidentu – od prevzatia, analýzy a realizácie nápravných opatrení až po uzatvorenie incidentu a kompletné zdokumentovanie jeho priebehu (časová os, dôkazy, prepojené prípady). Výsledkom je incident, ktorý má jasného vlastníka, realizované kroky, zaznamenané časy a pripravené podklady pre prípadné „poučenie“

Vstupná podmienka	Incident je založený a notifikovaný
Vstupná podmienka	Incident má priradeného vlastníka / tím
Vstupná podmienka	Dostupné sú relevantné dáta a logy
Výstupná podmienka	Incident má zdokumentovaný priebeh a výsledok

Výstupná podmienka	Bol vykonaný dohodnutý súbor nápravných opatrení
Výstupná podmienka	Incident je uzatvorený alebo preklasifikovaný

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Prevzatie incidentu Analytikom
2	Zber a doplnenie dôkazov
3	Analýza a identifikácia príčin
4	Návrh nápravných opatrení
5	Realizácia opatrení Správcom
6	Sledovanie časov a priebehu riešenia
7	Kontrola a schválenie výsledku
8	Uzatvorenie incidentu
9	Príprava podkladov pre poučenie

ALT_ 01 – Incident je vyhodnotený ako false positive	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Po analýze Analytik zistí, že incident nevznikol (nesprávna korelácia, testovací traffic).
2	Analytik aktualizuje incident na stav „false positive“ a stručne zdokumentuje dôvod.
3	Incident je uzatvorený, ale zostáva v histórii vrátane dôkazov – neskôr môže byť použitý na úpravu detekčných pravidiel

ALT_02 – Nápravné opatrenia nie je možné okamžite realizovať	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Správca zistí, že navrhované opatrenie má vysoký dopad na prevádzku (napr. odstavenie kritickej služby).
2	V incidente vytvorí plánované úlohy s termínmi a komentármi, prípadne žiadosť o schválenie Manažérovi.
3	Incident zostáva v stave „otvorený – čaká na plánované opatrenia“ s evidovanými časmi a rizikom.

Prípad použitia	UC_05a – Analyzovať incident
Cieľ	Analytik detailne preskúma incident – pozrie si časovú os udalostí, logy, IOC, doplní dôkazy a vytvorí ucelený obraz o príčine a rozsahu incidentu.

Vstupná podmienka	Incident je založený a priradený Analytikovi.
Vstupná podmienka	K incidentu sú dostupné základné logy a udalosti z monitorovacieho systému.

Výstupná podmienka	Incident obsahuje doplnené dôkazy (logy, prílohy, IOC).
Výstupná podmienka	Je popísaná predbežná príčina incidentu a rozsah dopadu.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik otvorí detail incidentu.
2	Zobrazí si časovú os súvisiacich udalostí a logov.
3	Identifikuje podozrivé udalosti a indikátory kompromitácie.
4	Stiahne alebo si vyžiada doplňujúce logy/prílohy a pripojí ich k incidentu.
5	Na základe zhromaždených dát popíše predbežnú príčinu a rozsah incidentu.
6	Aktualizuje prioritu incidentu, ak je to potrebné.

ALT_01 – Nedostupné alebo neúplné logy	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Analytik zistí, že logy sú neúplné alebo chýbajú; v incidente založí úlohu pre Správcu na nápravu (dopnutie logovania, export zo zdrojového systému) a ďalej pracuje s tým, čo má k dispozícii.

ALT_02 – Incident sa ukáže ako false positive	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Analytik po analýze vyhodnotí, že nejde o skutočný incident; incident označí ako „false positive“, stručne zdokumentuje dôvod a UC_05 sa ukončí.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_133 - Pridávanie príloh	Možnosť pridávať prílohy ako logy, snímky obrazovky a iné dôkazy. Pridávanie príloh (logy, dôkazy, screenshoty, výpisy z nástrojov)
FREQ_134 - Možnosť evidovať časy	Sledovanie a evidencia časových údajov pre celý životný cyklus ticketu. Možnosť evidovať časy (vytvorenie, aktualizácia, eskalácia, uzavretie)
Prípad použitia	UC_05b – Riadiť úlohy a opatrenia incidentu
Cieľ	Analytik a Správca vytvárajú, priraďujú a sledujú úlohy, ktoré predstavujú konkrétne nápravné alebo preventívne opatrenia súvisiace s incidentom.

Vstupná podmienka	K incidentu existuje základná analýza (UC_05a).
Vstupná podmienka	Je jasné, aké systémy alebo služby incident ovplyvňuje.

Výstupná podmienka	Incident má vytvorený zoznam úloh s priradenými zodpovednými osobami a termínmi.
Výstupná podmienka	Stav jednotlivých úloh odráža reálny priebeh riešenia (plánované, v riešení, hotové).

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik na základe analýzy navrhne konkrétne nápravné opatrenia.
2	V incidente vytvorí úlohy a priradí ich konkrétnym Správcom alebo tímom.
3	Ku každej úlohe nastaví prioritu a termín.
4	Správcovia priebežne aktualizujú stav úloh podľa realizácie opatrení.
5	Systém zaznamenáva časy vytvorenia, začiatku a dokončenia úloh.
6	Analytik sleduje stav úloh a podľa potreby pripomína alebo eskaluje oneskorené úlohy.
7	Po dokončení kľúčových úloh aktualizuje Analytik stav incidentu.

ALT_01 – Úloha má vysoký dopad na prevádzku	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Správca zistí, že navrhované opatrenie môže spôsobiť výpadok; úlohu označí ako „vyžaduje schválenie“ a Manažér ju schváli alebo zamietne s komentárom.

ALT_02 – Úloha nie je realizovateľná v plánovanom termíne	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Správca aktualizuje termín a dôvod v úlohe; Analytik podľa potreby upraví prioritu incidentu alebo informuje Manažéra.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_144 - Tvorba a správa prípadov - cases s úlohami a detailmi	Možnosť vytvárať incidenty ako prípady s úlohami, popisom a atribútmi. Tvorba a správa prípadov (cases) s úlohami a detailmi
FREQ_143 - Možnosť spätného prehľadu a forenznej analýzy	Schopnosť spätne analyzovať priebeh a históriu incidentov. Možnosť spätného prehľadu a forenznej analýzy
Prípad použitia	UC_05c – Uzatvoriť a prepojiť incident
Cieľ	Po vykonaní nápravných opatrení Analytik (príp. Manažér) rozhodne o finálnom stave incidentu, zdokumentuje záver a prepojí incident s inými súvisiacimi prípadmi.

Vstupná podmienka	Kľúčové úlohy incidentu sú dokončené alebo je rozhodnuté o akceptovaní zostávajúceho rizika.
Vstupná podmienka	Monitoring neukazuje pretrvávajúce indikátory útoku alebo je ich výskyt vysvetlený.
Výstupná podmienka	Incident je v jednom z finálnych stavov (uzatvorený, false positive, akceptované riziko, súčasť kampane).

Výstupná podmienka	Incident je prepojený s ďalšími relevantnými incidentmi/prípadmi alebo kampaňami, ak existujú.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik skontroluje, že všetky dôležité úlohy sú dokončené a systémy sú stabilné.
2	Overí v monitoringu, že sa neobjavujú nové súvisiace udalosti.
3	Ak je incident súčasťou širšej kampane, vyhľadá a prepojí súvisiace incidenty.
4	Vyplní záverečné zhrnutie: príčina, dopad, vykonané opatrenia.
5	Nastaví finálny stav incidentu (napr. „uzatvorený“).
6	Pri kritických incidentoch požiada Manažéra o schválenie uzatvorenia.
7	Incident sa presunie do archívu a je pripravený pre proces „lessons learned“.

ALT_01 – Zistené nové súvisiace udalosti pri uzatváraní	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Počas kontroly Analytik zistí nové podozrivé udalosti; incident ponechá otvorený, vytvorí nové úlohy a vráti sa späť k UC_05a/05b.

ALT_02 – Incident je súčasťou rozsiahlej kampane	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Analytik identifikuje, že incident patrí do väčšej kampane; nastaví ho ako podriadený k nadradenému prípadu a upraví záverečné zhrnutie.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_146 - Prepojenie medzi prípadmi na základe spoločných indikátorov	Automatická alebo manuálna identifikácia súvisiacich incidentov. Prepojenie medzi prípadmi na základe spoločných indikátorov

UC_06 – Vyhodnotiť incidenty a zlepšiť detekciu aj povedomie



Obrázok 9 : UC_06 – Vyhodnotiť incidenty a zlepšiť detekciu aj povedomiel

Prípad použitia	UC_06 – Vyhodnotiť incidenty a zlepšiť detekciu aj povedomie
Cieľ	Po vyriešení a uzatvorení incidentu (UC_05) tento UC zabezpečuje, aby sa z incidentu systém aj ľudia poučili: incident sa zhodnotí (post-incident / post-mortem), zistenia sa premietnu do úprav detekčných pravidiel a ML modelov, pripraví sa alebo aktualizuje školenie / usmernenie pre zamestnancov.

Vstupná podmienka	Incident je uzatvorený
Vstupná podmienka	Sú dostupné údaje o incidente
Vstupná podmienka	Existuje aspoň základný proces „lessons learned“
Výstupná podmienka	Incident má spracovaný záznam „lessons learned“
Výstupná podmienka	Sú navrhnuté alebo vykonané úpravy detekcie/ML
Výstupná podmienka	Je pripravené alebo aktualizované školenie / guidance pre používateľov

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Výber incidentov na vyhodnotenie
2	Príprava podkladov na vyhodnotenie

3	Post-incident meeting / hodnotenie
4	Zápis lessons learned a odporúčaní
5	Návrh úprav detekcie a ML modelov
6	Tím vyhodnotí, ako incident ovplyvňuje presnosť detekcie (napr. počet false positive/false negative, vhodnosť prahov, správanie modelu pri anomáliách) a tieto zistenia zahrnie do návrhu úprav.
7	Záznam v znalostnej báze je prelinkovaný s konkrétnym incidentom (resp. typom útoku), aby sa dal pri podobných prípadoch rýchlo nájsť.
8	Výstupy sú uložené v znalostnom portáli / knowledge base a komunikované relevantným ľuďom.
9	Schvaľovanie a plánovanie nasadenia zmien
10	Príprava školenia / awareness materiálov
11	Distribúcia poznatkov
12	Záver UC

ALT_01 – Nedostatok dát na kvalitné vyhodnotenie	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri analýze sa ukáže, že nie sú dostupné všetky potrebné logy alebo historické údaje; tím síce spraví základné lessons learned, ale zároveň vytvorí úlohy na zlepšenie logovania a zberu dát do budúcna.

ALT_02 – Návrh úprav detekcie/ML sa zamietne	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Data Scientist alebo Developer pripravia návrh zmien, ale Manažér ich na základe rizík alebo nákladov neschváli; odporúčania sa uložia v knowledge base a zmeny sa prípadne prehodnotia neskôr.


ALT_03 – Identifikovaná potreba cieleneho školenia zamestnancov	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Z vyhodnotenia vyplynie, že hlavnou slabinou boli ľudské chyby alebo neznalosť; Manažér rozhodne o príprave alebo úprave konkrétneho školenia, ktoré je priradené vybranej skupine používateľov.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_016 - Znalostný portál	Riešenie musí zabezpečiť znalostný portál, ktoré bude podporovať reakčné procesy zdieľaním playbookov, interných politík a návodov.
FREQ_176 - Prepojenie KB záznamov s konkrétnymi incidentmi alebo typmi útokov	Možnosť prepojenia znalostných článkov s konkrétnymi typmi útokov a incidentmi v iných nástrojoch. Prepojenie KB záznamov s konkrétnymi incidentmi alebo typmi útokov
FREQ_007 - Proces správy poznatkov	Zabezpečiť proces správy poznatkov – zabezpečuje udržiavanie znalostnej bázy playbookov, dokumentácie a odporúčaných reakcií.

FREQ_185 - Presnosť detekcie anomálií	Riešenie musí zabezpečiť vyhodnotenie presnosti detekcie anomálií (Precision, Recall, F1). Ako presne algoritmus deteguje anomálie bez ohľadu na triedu. Vyhodnotenie celkovej presnosti pomocou metrík ako Precision, Recall, F1-score alebo AUC-ROC.
FREQ_026 - Tvorba znalostnej bázy	Riešenie musí zabezpečiť tvorbu znalostnej bázy. Každý incident alebo nový typ hrozby sa bude dokumentovať formou: • incident summary + lessons learned • zápis v znalostnom portáli • kategorizácia podľa MITRE ATT&CK a dátumov

UC_07 – Automatizovať reakciu na incident



Obrázok 10 : UC_07 – Automatizovať reakciu na incident

Prípad použitia	UC_07 – Automatizovať reakciu na incident
Cieľ	UC_07 rieši situáciu, keď je incident už detegovaný a v riešení (UC_05), ale namiesto čisto manuálnych krokov sa použijú automatizované alebo poloautomatizované playbooky. Systém na základe typu incidentu a TTP navrhne vhodné playbooky, orchestruje technické zásahy (blokovanie, izolácia, vypnutie účtu, ticketing) a všetko auditne zaznamená.

Vstupná podmienka	Incident je v stave „v riešení“
Vstupná podmienka	Pre daný typ incidentu existujú dostupné playbooky
Vstupná podmienka	Sú funkčné integrácie na cieľové systémy

Výstupná podmienka	Vybrané playbooky boli vykonané (auto / semi-auto)
Výstupná podmienka	Všetky automatizované zásahy sú auditne zaznamenané v incidente
Výstupná podmienka	Incident je v stave, ktorý odráža výsledok automatizovanej reakcie

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik otvorí incident v stave „v riešení“ a systém mu zobrazí zoznam navrhnutých playbookov podľa typu incidentu a použitých techník.
2	Analytik vyberie vhodný playbook a zvolí režim vykonania (napr. simulácia, poloautomatický režim, plne automatický pri nízkom riziku).
3	Systém zobrazí prehľad plánovaných krokov playbooku (napr. blok IP, izolácia endpointu, zakázanie účtu, vytvorenie ticketu).
4	Pri poloautomatickom režime systém pred vykonaním každého kroku vyžiada od Analytika potvrdenie alebo preskočenie kroku.
5	Systém postupne vykonáva schválené kroky cez integrácie na cieľové systémy a priebežne zaznamenáva stav (úspech/zlyhanie).
6	Po skončení playbooku systém zhrnie výsledok: ktoré akcie prebehli úspešne, čo zlyhalo a kde je treba manuálny zásah.
7	Výsledky vykonaných akcií a časová os playbooku sa uložia do incidentu ako súčasť histórie riešenia.
8	Analytik na základe výsledku aktualizuje stav incidentu (napr. containment hotový, čaká sa na monitoring, čaká sa na ďalšie úlohy podľa UC_05).
9	Incident pokračuje ďalej v UC_05 (detailná analýza, doplnenie úloh, uzatvorenie).

ALT_01 – Nenašiel sa vhodný playbook	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Systém nedokáže priradiť žiaden relevantný playbook k danému incidentu; Analytik pokračuje v riešení incidentu manuálne podľa UC_05 a incident označí ako kandidáta na vytvorenie nového playbooku v budúcnosti.

ALT_02 – Kritický krok playbooku zlyhá	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Pri vykonávaní automatizovaného kroku (napr. blokovanie na firewalle) dôjde k chybe; systém krok označí ako neúspešný, zaznamená detail chyby a Analytik sa rozhodne, či krok zopakuje, nahradí ho iným opatrením alebo priradí manuálnu úlohu Správcovi.

ALT_03 – Playbook sa spustí iba v simulačnom režime	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Na základe politiky Manažéra sú vybrané playbooky povolené len v režime simulácie; Analytik spustí simuláciu, systém zobrazí, aké akcie by boli vykonané a aký by bol dopad, a až následne Analytik rozhodne, ktoré z nich sa vykonajú manuálne alebo formou čiastočnej automatizácie.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_038 - Podpora orchestrácie a automatizácie	Riešenie má podporovať nástroje ako Heat (OpenStack orchestration), Terraform (infrastructure as code), Ansible (automatizácia) alebo Kubernetes Operator pre efektívnu správu a nasadzovanie komplexných infraštruktúrnych scénarov. Táto schopnosť umožní rýchle škálovanie služieb, automatizované rozbaľovanie prostredí, opakovateľné testovanie aj zotavenie pri výpadkoch. V prostredí SOC, kde sa často menia požiadavky a topológia siete, je orchestrácia nevyhnutná pre zabezpečenie flexibility, udržateľnosti a prevádzkovej efektivity.
FREQ_046 - Automatizované reakcie	Možnosť spustiť reakciu (blokovanie, izolácia, notifikácia) automaticky. Automatizované reakcie (napr. blokovanie IP, integrácia SOAR)
FREQ_061 - Automatizované reakcie: blok IP, izolácia hostu, eskalácia	Schopnosť automaticky vykonať reakcie ako blokovanie, izolácia či upozornenie. Automatizované reakcie: blok IP, izolácia hostu, eskalácia
FREQ_058 - Preddefinované playbooky	Dostupnosť základných reakčných scenárov a automatizácií vopred pripravených v nástroji. Preddefinované playbooky
FREQ_014 - SOAR	Riešenie musí zabezpečiť SOAR a bude slúžiť na automatizáciu reakčných scenárov, spracovanie alertov do prípadov a ich analýzu.

UC_08 – Proaktívne hľadanie hrozieb



Obrázok 11 : UC_08 – Proaktívne hľadanie hrozieb

Prípad použitia	UC_08 – Proaktívne hľadanie hrozieb

Cieľ	UC_08 rieši proaktívne hľadanie hrozieb v historických a aktuálnych dátach mimo bežných alertov. Analytik cieľavedome hľadá podozrivé vzory správania (TTP, IOC), ktoré doteraz nevyvolali incident ani upozornenie, ukladá si huntingové scenáre a z nálezov vie priamo zakladať nové incidenty.

Vstupná podmienka	Sú k dispozícii historické a aktuálne logy/telemetria
Vstupná podmienka	Existuje aspoň základná sada huntingových dopytov alebo scenárov
Vstupná podmienka	Analytik má prístup k dashboardom a nástrojom na ad-hoc dotazy
Výstupná podmienka	Prebehol aspoň jeden huntingový beh
Výstupná podmienka	Nálezy sú zdokumentované a prepojené na incidenty alebo knowledge base
Výstupná podmienka	Huntingové scenáre sú uložené pre opakované použitie

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Výber huntingového cieľa
2	Otvorenie huntingového pracovného priestoru
3	Tvorba alebo výber dopytu / scenára
4	Spustenie hunting behu nad dátami
5	Analýza nálezov
6	Prevod nálezov na incidenty alebo obohatenie existujúcich incidentov
7	Uloženie huntingového scenára
8	Dokumentácia výsledkov
9	Plánovanie opakovaného huntovania

ALT_01 – Hunting neodhalí nič významné	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Huntingový dopyt nevráti žiadne podozrivé nálezy alebo všetky nálezy sú po kontrole legitímne; Analytik záznam o huntingu uloží ako „bez významných zistení“ a môže upraviť dopyt pre budúce použitie.


ALT_02 – Hunting odhalí rozsiahlu kampaň	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Hunting identifikuje viaceré súvisiace nálezy, ktoré naznačujú rozsiahlejší útok; Analytik vytvorí nadradený incident/kampaň, priradí k nemu všetky súvisiace nálezy a incidenty a informuje Manažéra o potrebe zvýšenej pozornosti.

ALT_03 – Dopyt je príliš náročný alebo pomalý	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Spustený huntingový dopyt prechádza nad veľkým objemom dát a systémy ho vyhodnotia ako príliš náročný; systém upozorní Analytika, dopyt zastaví alebo obmedzí a ponúkne možnosť upraviť časový rozsah alebo granularitu.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_121 - Možnosť filtrovania, fulltextového vyhľadávania a exportu	Efektívna práca s údajmi – vyhľadávanie podľa rôznych parametrov a exportovanie údajov. Možnosť filtrovania, fulltextového vyhľadávania a exportu
FREQ_078 - Podpora ML/AI algoritmov na detekciu hrozieb	Využitie algoritmov umelej inteligencie na detekciu anomálií a hrozieb. Podpora ML/AI algoritmov na detekciu hrozieb
FREQ_137 - Možnosť pridávať tagy pre rýchle vyhľadanie a filtrovanie	Použitie tagov na uľahčenie vyhľadávania a kategorizácie. Možnosť pridávať tagy pre rýchle vyhľadanie a filtrovanie
FREQ_024 - Proaktívne vyhľadávanie hrozieb	Riešenie musí zabezpečiť proaktívne vyhľadávanie hrozieb (Threat Hunting). Použíjú sa pokročilé dotazy, často doplnené o: • CTI dáta • manuálnu analýzu v prípade podozrivých entít • výsledky sú dokumentované ako playbooky
FREQ_048 - Fulltextové a rýchle vyhľadávanie	Schopnosť vyhľadávať v logoch cez operátory, tagy, filtre. Fulltextové a rýchle vyhľadávanie

UC_09 – Spravovať Threat Intelligence a indikátory kompromitácie



Obrázok 12 : UC_09 – Spravovať Threat Intelligence a indikátory kompromitácie

Prípad použitia	UC_09 – Spravovať Threat Intelligence a indikátory kompromitácie
Cieľ	UC_09 rieši správu Threat Intelligence: prijímanie a integráciu CTI feedov, prácu s indikátormi kompromitácie (IOC), ich deduplikáciu a sledovanie v čase. Cieľom je, aby SOC vedel centrálne spravovať hrozby, obohacovať incidenty a logy o TI informácie a mať poriadok v observables.

Vstupná podmienka	Existujú dostupné TI zdroje
Vstupná podmienka	Sú nakonfigurované integrácie na TI zdroje
Vstupná podmienka	Systém má úložisko pre TI a IOC
Výstupná podmienka	TI dáta sú načítané, normalizované a uložené
Výstupná podmienka	Redundantné alebo konfliktné IOC sú deduplikované alebo zlúčené
Výstupná podmienka	IOC/observables sú prepojené s incidentmi, prípadmi alebo aktívami a majú sledovateľnú históriu

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Načítanie TI z externých zdrojov
2	Normalizácia a uloženie TI
3	Deduplikácia a zlúčenie IOC
4	Správa životného cyklu IOCSpráva životného cyklu IOC
5	Prepojenie IOC na incidenty a prípady
6	Zverejnenie TI pre ostatné časti systému
7	Monitoring kvality TI

ALT_01 – Zlyhanie alebo nedostupnosť TI zdroja	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri načítaní TI je zdroj dočasne nedostupný alebo vracia chyby; systém zaznamená incident na integráciu, použije poslednú platnú sadu IOC a upozorní Správcu na problém.


ALT_02 – Konfliktné informácie o tej istej hrozbe	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Viacero TI zdrojov poskytne rozdielne alebo protichodné informácie o rovnakom IOC; systém uchová všetky varianty so zdrojmi, označí IOC ako konfliktné a nechá na Analytikovi, aby vybral dôveryhodnejší zdroj.

ALT_03 – IOC je vyhodnotený ako neaktuálny alebo nespoľahlivý	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Analytik zistí, že daný IOC už nie je relevantný alebo bol označený ako omyl; zmení jeho stav na neaktívny, pridá komentár a systém zabezpečí, aby sa ďalej nepoužíval v nových detekciách.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_043 - Threat Intelligence (CTI) integrácia	Integrácia so zdrojmi hrozieb (IOC, TTP), automatické obohacovanie údajov. Threat Intelligence (CTI) integrácia
FREQ_145 - Pridávanie a sledovanie observables	Možnosť sledovať IOC ako súčasť prípadu. Pridávanie a sledovanie observables (IP, domény, URL, hash hodnoty)
FREQ_018 - Threat Intelligence	Riešenie musí zabezpečiť Threat Intelligence. Procesy CTI (Cyber Threat Intelligence) umožňujú obohacovanie incidentov o známe hrozby, TTPs a IOCs
FREQ_108 - Deduplikácia hrozieb a informácií	Odstraňovanie redundantných IOC a indikátorov. Deduplikácia hrozieb a informácií
FREQ_101 - Podpora taktického CTI	Práca s indikátormi kompromitácie (IOC) a ich evidencia, spracovanie, distribúcia. Podpora taktického CTI (IOC, IP, hash, URL, domény)

UC_10 – Riadiť súlad, metriky a manažérsky reporting



Obrázok 13 : UC_10 – Riadiť súlad, metriky a manažérsky reporting

Prípad použitia	UC_10 – Riadiť súlad, metriky a manažérsky reporting

Cieľ	UC_10 rieši "vrchné poschodie" SOCaaS – aby mal manažment a audítori prehľad: ako sa SOCu darí (KPI, SLA, trend incidentov), či je systém v súlade s normami/predpismi, či sú všetky dôležité veci dohľadateľné spätne cez reporty, logy a audity.

Vstupná podmienka	Systém dlhodobo zbiera dáta o incidentoch, reakciách, playbookoch a TI
Vstupná podmienka	Existujú definované metriky/KPI a SLA
Vstupná podmienka	Je nastavená aspoň základná politika súladu (normy, interné smernice)
Výstupná podmienka	Manažér a Auditor majú k dispozícii prehľadné metriky a reporty o stave bezpečnosti a SOC služieb
Výstupná podmienka	Identifikované problémy v KPI/SLA alebo súlade sú zaznamenané a majú priradené odporúčania/opatrenia
Výstupná podmienka	Vytvorené reporty sú archivované a dohľadateľné pre budúce audity

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Manažér otvorí manažérsky prehľad SOC
2	Výber oblasti záujmu
3	Zobrazenie agregovaných metrík a trendov
4	Identifikácia odchýlok alebo problémov
5	Detailný drill-down
6	Zadanie požiadavky na report / analýzu
7	Zaznamenanie zistení a odporúčaní
8	Prepojenie na opatrenia

ALT_01 – Nedostupné alebo neúplné metriky	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri zobrazení manažérskeho prehľadu systém indikuje, že niektoré metriky nie je možné spoľahlivo vypočítať (chýbajúce dáta, neúplné logy); Manažér dostane informáciu, ktoré časti sú neúplné a môže vyžiadať nápravu.

ALT_02 – Identifikované porušenie SLA alebo normy	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Z metrík a reportov vyplynie, že boli porušené SLA alebo požiadavky normy; Manažér zaregistruje zistenie ako oficiálny nález a spustí interné opatrenia (napr. incident kvality služby, korekčné opatrenia).

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_098 - Politiky súladu s normami	Možnosť hodnotiť zraniteľnosti vo vzťahu k štandardom. Politiky súladu s normami (napr. GDPR, ISO, CIS, BSI...)
FREQ_020 - Reporting a spätná analýza	Riešenie musí zabezpečiť reporting a spätnú analýzu.
FREQ_157 - Zabezpečenie spätnej dohľadateľnosti a analýzy incidentov	Umožňuje získať úplný časový priebeh incidentu. Zabezpečenie spätnej dohľadateľnosti a analýzy incidentov
Prípad použitia	UC_10a – Sledovať KPI a SLA bezpečnostných služieb
Cieľ	UC_10a rozširuje UC_10 o detailné sledovanie KPI, SLA a celkového stavu bezpečnosti. Manažér, Auditor alebo Prevádzkovateľ si v dashboardoch pozrú trendové grafy, prehľady podľa tímov/zákazníkov a celkový „zdravotný stav“ SOCaaS.

Vstupná podmienka	Z UC_10 – manažérsky prehľad je dostupný.
Vstupná podmienka	Sú definované KPI a SLA (napr. MTTR, MTTD, % incidentov v SLA).
Výstupná podmienka	Identifikované odchýlky v KPI/SLA sú zdokumentované.
Výstupná podmienka	Manažér má prehľad o tom, ktoré oblasti/tímy/zákazníci vyžadujú pozornosť.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Manažér si v UC_10 zvolí oblasť „KPI a SLA“.
2	Systém zobrazí dashboard s KPI a SLA (include UC_02a – Zobraziť dashboard).
3	Manažér filtruje metriky podľa obdobia, tímu, typu incidentu alebo zákazníka.
4	Systém zobrazuje trendové grafy, priemery, percentá plnenia SLA a porovnania s cieľovými hodnotami.
5	Manažér identifikuje problémy (napr. konkrétny tím má dlhé časy reakcie) a označí ich na detailnej analýzy alebo nápravné opatrenia.

ALT_10a_01 – KPI alebo SLA nie sú ešte definované	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri pokuse o zobrazenie KPI/SLA systém označí, že nie sú nakonfigurované; Manažér dostane odporúčanie definovať metriky a priradené zdroje dát.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_073 - Zber systémových metrík, procesov a správania	Monitorovanie systémového správania a metrík ako CPU, pamäť, služby a procesy. Zber systémových metrík, procesov a správania
FREQ_159 - Vytvorenie základného prehľadu stavu bezpečnosti a incidentov	Možnosť vytvárať zhrnutia stavu bezpečnosti, incidentov a aktivity systému. Vytvorenie základného prehľadu stavu bezpečnosti a incidentov
Prípad použitia	UC_10b – Tvorba a plánovanie manažérskych a compliance reportov

Cieľ	UC_10b rieši praktickú prácu s reportami pre manažment a audity: tvorbu, konfiguráciu obsahu, plánovanie pravidelných reportov a ich jednorazové generovanie.

Vstupná podmienka	Systém má k dispozícii agregované dáta z ostatných UC (incidenty, TI, playbooky, KPI).
Vstupná podmienka	Užívateľ má dostatočné oprávnenia na tvorbu reportov.
Výstupná podmienka	Vznikajú šablóny reportov pre manažment/regulátora.
Výstupná podmienka	Sú nastavené pravidelné aj ad-hoc reporty podľa potrieb.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Manažér alebo Auditor otvorí sekciu „Reporty“ v rámci UC_10.
2	Zvolí typ reportu (manažérsky prehľad, incident overview, compliance report).
3	Systém umožní nakonfigurovať obsah reportu – výber metrik, časového obdobia, filtrov.
4	Používateľ si zvolí, či ide o jednorazový report, alebo pravidelný (denný/týždenný/mesačný).
5	Pri generovaní reportu systém využije UC_02b (Vytvoriť report) a UC_02c (Exportovať report) – PDF/CSV/…
6	Vygenerovaný report sa uloží a je dostupný v archíve reportov.

ALT_01 – Nekompletný report z dôvodu chýbajúcich dát	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri generovaní reportu systém upozorní, že niektoré časti budú neúplné; používateľ sa môže rozhodnúť report aj tak vygenerovať alebo upraviť rozsah.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_025 - Tvorba reportov a dashboardov	Riešenie musí zabezpečiť tvorbu reportov a dashboardov. Pre manažment a zákazníkov budú pravidelne generované: • prehľady incidentov • vizualizácie z metrík a ticketingu • exporty pre audit a SLA reporting
FREQ_162 - Plánovanie pravidelných reportov	Možnosť nastaviť generovanie reportov na základe harmonogramu. Plánovanie pravidelných (napr. denných, týždenných) reportov
FREQ_161 - Možnosť výberu obsahu reportu – časové obdobie, typy incidentov	Možnosť filtrovať obsah reportu podľa času, typu alebo zdrojových údajov. Možnosť výberu obsahu reportu – časové obdobie, typy incidentov

Prípad použitia	UC_10c – Spravovať prístup, audit a archiváciu reportov
Cieľ	UC_10c rieši bezpečnostnú a auditnú stránku reportovania: kto čo vidí, kto čo sprístupnil, či sú reporty archivované a či je možné rekonštruovať, kto mal aké údaje k dispozícii.

Vstupná podmienka	V systéme existujú vygenerované reporty (UC_10b).
Vstupná podmienka	Sú definované roly a prístupové politiky (RBAC).
Výstupná podmienka	Prístup k reportom je obmedzený podľa rolí a zodpovedností.
Výstupná podmienka	Existuje auditná stopa, kto a kedy s reportami pracoval.
Výstupná podmienka	Dôležité reporty sú archivované pre potreby budúcich auditov.

Basic Path	Basic Path


Krok	**Aktivita**
1	Manažér alebo Auditor otvorí správu reportov a prístupov.
2	Pre jednotlivé typy reportov nastaví, ktoré roly alebo konkrétni používatelia k nim majú prístup.
3	Systém aplikuje RBAC pri zobrazovaní a sťahovaní reportov.
4	Pri každom zobrazení, stiahnutí alebo zmene nastavení prístupu systém zapisuje udalosť do audit trail.
5	Staršie reporty sú automaticky alebo manuálne archivované, aby boli dostupné pre audit, ale nepreťažovali bežné rozhranie.

ALT_01 – Pokus o prístup k reportu bez oprávnenia	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Používateľ sa pokúsi otvoriť report, na ktorý nemá rolu; systém prístup odmietne, udalosť zaznamená do audit trail a môže upozorniť Manažéra alebo Auditora.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_170 - Možnosť archivácie vygenerovaných reportov	Možnosť uchovávať reporty pre spätnú analýzu a audit. Možnosť archivácie vygenerovaných reportov
FREQ_171 - Možnosť obmedziť prístup k reportom podľa rolí - RBAC	Prístup k reportom riadený rolami a oprávneniami. Možnosť obmedziť prístup k reportom podľa rolí (RBAC)
FREQ_066 - RBAC a audit trail	Riadenie prístupov na základe rolí a logovanie zmien v systéme. RBAC a audit trail

UC_11 – Spravovať aktíva a prostredie zákazníka



Obrázok 14 : UC_11 – Spravovať aktíva a prostredie zákazníka

Prípad použitia	UC_11 – Spravovať aktíva a prostredie zákazníka
Cieľ	Cieľom UC_11 je, aby SOCaaS poznal, čo vlastne chráni – všetky relevantné aktíva zákazníka (servery, aplikácie, siete, cloud služby...) a ich vzťahy. Umožňuje evidovať aktíva, rozlišovať ich typy, mapovať ich na lokality/VLAN/IP a sledovať ich životný cyklus, aby sa incidenty, hrozby a zraniteľnosti dali viazať na konkrétne časti prostredia.

Vstupná podmienka	Zákazník je onboardnutý v systéme (UC_00) a má vytvorený základný profil.
Vstupná podmienka	Systém má k dispozícii modul / sekciu pre evidenciu aktív.
Vstupná podmienka	Existuje aspoň základný zoznam systémov/služieb, ktoré treba zaradiť do inventára.
Výstupná podmienka	Aktíva zákazníka sú zaevidované v systéme s typom, umiestnením a základnými vlastnosťami.
Výstupná podmienka	Každé aktívum má jednoznačný identifikátor a je možné ho použiť v incidentoch, TI, vuln mgmt a reportoch.
Výstupná podmienka	Zmeny v aktívach (pridanie, úprava, vyradenie) sú evidované a životný cyklus je sledovateľný.
Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Prevádzkovateľ otvorí modul „Aktíva“ pre konkrétneho zákazníka.

2	Vytvorí nový záznam o aktíve a zadá jeho základné údaje (názov, popis, vlastník, kritickosť).
3	Zvolí typ aktíva (napr. server, aplikácia, cloud služba, sieťový prvok) podľa preddefinovaných kategórií.
4	Správca doplní technické údaje – IP adresy, hostname, prostredie (prod/test/dev).
5	Systém umožní namapovať aktívum na konkrétnu lokalitu, VLAN, IP rozsah alebo rack.
6	Prevádzkovateľ nastaví stav aktíva v životnom cykle (napr. „v prevádzke“, „v nasadzovaní“, „vyradené“).
7	Systém uloží záznam o aktíve a sprístupní ho ostatným modulom (incident mgmt, TI, vuln mgmt, reporting).
8	Pri ďalšej zmene (upgrade, migrácia, vyradenie) Správca aktualizuje záznam o aktíve a systém zaznamená zmenu v histórii.

ALT_11_01 – Import aktív z externého CMDB	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Namiesto ručného vytvárania záznamov Prevádzkovateľ zvolí import z externého CMDB alebo inventarizačného nástroja; systém načíta zoznam aktív, zobrazí náhľad a umožní ich hromadné uloženie alebo spárovanie s existujúcimi záznamami.

ALT_11_02 – Detegovaný duplikát aktíva	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri ukladaní nového aktíva systém zistí, že už existuje záznam s rovnakými kľúčovými identifikátormi (napr. IP/hostname); používateľ dostane možnosť buď aktualizovať existujúci záznam, alebo vytvoriť samostatné aktívum s odôvodnením.


ALT_11_03 – Zmena kritickosti aktíva	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Manažér rozhodne, že aktívum má vyššiu/nižšiu kritickosť; upraví hodnotu v zázname aktíva a systém označí súvisiace incidenty a zraniteľnosti, ktorých priorita sa môže týmto rozhodnutím zmeniť.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_017 - Inventarizácia a správa aktív	Riešenie musí zabezpečiť inventarizáciu a správu aktív. Správa IT aktív je kľúčová pre mapovanie dopadov hrozieb.
FREQ_114 - Vytvorenie, editácia a mazanie záznamov o aktívach	Schopnosť systému evidovať, upravovať a mazať informácie o jednotlivých aktívach. Vytvorenie, editácia a mazanie záznamov o aktívach
FREQ_127 - Možnosť sledovať životný cyklus assetov	Správa jednotlivých fáz životnosti aktíva – od zaradenia po vyradenie. Možnosť sledovať životný cyklus assetov (nasadenie – vyradenie)
FREQ_115 - Rozlíšenie aktív podľa typu	Možnosť rozlišovať typy aktív pre lepšiu organizáciu a správu. Rozlíšenie aktív podľa typu – hardvér, softvér, virtuálne, cloudové
FREQ_118 - Mapovanie aktív na lokality, VLANy, IP rozsahy, racky	Schopnosť mapovať fyzické a logické umiestnenie aktív v sieti. Mapovanie aktív na lokality, VLANy, IP rozsahy, racky

UC_12 – Riadiť zraniteľnosti a bezpečnostné nálezy

pokrýva vulnerability management v SOCaaS:
od prijatia výstupov zo skenerov zraniteľností, cez ich priradenie na konkrétne aktíva (UC_11), prioritizáciu podľa rizika, až po plánovanie a sledovanie nápravných opatrení.
Cieľom je mať ucelený prehľad o tom, kde sme deraví, čo je najdôležitejšie opraviť a v akom čase.



Obrázok 15 : UC_12 – Riadiť zraniteľnosti a bezpečnostné nálezy


Prípad použitia	UC_12 – Riadiť zraniteľnosti a bezpečnostné nálezy
Cieľ	UC_12 pokrýva vulnerability management v SOCaaS: od prijatia výstupov zo skenerov zraniteľností, cez ich priradenie na konkrétne aktíva (UC_11), prioritizáciu podľa rizika, až po plánovanie a sledovanie nápravných opatrení. Cieľom je mať ucelený prehľad o tom, kde sme deraví, čo je najdôležitejšie opraviť a v akom čase.

Vstupná podmienka	Existujú výsledky skenovania zraniteľností alebo iné bezpečnostné nálezy
Vstupná podmienka	Aktíva sú zaevidované v systéme
Vstupná podmienka	Je definovaná základná politika priorizácie zraniteľností
Výstupná podmienka	Zraniteľnosti sú zaevidované a priradené ku konkrétnym aktívam.
Výstupná podmienka	Každá zraniteľnosť má určenú prioritu a plánovaný spôsob remediation.
Výstupná podmienka	Stav riešenia (neopravené / v riešení / opravené / akceptované riziko) je sledovaný a dohľadateľný.
Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Import alebo zadanie zraniteľností
2	Normalizácia a zoskupenie nálezov
3	Priradenie zraniteľností na aktíva
4	Výpočet a nastavenie priority zraniteľnostíVýpočet a nastavenie priority zraniteľností
5	Vytvorenie remediation plánu
6	Realizácia nápravných opatrení
7	Re-scan alebo overenie stavu
8	Aktualizácia stavu zraniteľností
9	Reporting a prepojenie s incidentmi
ALT_12_01 – Zraniteľnosť nie je možné opraviť v požadovanom čase	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Správca zistí, že zraniteľnosť nie je možné opraviť (technické limity, vendor patch neexistuje, vysoký dopad na prevádzku); Manažér po diskusii rozhodne, či sa riziko dočasne akceptuje, alebo sa zavedú kompenzačné opatrenia (network segmentácia, zvýšený monitoring). Stav zraniteľnosti sa nastaví na „akceptované riziko“ alebo „kompenzované“.
ALT_12_02 – Detegovaný duplicitný alebo obsolete nález	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Pri importovaní výsledkov skenu systém zistí, že rovnaká zraniteľnosť bola už zaevidovaná a medzičasom označená ako opravená/irrelevantná; nález sa označí ako duplicitný alebo obsolete, pričom sa uchová referenčný záznam pre audit.
ALT_12_03 – Zraniteľnosť vedie k otvoreniu incidentu	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Analytik vyhodnotí konkrétnu zraniteľnosť (napr. kritickú, aktívne exploitovanú) ako akútnu hrozbu; založí k nej bezpečnostný incident, ktorý sa začne riešiť podľa UC_05, pričom UC_12 sa používa na sledovanie dlhodobej remediation.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_097 - Podpora pre EPSS – predikcia zneužitia zraniteľností	Využitie modelov pravdepodobnosti zneužitia zraniteľnosti. Podpora pre EPSS – predikcia zneužitia zraniteľností
FREQ_023 - Správa zraniteľností a inventarizácia	Riešenie musí zabezpečiť správu zraniteľností a inventarizáciu. Pravidelné skeny majú byť prepojené s CMDB. • Assety sú aktualizované na základe detekcie • incidenty viazané na zraniteľnosti sú prepájané do

	manažment systému
FREQ_019 - Správa zraniteľností	Riešenie musí zabezpečiť správu zraniteľností.
FREQ_074 - Zber informácií o zraniteľnostiach a konfiguráciách	Získavanie informácií o zraniteľnostiach z konfiguračných údajov a porovnanie s databázami CVE. Zber informácií o zraniteľnostiach a konfiguráciách
FREQ_086 - Aktualizácie testov na zraniteľnosti – komunitný a podnikový feed	Frekvencia a rozsah aktualizácií detekčných vzorov. Aktualizácie testov na zraniteľnosti – komunitný a podnikový feed

UC_13 – Navrhnúť a udržiavať bezpečnostnú architektúru SOCaaS prostredia zákazníka



Obrázok 16 : UC_13 – Navrhnúť a udržiavať bezpečnostnú architektúru SOCaaS prostredia zákazníka

Prípad použitia	UC_13 – Navrhnúť a udržiavať bezpečnostnú architektúru SOCaaS prostredia zákazníka
Cieľ	UC_13 rieši návrh a priebežnú údržbu technickej a bezpečnostnej architektúry pre konkrétneho zákazníka: ako je zákazník napojený na SOCaaS, aké systémy, zóny a logovacie zdroje sa integrujú, akými kanálmi tečú dáta (agent, syslog, API, VPN, peering…), ako sú prepojené SIEM, SOAR, TI, ticketing, EDR, vuln skenery, asset mgmt. Výstupom je schválený a udržiavaný architektonický návrh (topológia, integračné body,

	dátové toky), a zoznam povinných log zdrojov a typov logov ktorý slúži ako podklad pre onboarding (UC_00), monitoring (UC_01), správu aktív (UC_11), zraniteľností (UC_12) a automatizáciu (UC_07).

Vstupná podmienka	So zákazníkom je dohodnutá spolupráca a sú známe základné požiadavky (rozsah, regulácie, kritickosť služieb).
Vstupná podmienka	Zákazník poskytol potrebný prehľad o svojom prostredí (aspoň high-level architektúra, typy systémov, siete).
Vstupná podmienka	SOCaaS platforma má k dispozícii integračné možnosti (konektory, API, agenti, sieťové cesty), ktoré je možné použiť.
Výstupná podmienka	Existuje zdokumentovaný a schválený architektonický návrh napojenia prostredia zákazníka na SOCaaS (topológia, integračné body, tok dát).
Výstupná podmienka	Sú definované integračné kanály (aký systém → akým spôsobom → do ktorého modulu SOCaaS).
Výstupná podmienka	Zmeny v architektúre sú sledovateľné (verzie, kto schválil, kedy) a použiteľné ako vstup pre onboarding a prevádzku.
Výstupná podmienka	Je definovaný a zdokumentovaný zoznam povinných log zdrojov a typov logov pre onboarding zákazníka do SOCaaS (vrátane minimálne potrebných polí pre detekciu hrozieb).

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Zber požiadaviek a vstupov
2	Analýza existujúcej architektúry zákazníka
3	Návrh dátových tokov a integračných patternov vrátane identifikácie povinných log zdrojov a typov logov
4	Návrh integrácií s nástrojmi zákazníka
5	Posúdenie bezpečnostných princípov a rizík
6	Schválenie architektonického návrhu
7	Odoslanie návrhu do realizácie
8	Priebežná údržba architektúry

ALT_13_01 – Obmedzenia na strane zákazníka (sieť, bezpečnostné politiky)	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Počas návrhu sa zistí, že zákazník má obmedzenia (napr. nemožno otvoriť nové porty, využiť agenta alebo VPN); Architekt upraví návrh tak, aby využíval alternatívne integračné patterny alebo zúžený rozsah monitoringu a zmeny znovu predloží na schválenie.


ALT_13_02 – Zmeny v prostredí zákazníka po nasadení	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Počase zákazník pridá nové systémy, migruje do cloudu alebo zmení topológiu; Architekt vytvorí revíziu architektonického návrhu, doplní nové integračné body a Prevádzkovateľ naplánuje a vykoná potrebné zmeny v konfigurácii SOCaaS.

ALT_13_03 – Návrh neprejde bezpečnostným alebo výkonnostným posúdením	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Pri posúdení návrhu sa zistí, že navrhované riešenie nevyhovuje (príliš veľké latencie, neakceptovateľné riziká, nedostatočné škálovanie); návrh sa vráti Architektovi na prepracovanie a až po zapracovaní pripomienok je znovu predložený na schválenie.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_030 - Integrácia s ostatnými komponentmi	Riešenie musí zabezpečiť integráciu s ostatnými komponentmi. Prepojenie so zdrojmi dát Integrácia s nástrojmi incident managementu a SOAR Znalostná databáza a playbooky
FREQ_166 - Integrácia s nástrojmi ako SIEM, Ticketing, Evidencia incidentov, Asset management, CTI	Možnosť zbierať údaje z iných systémov a vytvárať prepojené reporty. Integrácia s nástrojmi ako SIEM, Ticketing, Evidencia incidentov, Asset management, CTI, ...
FREQ_120 - Integrácia s monitoringom, SIEM, ticketing systémom, EDR, skenerom zraniteľností, evidencia incidentov	Možnosť prepojenia s ďalšími nástrojmi SOC pre automatizáciu a zdieľanie údajov. Integrácia s monitoringom, SIEM, ticketing systémom, EDR, skenerom zraniteľností, evidencia incidentov
FREQ_095 - Integrácie s nástrojmi ako PaloAlto, Fortinet, Cisco, Nagios, Splunk, Verinice	Možnosť prepojenia s ďalšími bezpečnostnými a IT systémami. Integrácie s nástrojmi ako PaloAlto, Fortinet, Cisco, Nagios, Splunk, Verinice
FREQ_013 - Integrácia s ďalšími nástrojmi	Riešenie musí zabezpečiť integráciu s ďalšími nástrojmi

UC_14 – Pracovať s portálom zákazníka a spolupracovať



Obrázok 17 : UC_14 – Pracovať s portálom zákazníka a spolupracovať

Prípad použitia	UC_14 – Pracovať s portálom zákazníka a spolupracovať
Cieľ	UC_14 rieši pohľad zákazníka na SOCaaS – cez webový portál, kde: vidí svoje incidenty, KPI, reporty a aktíva, vie spolupracovať so SOC (komentáre, prílohy, schvaľovanie opatrení), môže si prispôsobiť portál pre viac organizácií/jednotiek. Portál je moderné, responzívne webové rozhranie, multi-tenant, a podporuje aj pokročilejšie nastavenia (šablóny, zdieľanie, integračné hooky v pod-UC).

Vstupná podmienka	Zákazník je onboardnutý (UC_00) a má vytvorenú aspoň jednu organizáciu / tenant.
Vstupná podmienka	Pre používateľov sú vytvorené účty a priradené roly (napr. „Manažér bezpečnosti“).

Vstupná podmienka	Portál je dostupný cez zabezpečené webové rozhranie (HTTPS, SSO/Federácia ak treba).
Výstupná podmienka	Používateľ má cez portál prehľad o svojich incidentoch, KPI a aktívach.
Výstupná podmienka	Je možné spolupracovať s SOC priamo v kontexte incidentov (komentáre, prílohy, schvaľovanie).
Výstupná podmienka	Portál rešpektuje multi-tenant model – dáta sú oddelené medzi organizáciami a nastavenia sú prispôsobené potrebám konkrétnej organizácie.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Koncový používateľ sa prihlási do portálu zákazníka (SSO / meno + heslo / MFA podľa politiky).
2	Systém zobrazí úvodný prehľad – dashboard so stavom incidentov, základnými KPI a upozorneniami
3	Používateľ si vyberie organizáciu/tenant, za ktorú chce pracovať (ak ich má viac).
4	V menu si zvolí, či chce riešiť incidenty, pozrieť reporty, alebo spravovať nastavenia a notifikácie.V menu si zvolí, či chce riešiť incidenty, pozrieť reporty, alebo spravovať nastavenia a notifikácie.
5	Pri výbere „Incidenty“ sa zobrazí zoznam incidentov/ticketov pre danú organizáciu; používateľ sa môže prekliknúť na detail
6	Pri výbere „Reporty“ si môže pozrieť alebo stiahnuť manažérske reporty, ktoré sú pre jeho organizáciu dostupné
7	Pri výbere „Nastavenia“ môže používateľ (podľa roly) meniť notifikácie, preferencie a organizačné nastavenia portálu
8	Systém všetky interakcie (prístup k incidentom, komentáre, zmeny v nastaveniach) auditne zaznamenáva a zabezpečuje, aby boli viditeľné len v rámci danej organizácie.

ALT_14_01 – Používateľ nemá priradenú žiadnu organizáciu	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Po prihlásení systém zistí, že účet nie je naviazaný na žiadnu organizáciu; zobrazí informáciu o chýbajúcom priradení a odporučí kontaktovať Prevádzkovateľa alebo Manažéra.

ALT_14_02 – Obmedzené zobrazenie podľa roly	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Používateľ má len rolu s obmedzenými právami (napr. „read-only“); portál skryje niektoré akčné prvky (editácia, schvaľovanie) a umožní iba prezeranie incidentov a reportov.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_151 - Možnosť vytvárať viaceré organizácie, pravidlá zdieľania medzi nimi	Schopnosť prevádzkovať systém pre viac entít súčasne. Možnosť vytvárať viaceré organizácie, pravidlá zdieľania medzi nimi
FREQ_141 - Moderné, responzívne webové rozhranie	Moderný a responzívny dizajn pre pohodlné používanie. Moderné, responzívne webové rozhranie
FREQ_149 - Možnosť upravovať konfiguráciu systému, spravovať metriky, vytvárať šablóny	Možnosť prispôsobiť platformu podľa potrieb organizácie. Možnosť upravovať konfiguráciu systému, spravovať metriky, vytvárať šablóny prípadov a nastavovať pravidlá pre zdieľanie

prípadov a nastavovať pravidlá pre zdieľanie úloh a observables medzi organizáciami	úloh a observables medzi organizáciami?

Prípad použitia	UC_14a – Pracovať s incidentmi v portáli zákazníka
Cieľ	UC_14a rozširuje UC_14 o konkrétnu prácu s incidentmi/ticketmi z pohľadu zákazníka: vidieť zoznam incidentov, otvoriť detail, vytvoriť nový „ticket“ alebo doplniť informácie, meniť stavy (Nový, V riešení, Uzavretý, Odložený), cieľovo smerovať incident na správneho riešiteľa (L1/L2/L3, konkrétny tím).

Vstupná podmienka	Platí precondition z UC_14 – používateľ je prihlásený a má organizáciu.
Vstupná podmienka	Používateľ má rolu, ktorá umožňuje pracovať s incidentmi (nie len read-only).
Výstupná podmienka	Incidenty/tickety sú vytvorené alebo aktualizované podľa akcií zákazníka.
Výstupná podmienka	Incident má nastavený aktuálny stav a priradeného riešiteľa.

Basic Path		Basic Path
Krok	**Aktivita**	
1	Používateľ v portáli otvorí sekciu „Incidenty / Tickety“.	
2	Systém zobrazí zoznam incidentov s filtrom podľa stavu, typu, priority alebo obdobia.	
3	Používateľ vyberie konkrétny incident a otvorí jeho detail.	
4	V detaile incidentu môže doplniť informácie (opis, dopady, kontaktnú osobu) alebo zmeniť stav incidentu (napr. z „Nový“ na „V riešení“).	
5	Používateľ môže priradiť incident konkrétnemu riešiteľovi alebo tímu (napr. „SOC L1“, „SOC L2“ , ...).	
6	Systém zmeny uloží, aktualizuje zobrazenie v portáli a sprístupní ich SOC analytikom.	
ALT_14a_01 – Používateľ chce vytvoriť nový incident/ticket		Alternate
Krok	**Aktivita**	
1	Používateľ klikne na „Vytvoriť incident/ticket“, vyplní formulár (popis, kritickosť, dotknuté systémy) a odošle ho; systém vytvorí nový záznam a priradí ho do frontu SOC.	
ALT_14a_02 – Zmena stavu nie je povolená		Alternate
Krok	**Aktivita**	
1	Používateľ sa pokúsi zmeniť stav incidentu, na ktorý nemá oprávnenie (napr. uzatvoriť incident, ktorý môže uzatvoriť len SOC); systém zmenu odmietne a zobrazí informáciu o	

	nedostatočných právach.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_131 - Priradenie na konkrétneho riešiteľa	Priradenie ticketov na konkrétnych riešiteľov vrátane eskalácie podľa úrovne. Priradenie na konkrétneho riešiteľa (L1 analytik, eskalácia L2/L3)
FREQ_129 - Vytvorenie a editácia záznamov	Základná funkcionalita ticketovacieho systému – vytváranie, editovanie a mazanie ticketov. Vytvorenie a editácia záznamov (ticketov)
FREQ_130 - Možnosť meniť stavy ticketu	Schopnosť prepínať medzi rôznymi stavmi ticketu počas jeho životného cyklu. Možnosť meniť stavy ticketu (napr. Nový, V riešení, Uzavretý, Odložený)

Prípad použitia	UC_14b – Spolupracovať na riešení incidentu cez portál
Cieľ	UC_14b rozširuje UC_14 o kolaboračnú vrstvu pri riešení incidentu: komentáre medzi zákazníkom a SOC, emailové notifikácie o zmenách stavu, komentároch a deadlinoch, auditná stopa všetkých zmien a prístupov v tickete.

Vstupná podmienka	Incident existuje a je dostupný v portáli (UC_14a).
Vstupná podmienka	Používateľ má oprávnenie vidieť a komentovať daný incident.
Výstupná podmienka	K incidentu sú pridané komentáre a/alebo prípadné zmeny stavu iniciované zákazníkom.
Výstupná podmienka	Všetky zmeny a prístupy sú auditne zaznamenané; príslušné strany dostávajú notifikácie.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Používateľ otvorí detail incidentu v portáli.Používateľ otvorí detail incidentu v portáli.
2	Systém uloží komentár, zaznamená, kto a kedy ho pridal.
3	Systém uloží komentár, zaznamená, kto a kedy ho pridal.
4	Systém odošle emailové notifikácie relevantným stranám (Analytik, ďalší zástupcovia zákazníka) o novom komentári alebo zmene stavu.
5	Analytik odpovie cez svoj nástroj; odpoveď sa synchronizuje do portálu a zobrazí sa zákazníkovi ako ďalší komentár.
6	V histórii incidentu je možné spätne vidieť všetky komentáre, zmeny stavu a prístupy.

ALT_14b_01 – Notifikácie sú pre konkrétneho používateľa vypnuté	Alternate

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_142 - Zaznamenávanie všetkých zmien, prístupov a komentárov v tickete	Zaznamenávanie všetkých akcií, zmien a komentárov v tickete. Zaznamenávanie všetkých zmien, prístupov a komentárov v tickete

FREQ_132 - Emailové notifikácie o zmenách stavu, komentároch, deadline	Automatické emailové notifikácie o zmene stavu, komentároch, deadline. Emailové notifikácie o zmenách stavu, komentároch, deadline

Prípad použitia	UC_14c – Nastaviť preferencie, priority a integrácie portálu zákazníka
Cieľ	UC_14c rozširuje UC_14 o konfiguračnú časť pre zákazníka: nastavenie priorít a závažnosti incidentov z pohľadu zákazníka, nastavenie integračných kanálov (REST API / Webhooky) pre napojenie portálu na interné nástroje zákazníka (ticketing, chat, ITSM).

Vstupná podmienka	Používateľ má rolu s právom meniť nastavenia portálu pre svoju organizáciu.
Vstupná podmienka	Pre organizáciu sú definované aspoň základné priority a kategórie incidentov.
Výstupná podmienka	Sú definované preferované priority/závažnosti incidentov pre danú organizáciu.
Výstupná podmienka	Sú nakonfigurované (ak treba) integračné kanály – napr. Webhooky pre notifikácie do interného ticketingu.

Basic Path	Basic Path


Krok	**Aktivita**
1	Manažér v portáli otvorí sekciu „Nastavenia organizácie“.
2	V časti „Incidenty“ nastaví mapovanie priorít/závažnosti (napr. ako sa majú SOC priority premietať do interných priorít zákazníka).
3	V časti „Integrácie“ zadá koncové URL pre Webhooky alebo API tokeny pre napojenie na interný ticketovací/ITSM systém.
4	Systém overí základnú konektivitu a uloží nastavenia.
5	Pri ďalších zmenách stavu incidentu alebo pri nových incidentoch systém podľa nastavení posiela notifikácie cez REST API / Webhooky do systémov zákazníka.

ALT_14c_01 – Neplatné alebo nedostupné integračné rozhranie	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri uložení nastavení integrácie testovací request zlyhá (timeout, 4xx, 5xx); systém na to upozorní Manažéra a integráciu uloží buď ako neaktívnu, alebo vyžaduje opravu parametrov.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_139 - Podpora REST API a Webhookov	Podpora pre rozhrania REST API a Webhooky na komunikáciu s inými systémami. Podpora REST API a Webhookov
FREQ_135 - Nastavenie priority a závažnosti incidentu	Nastavenie úrovne priority a závažnosti ticketu pre lepšie plánovanie. Nastavenie priority a závažnosti incidentu

UC_15 – Spravovať prevádzku SOCaaS platformy



Obrázok 18 : UC_15 – Spravovať prevádzku SOCaaS platformy

Prípad použitia	UC_15 – Spravovať prevádzku SOCaaS platformy
Cieľ	UC_15 rieši technickú prevádzku SOCaaS platformy tak, aby: bola stabilná, výkonná a dostupná, agenty a senzory nezaťažovali zbytočne prostredie zákazníka, sa platforma priebežne aktualizovala (signatúry, moduly), bola pod kontrolou kapacita spracovania/skenovania. Cieľom je, aby SOCaaS bežal spoľahlivo, vedel zvládnuť očakávaný objem dát a neohrozoval výkon systémov zákazníka.

Vstupná podmienka	SOCaaS platforma je nasadená v produkčnom prostredí (on-prem/cloud/SaaS).
Vstupná podmienka	Existujú monitorovacie nástroje a mechanizmy na sledovanie stavu platformy a agentov.
Vstupná podmienka	Sú definované základné prevádzkové parametre – akceptovateľná záťaž, kapacita spracovania, časy údržby.
Výstupná podmienka	Stav platformy a nasadených agentov je priebežne monitorovaný a známy Prevádzkovateľovi.
Výstupná podmienka	Aktualizácie signatúr a modulov sú vykonávané riadeným spôsobom a bez výrazného výpadku služby.
Výstupná podmienka	Kapacita spracovania/skenovania je plánovaná a Prevádzkovateľ vie identifikovať potrebu rozšírenia alebo optimalizácie.
Basic Path	Basic Path

Krok	Aktivita
1	Prevádzkovateľ sleduje stav SOCaaS platformy v prevádzkovom prehľade (dostupnosť komponentov, fronty, latencie, chybovosť).
2	Systém priebežne monitoruje stav nasadených agentov u zákazníkov – dostupnosť, verziu, záťaž na CPU/RAM.
3	Pri náraste počtu zákazníkov alebo objemu dát Prevádzkovateľ vyhodnotí kapacitu spracovania/skenovania a porovná ju s očakávaným rastom.
4	Na základe politiky aktualizácií naplánuje Prevádzkovateľ pravidelné aktualizácie signatúr a modulov (napr. mimo špičky), aby minimalizoval dopad na výkon.
5	Systém vykoná aktualizácie a overí, či sú agenty a komponenty po aktualizácii funkčné a reportujú v očakávanom rozsahu.
6	Prevádzkovateľ v prípade potreby upraví konfiguráciu agentov (odhady frekvencie skenovania, úroveň detailu, limity záťaže), aby nepreťažovali systémy zákazníkov.
7	Všetky prevádzkové zásahy (aktualizácie, zmeny konfigurácie, zásahy do kapacity) sú zaznamenané pre potreby auditu a diagnostiky.

ALT_15_01 – Zistené preťaženie agentov alebo platformy	Alternate


Krok	Aktivita
1	Monitoring ukáže, že agenti alebo samotná platforma nadmerne zaťažujú systém (CPU, RAM, disk, sieť); Prevádzkovateľ upraví konfiguráciu (frekvenciu skenovania, rozsah dát), prípadne navrhne rozšírenie kapacity alebo optimalizáciu nasadenia.

ALT_15_02 – Zlyhanie aktualizácie signatúr alebo modulov	Alternate

Krok	Aktivita
1	Po spustení aktualizácie sa zistí, že časť agentov alebo komponentov aktualizáciu nedokončila alebo prestala reportovať; Prevádzkovateľ identifikuje dotknuté systémy, vráti ich na poslednú stabilnú verziu alebo zopakuje aktualizáciu s upravenými parametrami.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_085 - Odhadovaná kapacita skenovania	Schopnosť nástroja efektívne skenovať veľké siete. Odhadovaná kapacita skenovania (napríklad min. 100 IP/24h)
FREQ_081 - Nízka systémová záťaž agenta	Agent má nízky vplyv na výkon systému, čo umožňuje nasadenie vo veľkej škále. Nízka systémová záťaž agenta
FREQ_053 - Monitoring stavu systému	Sledovanie výkonu, dostupnosti a funkčnosti systému. Monitoring stavu systému (healthcheck)
FREQ_082 - Jednoduché centrálne riadenie agentov	Centrálna konzola na správu, konfiguráciu a dohľad nad všetkými agentmi. Jednoduché centrálne riadenie agentov
FREQ_083 - Pravidelné aktualizácie signatúr a modulov	Pravidelné aktualizácie databáz hrozieb, signatúr a detekčných pravidiel. Pravidelné aktualizácie signatúr a modulov

UC_16 – Prispôsobiť reporty, exporty a dokumenty potrebám organizácie



Obrázok 19 : UC_16 – Prispôsobiť reporty, exporty a dokumenty potrebám organizácie

Prípad použitia	UC_16 – Prispôsobiť reporty, exporty a dokumenty potrebám organizácie
Cieľ	UC_16 rieši konfiguráciu podoby výstupov zo SOCaaS: vzhľad reportov podľa firemnej identity (logo, farby, záhlavie), formáty exportov (CSV, XML, PDF, HTML, Markdown), export incidentov a dokumentov pre ďalšie spracovanie alebo archiváciu. Nadväzuje na UC_10b (ktorý rieši obsah a plánovanie reportov) tým, že umožňuje detailné nastavenie prezentácie a exportu, aby výstupy zapadli do prostredia zákazníka a do jeho nástrojov.

Vstupná podmienka	Existujú definované reporty a dokumenty, ktoré je možné generovať (UC_10b, UC_02b).
Vstupná podmienka	Používateľ má rolu, ktorá mu umožňuje meniť vzhľad a exportné nastavenia reportov/dokumentov.
Vstupná podmienka	SOCaaS platforma podporuje viac formátov exportu a základné šablóny vzhľadu.
Výstupná podmienka	Sú definované šablóny vzhľadu reportov pre jednotlivé organizácie (logo, farby, záhlavie).
Výstupná podmienka	Pre konkrétne typy reportov/incitentov sú nastavené preferované exportné formáty.

Výstupná podmienka	Používatelia vedia exportovať reporty, incidenty a dokumenty v požadovaných formátoch pre ďalšie spracovanie alebo archiváciu.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Manažér alebo Auditor otvorí v portáli sekciu „Nastavenie reportov a exportov“.
2	Vyberie typ výstupu, ktorý chce prispôsobiť (napr. „manažérsky report“, „incident overview“, „knowledge dokument“).
3	V časti Vzhľad zvolí alebo upraví šablónu:
4	V časti Formáty exportu zvolí, v akých formátoch má byť report/dokument dostupný (napr. CSV a PDF; pre dokumenty aj HTML/Markdown).
5	Používateľ si zobrazí náhľad reportu s novým vzhľadom a formátom, skontroluje rozloženie a čitateľnosť.
6	Po potvrdení systém uloží šablónu vzhľadu a preferované exportné formáty pre daný typ reportu/dokumentu.
7	Pri ďalšom generovaní reportu alebo pri zobrazení incidentu systém umožní priamo vybrať jeden z nakonfigurovaných exportov (napr. „Stiahnuť ako PDF“, „Export do CSV“, „Export dokumentu do HTML“).
8	Exportované súbory môžu byť stiahnuté používateľom alebo odoslané do ďalších systémov (napr. cez REST API), podľa nastavení organizácie.

ALT_16_01 – Požadovaný exportný formát nie je podporovaný	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Používateľ sa pokúsi nastaviť formát, ktorý platforma nepodporuje; systém ho na to upozorní a ponúkne dostupné alternatívy (napr. CSV namiesto XLSX, PDF namiesto DOCX).

ALT_16_02 – Chyba pri exporte veľkého objemu dát	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri exporte reportu s veľkým počtom záznamov dôjde k prekročeniu limitu alebo timeoutu; systém export preruší, informuje používateľa a ponúkne zúženie rozsahu (kratšie obdobie, filtrované dáta) alebo asynchrónny export.


ALT_16_03 – Zmena firemnej identity	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Organizácia zmení logo alebo korporátne farby; Manažér otvorí nastavenia vzhľadu, upraví šablónu (logo, farby) a po uložení budú všetky novovygenerované reporty používať novú identitu, pričom staršie reporty zostanú v pôvodnej podobe.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_153 - Export incidentov do formátov CSV, PDF, cez REST API	Export dát pre dokumentáciu alebo reportovanie. Export incidentov do formátov CSV, PDF, cez REST API
FREQ_164 - Prispôsobenie vizuálnej podoby reportu	Možnosť upraviť vzhľad reportu podľa firemnej identity. Prispôsobenie vizuálnej podoby reportu (logo, farby, záhlavie)

FREQ_180 - Export dokumentov do PDF, HTML alebo Markdown formátu	Možnosť exportu dokumentov na offline použitie alebo publikovanie. Export dokumentov do PDF, HTML alebo Markdown formátu
FREQ_169 - Webové/GUI rozhranie pre tvorbu a správu reportov	Používateľsky prívetivé rozhranie pre návrh, úpravu a správu reportov. Webové/GUI rozhranie pre tvorbu a správu reportov
FREQ_092 - Konfigurovateľné formáty reportov	Flexibilita výstupov pre ďalšie spracovanie. Konfigurovateľné formáty reportov (napr. CSV, XML, PDF)

UC_17 – Spravovať používateľov a roly v SOCaaS platforme



Obrázok 20 : UC_17 – Spravovať používateľov a roly v SOCaaS platforme

Prípad použitia	UC_17 - Spravovať používateľské roly v SOCaaS platforme
Cieľ	UC_17 rieši administráciu používateľov a rolí v rámci SOCaaS: vytváranie a úpravu účtov, priraďovanie rolí (SOC, zákazník, auditor…), nastavenie prístupov cez RBAC, prípadné doplnenie vlastných atribútov. Je to systémový/administrátorský UC, ktorý podporuje všetky ostatné UC tým, že určuje, kto čo v platforme môže vidieť a robiť.

Vstupná podmienka	SOCaaS platforma beží a má prístupné administrátorské webové rozhranie.
Vstupná podmienka	Aktuálne prihlásený používateľ má administrátorské oprávnenia na správu účtov a rolí.
Výstupná podmienka	Vytvorené, upravené alebo deaktivované používateľské účty sú uložené v systéme.
Výstupná podmienka	Používateľom sú priradené vhodné roly podľa RBAC modelu.
Výstupná podmienka	Prípadné vlastné atribúty/metadata sú nastavené a použiteľné v ďalších častiach systému.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Prevádzkovateľ sa prihlási do administrátorského webového rozhrania.
2	Otvorí sekciu „Používatelia a roly“.
3	Vyberie, či chce vytvoriť nového používateľa alebo upraviť existujúci účet.
4	Pri vytváraní účtu zadá základné údaje (meno, kontakty, identifikátor účtu) a vyberie jednu alebo viac používateľských rolí (napr. SOC analytik, Manažér, Zákazník, Auditor).
5	Podľa potreby doplní vlastné polia/atribúty (napr. príslušnosť k organizácii, úroveň oprávnenia, špeciálne tagy).
6	Systém uloží zmeny a zobrazí používateľa v prehľadnom zozname; rozhranie umožní filtrovanie a vyhľadávanie podľa mena, roly a ďalších atribútov.
7	Prevádzkovateľ môže účet deaktivovať alebo zmeniť roly, ak sa zmení zodpovednosť používateľa.

ALT_17_01 – Pokus o zmenu, na ktorú používateľ nemá oprávnenie	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Používateľ bez administrátorských práv sa pokúsi upraviť účty alebo roly; systém zmenu odmietne a zobrazí informáciu, že nemá dostatočné oprávnenie.


ALT_17_02 – Neplatná kombinácia rolí	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri ukladaní účtu systém zistí, že zvolená kombinácia rolí je v rozpore s RBAC politikou (napr. konflikt záujmov); administrátor dostane informáciu a musí upraviť zvolené roly.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_125 - Webové rozhranie s možnosťou úprav a prehľadnou správou	Používateľsky prívetivé GUI pre správu assetov. Webové rozhranie s možnosťou úprav a prehľadnou správou
FREQ_123 - Možnosť tvorby vlastných polí, atribútov, pluginov	Užívateľská flexibilita pre prispôsobenie systému vlastným potrebám. Možnosť tvorby vlastných polí, atribútov, pluginov (napr. NetBox/Django)
FREQ_180 - Export dokumentov do PDF, HTML alebo Markdown formátu	Možnosť exportu dokumentov na offline použitie alebo publikovanie. Export dokumentov do PDF, HTML alebo Markdown formátu
FREQ_164 - Prispôsobenie vizuálnej podoby reportu	Možnosť upraviť vzhľad reportu podľa firemnej identity. Prispôsobenie vizuálnej podoby reportu (logo, farby, záhlavie)

FREQ_092 - Konfigurovateľné formáty reportov	Flexibilita výstupov pre ďalšie spracovanie. Konfigurovateľné formáty reportov (napr. CSV, XML, PDF)
FREQ_178 - Podpora RBAC	Riadenie prístupu podľa používateľských rolí. Podpora RBAC – rôzne úrovne prístupu pre čítanie, editáciu, schvaľovanie
FREQ_153 - Export incidentov do formátov CSV, PDF, cez REST API	Export dát pre dokumentáciu alebo reportovanie. Export incidentov do formátov CSV, PDF, cez REST API
FREQ_181 - Jednoduché a intuitívne rozhranie na úpravu a publikovanie záznamov	Používateľsky prívetivé GUI pre správu znalostí. Jednoduché a intuitívne rozhranie na úpravu a publikovanie záznamov
FREQ_169 - Webové/GUI rozhranie pre tvorbu a správu reportov	Používateľsky prívetivé rozhranie pre návrh, úpravu a správu reportov. Webové/GUI rozhranie pre tvorbu a správu reportov
FREQ_150 - Podpora viacerých používateľských rolí	Podpora RBAC pre rôzne roly. Podpora viacerých používateľských rolí – minimálne analytik a administrátor

UC_18 – Spravovať organizácie, tímy a štruktúru prípadov



Obrázok 21 : UC_18 – Spravovať organizácie, tímy a štruktúru prípadov

Prípad použitia	UC_18 – Spravovať organizácie, tímy a štruktúru prípadov
Cieľ	UC_18 rieši administráciu organizácií/tenantov a spôsob, akým sa incidenty/prípady v rámci nich štruktúrujú: založenie a úprava organizácií / tímov, nastavenie kategórií, typov a vlastníkov prípadov, definovanie šablón incidentov a spôsobu ich zdieľania medzi tímami a externými

	partnermi. Stojí na UC_17 (používatelia a roly) a UC_14 (portál zákazníka) a dopĺňa ich o „organizačno-procesnú“ vrstvu.

Vstupná podmienka	Používateľ je prihlásený a má oprávnenia na správu organizácií/štruktúry prípadov.
Vstupná podmienka	SOCaaS má vytvorených aspoň pár používateľov (UC_17) a minimálne jednu organizáciu/tenant (UC_14).
Výstupná podmienka	Organizácie/ tímy majú nastavenú štruktúru prípadov (typy, kategórie, vlastníci).
Výstupná podmienka	Sú definované šablóny pre opakujúce sa incidenty a spôsob ich zdieľania medzi tímami/partnermi.
Výstupná podmienka	Incidenty je možné jednoznačne priradiť k organizácii, tímu, kategórii a vlastníkovi.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Manažér alebo Prevádzkovateľ otvorí v administrácii sekciu „Organizácie a prípady“.
2	Vyberie existujúcu organizáciu (tenant) alebo vytvorí novú a priradí k nej tímy (napr. „SOC L1“, „SOC L2“, „IT zákazníka“).
3	Pre organizáciu nastaví typy prípadov/incidentov (napr. „Phishing“, „Malware“, „Politika“, „Vuln nález“) a základné kategórie.
4	Pre jednotlivé typy incidentov vytvorí šablóny – predvyplnené polia, odporúčané položky, požadované informácie.
5	K typom incidentov a šablónam priradí vlastníkov, tagy a kategórie (napr. „kritické“, „regulačné“, „interné“), aby bolo možné nad nimi filtrovať a reportovať.
6	Nastaví, ktoré tímy a prípadne externí partneri môžu dané prípady vidieť a upravovať (zdieľanie medzi tímami podľa práv).Nastaví, ktoré tímy a prípadne externí partneri môžu dané prípady vidieť a upravovať (zdieľanie medzi tímami podľa práv).
7	Systém uloží štruktúru organizácie, šablóny a pravidlá zdieľania; nové incidenty sa vytvárajú podľa týchto nastavení.

ALT_18_01 – Vytvorenie vlastného typu prípadu pre konkrétnu organizáciu	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Organizácia má špecifický typ prípadu (napr. „Compliance nález“), ktorý neexistuje v globálnej schéme; Manažér pridá nový typ prípadu len pre túto organizáciu a vytvorí k nemu vlastnú šablónu.


ALT_18_02 – Obmedzenie zdieľania prípadov s externým partnerom	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pôvodne sú prípady zdieľané s externým dodávateľom; Manažér rozhodne, že niektoré kategórie (napr. HR incidenty) sa zdieľať nebudú a upraví pravidlá zdieľania tak, aby tieto prípady boli prístupné len interným tímom.

Naviazané funkčné požiadavky

FREQ_147 - Kategorizácia incidentov pomocou tagov	Možnosť kategorizovať incidenty pomocou štítkov/tagov. Kategorizácia incidentov pomocou tagov
FREQ_158 - Zdieľanie prípadov medzi tímami a externými partnermi podľa práv	Podpora riadeného zdieľania prípadov. Zdieľanie prípadov medzi tímami a externými partnermi podľa práv
FREQ_116 - Možnosť priradenia tagov, kategórií, vlastníkov a stavu	Pridávanie metadát pre efektívne triedenie a správu aktív. Možnosť priradenia tagov, kategórií, vlastníkov a stavu (napr. aktívne, v údržbe, vyradené)
FREQ_156 - Možnosť pridať vlastné polia alebo typy prípadov podľa potrieb organizácie	Možnosť rozšíriť schému incidentu. Možnosť pridať vlastné polia alebo typy prípadov podľa potrieb organizácie
FREQ_136 - Možnosť vytvárať šablóny pre opakujúce sa typy incidentov	Tvorba šablón pre rýchle zadávanie často sa opakujúcich incidentov. Možnosť vytvárať šablóny pre opakujúce sa typy incidentov

UC_19 – Riadiť uchovávanie, ochranu a auditovanie dát SOCaaS



Obrázok 22 : UC_19 – Riadiť uchovávanie, ochranu a auditovanie dát SOCaaS

Prípad použitia	UC_19 – Riadiť uchovávanie, ochranu a auditovanie dát SOCaaS
Cieľ	UC_19 rieši správu dát v SOCaaS z pohľadu platformy: kde a ako sa logy ukladajú, indexujú a uchovávajú, aké retenčné politiky platia pre jednotlivé zdroje logov, ako sú logy chránené a šifrované, ako sa vedú auditovacie záznamy o aktivitách používateľov a analytikov.

	Cieľom je, aby SOCaaS spĺňal požiadavky na bezpečné ukladanie a auditovateľnosť dát, a zároveň podporoval forenznú analýzu.

Vstupná podmienka	SOCaaS platforma je v prevádzke (UC_15) a prijíma logy z rôznych zdrojov (UC_01).
Vstupná podmienka	Existuje úložisko logov / dát (SIEM / data lake), ktoré podporuje konfiguráciu retencie a šifrovania.
Vstupná podmienka	Je definovaná aspoň základná politika uchovávania a bezpečnosti logov (napr. podľa typu logu alebo regulácie).
Výstupná podmienka	Pre logy/dáta sú nastavené retenčné politiky podľa zdroja a dôležitosti.
Výstupná podmienka	Logy sú chránené pri prenose aj uložení (nastavené šifrovanie).
Výstupná podmienka	Aktivity používateľov a analytikov sú auditované, aby bolo možné vykonať forenznú analýzu a dohľadať, kto čo robil.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Návrh architektúry ukladania a retencie
2	Nastavenie retenčných politík podľa zdroja a dôležitosti
3	Zapnutie a overenie šifrovania logov
4	Konfigurácia zberu auditovacích záznamov
5	Monitorovanie stavu uchovávania a audit trailu
6	Vyhodnocovanie požiadaviek auditorov
7	Úprava politík na základe zistení

ALT_19_01 – Nedostatočná kapacita pre nastavenú retenciu	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri dlhších retenčných dobách Operátor zistí, že úložisko nemá dostatočnú kapacitu; spoločne s Architektom buď upravia retenciu (napr. rozdielne podľa typu logu), alebo navrhnú rozšírenie úložiska.

ALT_19_02 – Požiadavka audítora na dlhšiu retenciu	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Auditor alebo regulátor požaduje dlhšiu retenciu pre konkrétny typ logov (napr. prihlasovacie logy); Architekt a Operátor upravia príslušnú retenčnú politiku a zaznamenajú zmenu ako súčasť compliance dokumentácie.

ALT_19_03 – Incident s kompromitáciou úložiska logov	Alternate

Krok	**Aktivita**

1	Zistí sa incident súvisiaci s prístupom k úložisku logov; audit trail umožní určiť, kto a kedy pristupoval k dátam. Architekt a Operátor na základe zistení sprísnia šifrovanie, prístupové práva alebo segmentáciu úložiska.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_039 - Podporované formáty logov	Schopnosť SIEM prijímať a spracovávať logy v rôznych štandardizovaných formátoch. Podporované formáty logov (syslog, JSON, CSV, CEF, LEEF...)
FREQ_051 - Retencia	Schopnosť nastaviť retenčné politiky logov podľa zdroja a dôležitosti. Retencia (flexibilná, podľa typu logu)
FREQ_071 - Zber auditovacích dát pomocou agentov	Zber auditovacích záznamov o aktivitách používateľov, procesoch a systéme cez agenta. Zber auditovacích dát pomocou agentov
FREQ_052 - Šifrovanie	Ochrana logov pred neoprávneným prístupom pri prenose a ukladaní. Šifrovanie (pri prenose aj uložení)
FREQ_154 - Logovanie činností analytikov počas riešenia incidentu (audit trail)	Evidencia činností pre forenznú analýzu. Logovanie činností analytikov počas riešenia incidentu (audit trail)

UC_20 – Spravovať znalostnú bázu a knižnicu playbookov



Obrázok 23 : UC_20 – Spravovať znalostnú bázu a knižnicu playbookov

Prípad použitia	UC_20 – Spravovať znalostnú bázu a knižnicu playbookov
Cieľ	UC_20 rieši, aby mal SOC centrálne a riadene: znalostnú bázu (KB) – články, návody, lessons learned, postupy, knižnicu playbookov – manuálne aj automatizované reakčné postupy, proces schvaľovania, verzovania a publikovania tohto obsahu.

Vstupná podmienka	Existuje modul pre knowledge base a playbooky dostupný pre Analytika a Manažéra.
Vstupná podmienka	Sú definované roly a práva na tvorbu, úpravu a schvaľovanie obsahu.
Vstupná podmienka	V systéme už existujú aspoň základné KB články alebo playbooky (napr. inicializačný set).

Výstupná podmienka	Znalostná báza obsahuje aktuálne, verzované a kategorizované záznamy.
Výstupná podmienka	Knižnica playbookov obsahuje publikované a použiteľné playbooky naviazané na typy incidentov.
Výstupná podmienka	Každý záznam má dohľadateľnú históriu a informáciu, kto ho vytvoril a schválil.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik otvorí modul „Znalostná báza a playbooky“ a zvolí, či chce pracovať s KB alebo playbookmi.
2	Analytik vytvorí nový záznam alebo otvorí existujúci a doplní obsah podľa aktuálnych poznatkov z incidentov, TI alebo huntovania.
3	Analytik priradí záznam k typom incidentov, kategóriám a tagom, aby bol jednoducho vyhľadateľný v iných UC.
4	Analytik uloží záznam ako draft a odošle ho na schválenie Manažérovi alebo vlastníkovi oblasti.
5	Manažér skontroluje obsah, porovná zmeny s predchádzajúcou verziou a rozhodne o schválení alebo vrátení na úpravu.
6	Po schválení systém označí novú verziu ako platnú a starú verziu presunie do histórie so záznamom o dátume a autorovi zmeny.
7	Platný záznam je sprístupnený v relevantných častiach systému (napr. v detaile incidentu, v playbook engine, v portáli zákazníka).
8	Systém zaznamená všetky operácie nad záznamom (vytvorenie, úpravy, schválenie) pre audit a forenznú analýzu.

ALT_20_01 – Záznam je vrátený na dopracovanie	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Manažér neodsúhlasí navrhovaný obsah, pridá komentár s pripomienkami a záznam sa vráti Analytikovi do stavu draft.

ALT_20_02 – Záznam je označený ako zastaraný	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Manažér alebo Analytik zistí, že obsah už neplatí; zmení stav na „archivovaný“ a systém ho prestane ponúkať ako aktívne odporúčanie, no zostane dostupný v histórii.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_179 - Možnosť integrácie s ticketingom, incident managementom, SIEM	Prepojenie KB s inými systémami pre efektívnejšie používanie obsahu. Možnosť integrácie s ticketingom, incident managementom, SIEM
FREQ_140 - Export do formátov PDF, CSV, JSON pre dokumentáciu a reporting	Možnosť exportovať tickety pre účely archivácie alebo reportingu. Export do formátov PDF, CSV, JSON pre dokumentáciu a reporting
FREQ_174 - Podpora štruktúrovaných dokumentov – kategórie, sekcie, značky	Organizácia KB dokumentov podľa štruktúrovaných pravidiel (kategórie, tagy, sekcie). Podpora štruktúrovaných dokumentov – kategórie, sekcie, značky (tags)
FREQ_175 - Fulltextové vyhľadávanie s podporou filtrov a	Vyhľadávanie v KB s možnosťou filtrovania podľa tagov, kategórií a obsahu. Fulltextové vyhľadávanie s podporou filtrov a tagov

tagov	
FREQ_173 - Vytváranie, editácia a verzovanie záznamov	Možnosť vytvárať, upravovať a sledovať verzie dokumentov s históriou zmien. Vytváranie, editácia a verzovanie záznamov (návody, playbooky, FAQ)
Prípad použitia	UC_20a – Spravovať záznamy znalostnej bázy
Cieľ	UC_20a detailne rieši životný cyklus KB článkov – vytváranie, úpravy, štruktúru, tagovanie a väzbu na incidenty.

Vstupná podmienka	Platí preconditions z UC_20.
Vstupná podmienka	Používateľ má oprávnenie editovať KB záznamy.
Výstupná podmienka	KB obsahuje aktuálne, štruktúrované články s bohatým obsahom, históriou zmien a audit trailom.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik otvorí v module „Znalostná báza“ zoznam KB článkov.
2	Analytik vytvorí nový KB článok alebo otvorí existujúci záznam na úpravu.
3	Analytik upraví obsah článku, doplní štruktúru (sekcie, podsekcie), tagy a kategórie.
4	Analytik vloží relevantné prílohy, logy alebo snímky obrazovky, ktoré pomáhajú pri riešení podobných incidentov.
5	Analytik uloží záznam, systém zaznamená autora a čas zmeny a podľa potreby ho odošle na schválenie.

ALT_20a_01 - Zlúčenie dvoch príbuzných KB záznamov	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Analytik identifikuje dva veľmi podobné články v znalostnej báze, vytvorí jeden konsolidovaný záznam a pôvodné články označí ako archivované s odkazom na nový konsolidovaný článok.

ALT_20a_02 - Pokus o úpravu bez dostatočných oprávnení	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Používateľ s read-only prístupom sa pokúsi upraviť KB článok, systém mu zmenu nedovolí, zobrazí informáciu o nedostatočných oprávneniach a ponechá záznam bez zmeny.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_182 - Zachovanie histórie zmien s možnosťou obnovy staršej verzie	Sledovanie a archivácia zmien pre každý dokument. Zachovanie histórie zmien s možnosťou obnovy staršej verzie
FREQ_183 - Záznamy o tom, kto a kedy upravoval dokument	Audit trail zmien dokumentov s informáciou o autoroch a čase. Záznamy o tom, kto a kedy upravoval dokument

FREQ_177 - Možnosť vkladať obrázky, logy, odkazy a prílohy	Schopnosť obohatiť dokumenty o multimediálny alebo dátový obsah. Možnosť vkladať obrázky, logy, odkazy a prílohy
Prípad použitia	UC_20b – Spravovať playbooky reakcie na incidenty
Cieľ	UC_20b rieši návrh, úpravu a údržbu playbookov, ktoré SOC využíva pri automatizovanej alebo poloautomatizovanej reakcii (UC_07).

Vstupná podmienka	V systéme je dostupný workflow/playbook engine.
Vstupná podmienka	Používateľ má oprávnenie vytvárať a meniť playbooky.
Výstupná podmienka	Playbooky majú definované kroky, vetvenie a integračné body a sú otestované pred nasadením do produkcie.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik alebo Developer otvorí sekciu „Playbooky“ v SOCaaS rozhraní.
2	Používateľ založí nový playbook alebo otvorí existujúci na úpravu.
3	V grafickom editore definuje jednotlivé kroky playbooku, ich poradie, vetvenie a podmienky vykonania.
4	Ku krokom priradí integračné akcie (napr. volať API firewallu, EDR, ticketingu) a nastaví potrebné parametre.
5	Používateľ spustí test playbooku v debug/simulačnom režime a overí, že kroky prebiehajú podľa očakávaní.
6	Po úspešnom teste odošle playbook na schválenie Manažérovi a po schválení je označený ako „produkčný“ pre UC_07.

ALT_20b_01 - Playbook neprejde testom v simulačnom režime	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Po spustení testu playbooku v simulačnom režime systém zistí chybu v niektorom kroku alebo chýbajúce parametre, test skončí s chybou a playbook zostane v stave draft, kým ho Analytik alebo Developer neupravia.

ALT_20b_02 - Uloženie playbooku s neúplnou konfiguráciou	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Používateľ sa pokúsi uložiť playbook, v ktorom chýbajú povinné polia alebo nie sú nakonfigurované všetky integračné kroky, systém ukladanie odmietne a zvýrazní chýbajúce alebo neplatné nastavenia.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_067 - Playbook debugging & testing	Možnosť testovať a ladiť playbooky pred ich ostrým nasadením. Playbook debugging & testing
FREQ_059 - Možnosť tvorby vlastných playbookov bez potreby programovania	Schopnosť tvoriť a spravovať playbooky pomocou vizuálneho rozhrania bez nutnosti kódovania. Možnosť tvorby vlastných playbookov bez potreby programovania
FREQ_060 - Workflow engine s vetvením, podmienkami a	Možnosť definovať komplexné logiky v playbookoch pomocou rozhodovacích bodov. Workflow engine s vetvením, podmienkami

slučkami	a slučkami
Prípad použitia	UC_20c – Schvaľovať, verzovať a publikovať KB a playbooky
Cieľ	UC_20c rieši governance vrstvu nad KB a playbookmi – schvaľovanie, verzovanie, audit zmien a workflow schválení.

Vstupná podmienka	Existujú drafty alebo upravené verzie KB článkov a playbookov (UC_20a, UC_20b).
Vstupná podmienka	Manažér má oprávnenie schvaľovať a publikovať obsah.
Výstupná podmienka	Každý záznam má stav (draft, v schvaľovaní, publikovaný, archivovaný) a sledovanú históriu zmien a autorov.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Manažér otvorí zoznam KB článkov a playbookov, ktoré čakajú na schválenie.
2	Manažér vyberie konkrétny záznam a zobrazí si aktuálnu verziu spolu s prehľadom zmien oproti predchádzajúcej verzii.
3	Manažér rozhodne, či záznam schváli, vráti na dopracovanie alebo označí na archiváciu.
4	Pri schválení systém nastaví novú verziu ako platnú, staršiu verziu presunie do histórie a zaznamená dátum a autora schválenia.
5	Systém podľa nastaveného workflow informuje relevantných používateľov, že nový článok alebo playbook je publikovaný a dostupný na použitie.

ALT_20c_01 - Zistená chyba v obsahu po publikovaní	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Po publikovaní novej verzie KB článku alebo playbooku si Analytik všimne faktickú chybu, vytvorí opravnú verziu, odošle ju na zrýchlené schválenie a po schválení sa opravná verzia stane platnou.

ALT_20c_02 - Primárny schvaľovateľ nie je dostupný	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Záznam čaká na schválenie, ale primárny Manažér je dlhodobo nedostupný, systém po uplynutí definovaného času ponúkne schválenie náhradnému schvaľovateľovi podľa nastaveného schvaľovacieho workflow.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_184 - Možnosť tvorby schvaľovacích workflow pre nové KB články	Procesy schvaľovania pre publikáciu nových článkov. Možnosť tvorby schvaľovacích workflow pre nové KB články

UC_21 – Spravovať a vyhodnocovať modely strojového učenia pre detekciu incidentov



Obrázok 24 : UC_21 – Spravovať a vyhodnocovať modely strojového učenia pre detekciu incidentov

Prípad použitia	UC_21 – Spravovať a vyhodnocovať modely strojového učenia pre detekciu incidentov
Cieľ	UC_21 rieši životný cyklus ML modelov, ktoré používame na detekciu incidentov a anomálií v SOCaaS: návrh a trénovanie modelov, meranie kvality (FP/FN, presnosť, rýchlosť), robustnosť voči zmene dát, adaptívne/online učenie pri bežiacom systéme.

Vstupná podmienka	SOCaaS má komponent(y) detekcie postavené na ML (anomálie, klasifikátory, scoring).
Vstupná podmienka	Sú dostupné historické dáta/logy na tréning a testovanie modelov.
Vstupná podmienka	Sú nastavené základné metriky kvality, ktoré chceme dosiahnuť (napr. limit na FP/FN).

Výstupná podmienka	ML modely majú vyhodnotenú kvalitu (FP/FN, rýchlosť, robustnosť) a sú buď nasadené, alebo zamietnuté.
Výstupná podmienka	Systém vie reagovať na zmenu dát (drift) pomocou opätovného tréningu alebo online učenia.
Výstupná podmienka	Sú evidované výsledky hodnotenia modelov pre ďalšie rozhodovanie a audit.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Data Scientist vyberie dátový set (historické logy, incidenty) ako podklad pre tréning alebo testovanie modelu.
2	Data Scientist natrénuje nový model alebo upraví existujúci model na základe aktuálnych požiadaviek na detekciu.
3	Systém vyhodnotí kvalitu modelu na validačnom sete vrátane metriky falošných poplachov a nezachytených incidentov (FP/FN).
4	Systém vyhodnotí výpočtovú náročnosť modelu počas tréningu (CPU, GPU, RAM, čas trénovania) a porovná ju s dostupnými zdrojmi.
5	Systém zmeria rýchlosť inferencie modelu – čas potrebný na spracovanie nových udalostí v podmienkach blízkych reálnej prevádzke.
6	Data Scientist vyhodnotí robustnosť modelu voči zmene distribúcie dát (napr. nové typy logov, zmeny vzorcov správania) a dopad na kvalitu detekcie
7	Ak model spĺňa požadované metriky, Manažér schváli jeho nasadenie do produkcie, Prevádzkovateľ zabezpečí nasadenie modelu v detekčnom engine.
8	Po nasadení systém priebežne zbiera spätnú väzbu z reálnej prevádzky (skutočné FP/FN) a pripravuje podklady pre ďalšie ladnie alebo adaptívne učenie.

ALT_21_02 – Model je príliš pomalý pre reálny čas	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Test inferencie ukáže, že model nedokáže spracovať prichádzajúce dáta v požadovanom čase; Data Scientist zvolí efektívnejšiu architektúru, zjednoduší model alebo navrhne offloading na iné prostredie (napr. dedikovaný GPU server).

ALT_21_03 – Objaví sa výrazný dátový drift po nasadení	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Po čase sa zistí, že nové typy udalostí alebo správania znížili kvalitu detekcie; systém upozorní na drift, Data Scientist pripraví aktualizovaný tréningový set a spustí adaptívne/online učenie, aby model reflektoval nové dáta.


ALT_21_01 – Model má príliš vysoký počet falošných poplachov (FP)	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Po vyhodnotení sa ukáže, že model generuje neakceptovateľne veľa FP; Data Scientist upraví architektúru, hyperparametre alebo prahové hodnoty a proces tréningu a hodnotenia zopakuje, kým sa nedosiahne prijateľná úroveň.

Naviazané funkčné požiadavky

FREQ_189 - Rýchlosť inferencie	Riešenie musí zabezpečiť vyhodnotenie rýchlosti inferencie (čas detekcie). Rýchlosť odozvy pri detekcii. Ako rýchlo dokáže model poskytnúť výsledok na nové dáta. Kritické pre nasadenie v reálnom čase.
FREQ_190 - Robustnosť voči zmene distribúcie dát	Riešenie musí zabezpečiť robustnosť voči zmene distribúcie dát (drift, noise). Odolnosť voči šumu, zmenám v dátach alebo útokomModel musí byť odolný voči neočakávaným zmenám, fluktuáciám alebo noise, inak prestane fungovať správne.
FREQ_193 - Adaptívne/online učenia	Riešenie musí mať možnosť adaptívneho/online učenia. Podpora aktualizácie modelu počas prevádzky bez retrénovania. Schopnosť aktualizovať model bez nutnosti úplného retrénovania, napr. pomocou online learningu.
FREQ_188 - Výpočtová náročnosť AI/ML	Riešenie musí byť škálovateľné pre výpočtová náročnosť (CPU/GPU, pamäť). Zdroje požadované na trénovanie a inferenciu modelu. Rôzna záťaž na výpočtové zdroje vrátane náročnosti na GPU, RAM a trvanie trénovania.
FREQ_186 - Miera falošných poplachov	Riešenie musí zabezpečiť vyhodnotenie miery falošných poplachov (False Positives/Negatives). Ako často algoritmus generuje falošné pozitíva/negatíva. Zníženie miery falošných poplachov je kľúčové pre použiteľnosť v SOC. Ideálne modely majú veľmi nízky počet FP/FN.

UC_22 – Spravovať a nasadzovať detekčné balíčky a pravidlá



Obrázok 25 : UC_22 – Spravovať a nasadzovať detekčné balíčky a pravidlá

Prípad použitia	UC_22 – Spravovať a nasadzovať detekčné balíčky a pravidlá
Cieľ	UC_22 rieši životný cyklus detekčného obsahu (pravidlá, korelačné pravidlá, signatúry, „content packy“) v SOCaaS: návrh a úpravu detekčných pravidiel a balíčkov, testovanie na historických alebo syntetických dátach, riadené nasadenie do produkcie, vrátane možnosti rollbacku, obmedzené nasadenie pre vybraných tenantov/zákazníkov. UC_22 nerieši samotný runtime detekcie (to je v UC_03), ale proces návrhu, testovania a riadeného nasadzovania detekčných pravidiel a balíčkov do enginu.

Vstupná podmienka	Existuje detekčný engine (UC_03), ktorý podporuje konfiguráciu pravidiel/balíčkov.
Vstupná podmienka	Platforma má mechanizmus na testovanie pravidiel (oddelené testovacie prostredie alebo test mód).
Vstupná podmienka	Sú definované roly a kompetencie, kto môže vytvárať/upravovať, a kto musí schvaľovať detekčné pravidlá.
Výstupná podmienka	Nové alebo upravené detekčné pravidlá sú otestované, schválené a nasadené do produkcie alebo zamietnuté.
Výstupná podmienka	Zmeny pravidiel sú verzované, auditovateľné a v prípade problémov je možné vrátiť sa k predchádzajúcej verzii.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik otvorí modul „Detekčné pravidlá a balíčky“ a zobrazí zoznam existujúcich pravidiel.
2	Analytik vytvorí nové pravidlo alebo upraví existujúce, definuje podmienky, prahové hodnoty a mapovanie na typ incidentu.
3	Analytik uloží zmenu ako návrh (draft) a spustí test pravidla na historických alebo syntetických dátach v testovacom režime.
4	Systém vyhodnotí výsledky testu – počet zásahov, potenciálne falošné poplachy a dopad na existujúcu detekciu.
5	Analytik na základe výsledkov testov prípadne upraví pravidlo a test zopakuje, kým nedosiahne akceptovateľné správanie.
6	Analytik odošle pravidlo na schválenie Manažérovi alebo definovanému ownerovi detekčného obsahu.
7	Manažér zhodnotí dopad pravidla (najmä na počet alertov, typy hrozieb a dotknutých zákazníkov/tenantov) a rozhodne o schválení alebo vrátení na úpravu.
8	Po schválení Developer / DevSecOps spustí nasadenie pravidla do produkcie, prípadne len pre vybrané tenanty alebo v obmedzenom („canary“) režime.
9	Systém zaznamená všetky zmeny (verziu pravidla, autora, schvaľovateľa, čas nasadenia) a monitoruje dopady na alerty a výkon.

ALT_22_01 – Test pravidla odhalí extrémne veľa zásahov	Alternate

Krok	**Aktivita**

1	Analytik po kroku 4 zistí, že pravidlo by generovalo neprimerané množstvo alertov; pravidlo upraví (sprísnenie podmienok, doplnenie filtrov) a test zopakuje, kým nedosiahne prijateľný počet zásahov.

ALT_22_02 – Nasadené pravidlo negatívne ovplyvní produkciu	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Po nasadení v kroku 8 systém zistí výrazný nárast počtu alertov, latencie alebo chýb; Prevádzkovateľ alebo DevSecOps iniciuje návrat k predchádzajúcej verzii pravidiel a nové pravidlo sa označí ako „vyžaduje úpravu/test“.

ALT_22_03 – Pravidlo sa má nasadiť len pre vybraných zákazníkov	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri schvaľovaní v kroku 7 Manažér rozhodne, že pravidlo je relevantné len pre určitý typ zákazníka (napr. konkrétny sektor alebo tenant); pri nasadzovaní sa zvolí len podmnožina tenantov, na ktorých sa pravidlo aplikuje

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_042 - Machine Learning/Behaviorálna analýza	Schopnosť SIEM systému detegovať anomálie pomocou strojového učenia. Machine Learning/Behaviorálna analýza
FREQ_044 - Detekcia anomálií	Detekcia neštandardného správania alebo odchýlok od očakávaného správania. Detekcia anomálií
FREQ_040 - Reálny čas vs. dávkové spracovanie	Schopnosť spracovávať logy v reálnom čase (streaming) alebo len v dávkach. Reálny čas vs. dávkové spracovanie
FREQ_022 - Detekcia a eskalácia incidentu	Riešenie musí zabezpečiť detekciu a eskalácia incidentu. V prostredí musia byť nakonfigurované pravidlá na detekciu anomálií a známych hrozieb. Po detekcii: • sa generuje alert • alert sa automaticky transformuje na incident • Zammad zabezpečuje ticket pre L1 tím a podporu eskalácie, • tím vyhodnotí observables a využije obohatenie
FREQ_075 - Analýza logov a korelácia s hrozbami	Analýza logov s cieľom detekcie korelovaných udalostí a potenciálnych hrozieb. Analýza logov a korelácia s hrozbami

UC_23 – Spravovať a prevádzkovať skenovanie zraniteľností



Obrázok 26 : UC_23 – Spravovať a prevádzkovať skenovanie zraniteľností

Prípad použitia	UC_23 – Spravovať a prevádzkovať skenovanie zraniteľností
Cieľ	UC_23 rieši prevádzku a správu skenovania zraniteľností v rámci SOCaaS: plánovanie a spúšťanie skenov, priradenie skenov na aktíva a siete, technickú architektúru skenovania (master/senzor), integráciu nálezov do ticketov a do procesu správy zraniteľností (UC_12).

Vstupná podmienka	Sú známe aspoň základné aktíva a rozsahy sietí (UC_11) určené na skenovanie.
Vstupná podmienka	V prostredí je nasadený nástroj na skenovanie zraniteľností (on-prem, VM alebo SaaS).
Vstupná podmienka	Správca a Prevádzkovateľ majú oprávnenia konfigurovať skenery a plánovať skenovanie.
Výstupná podmienka	Skenovanie zraniteľností pre vybrané rozsahy prebehlo podľa plánu alebo na požiadanie.
Výstupná podmienka	Nálezy sú obohatené o CPE/CVE a CVSS skóre a sú dostupné pre UC_12.
Výstupná podmienka	Relevantné nálezy sú exportované alebo prepojené do ticketov na nápravu.
Basic Path	Basic Path

Krok	Aktivita
1	Prevádzkovateľ alebo Správca otvorí modul „Skenovanie zraniteľností“ a zobrazí prehľad existujúcich skenovacích profilov.
2	Prevádzkovateľ vyberie rozsahy (IP, siete, skupiny aktív) a zvolí typ skenu (plný, rýchly, autentifikovaný).
3	Prevádzkovateľ naplánuje pravidelné spúšťanie skenov (napr. týždenne v noci) alebo spustí jednorazový ad-hoc sken.Prevádzkovateľ naplánuje pravidelné spúšťanie skenov (napr. týždenne v noci) alebo spustí jednorazový ad-hoc sken.
4	Systém priradí skeny k dostupným skenovacím uzlom podľa architektúry (master/senzor) a optimalizuje rozloženie záťaže.Systém priradí skeny k dostupným skenovacím uzlom podľa architektúry (master/senzor) a optimalizuje rozloženie záťaže.
5	Po dokončení skenu systém spracuje výsledky, priradí zraniteľnostiam CPE/CVE identifikátory a vypočíta CVSS skóre.Po dokončení skenu systém spracuje výsledky, priradí zraniteľnostiam CPE/CVE identifikátory a vypočíta CVSS skóre.
6	Analytik alebo Správca si zobrazí výsledky skenovania, filtruje nálezy podľa závažnosti a rozsahu a označí tie, ktoré majú byť riešené.Analytik alebo Správca si zobrazí výsledky skenovania, filtruje nálezy podľa závažnosti a rozsahu a označí tie, ktoré majú byť riešené.
7	Systém vytvorí alebo aktualizuje tikety na nápravu v integrovanom ticketovacom systéme alebo exportuje nálezy vo zvolenom formáte pre ďalšie spracovanie.

ALT_23_01 – Skenovanie nie je možné dokončiť na časti infraštruktúry	Alternate


Krok	Aktivita
1	Počas skenu nie sú niektoré systémy dostupné alebo sú blokované firewallom; systém tieto časti označí ako „neskenované“, Prevádzkovateľ dostane informáciu a môže naplánovať náhradný sken s upravenou konfiguráciou alebo v inom časovom okne.

ALT_23_02 – Preťaženie skenovacej infraštruktúry	Alternate

Krok	Aktivita
1	Po spustení viacerých skenov naraz systém zistí nadmernú záťaž skenovacích uzlov; skeny sú zoradené do fronty alebo rozdelené v čase tak, aby neprekročili povolené limity, a Prevádzkovateľ je upozornený, že je vhodné posilniť architektúru skenovania.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_096 - Podpora pre CVSS 4.0	Podpora najnovšej verzie skórovacieho systému CVSS. Podpora pre CVSS 4.0
FREQ_087 - Podpora CPE, CVE identifikátorov	Možnosť identifikácie zraniteľností podľa štandardizovaných identifikátorov. Podpora CPE, CVE identifikátorov
FREQ_090 - Podpora plánovania úloh a alertov	Možnosť automatizovať opakované úlohy a generovanie upozornení. Podpora plánovania úloh a alertov (voliteľné)
FREQ_091 - Tikety na nápravu – integrácia alebo export	Možnosť exportovať nálezy do ticketovacieho systému alebo CSV, JSON, PDF. Tikety na nápravu – integrácia alebo export
FREQ_094 - Architektúra skenovania	Škálovateľnosť a prispôsobenie distribúcie skenov. Architektúra skenovania (monolitická alebo master/senzor)

UC_24 – Orchestrácia integrácií medzi SOCaaS a externými systémami



Obrázok 27 : UC_24 – Orchestrácia integrácií medzi SOCaaS a externými systémami

Prípad použitia	UC_24 – Orchestrácia integrácií medzi SOCaaS a externými systémami
Cieľ	UC_24 rieši technickú a procesnú orchestráciu integrácií medzi SOCaaS a ďalšími systémami: SIEM, SOAR, CTI, ticketing, komunikačné nástroje, firewall, EDR, API integrácie, webhooky, plug-iny a konektory, jednotné riadenie dátových tokov a akcií naprieč týmito systémami. Cieľom je, aby incident response, automatizácia (UC_07) a správa incidentov fungovali ako jeden prepojený ekosystém, nie ako izolované nástroje.

Vstupná podmienka	Architektúra integrácií zákazníka a SOCaaS je navrhnutá (UC_13) a existuje aspoň základné napojenie na SIEM/SOAR/ticketing.
Vstupná podmienka	SOCaaS platforma podporuje REST API, webhooky a plug-in/konektorový mechanizmus.
Vstupná podmienka	Prevádzkovateľ a Developer majú oprávnenia konfigurovať integrácie a orchestrácie medzi systémami.
Výstupná podmienka	Definované integračné väzby a flow medzi SOCaaS, SIEM, SOAR, CTI, ticketingom, firewallmi, EDR a ďalšími systémami sú aktívne a monitorované.
Výstupná podmienka	Incidenty a udalosti sú konzistentne synchronizované medzi systémami (stav, ID, odkazy).
Výstupná podmienka	Je k dispozícii audit a prehľad, ktoré integračné kanály sú aktívne, aké akcie spúšťajú a ako zlyhávajú.
Basic Path	Basic Path

Krok	Aktivita
1	Prevádzkovateľ otvorí modul „Integrácie a orchestrácia“ a zobrazí prehľad existujúcich integračných väzieb (SIEM, SOAR, CTI, ticketing, EDR, firewall, komunikačné nástroje).
2	Developer alebo Prevádzkovateľ vytvorí novú integračnú väzbu alebo upraví existujúcu, zvolí cieľový systém (napr. ticketovací systém, CTI, firewall) a typ integrácie (API, webhook, plug-in).
3	Používateľ nakonfiguruje autentifikáciu, endpointy, formáty dát a mapovanie polí medzi SOCaaS a cieľovým systémom.
4	Používateľ definuje, ktoré udalosti v SOCaaS majú spúšťať akcie v externých systémoch (napr. vytvorenie incidentu → vytvor ticket, zmena stavu incidentu → aktualizuj ticket, IOC z TI → aktualizuj blokovací zoznam vo firewalle).
5	Systém uloží konfiguráciu a umožní spustiť test integračnej väzby na malom vzorku dát alebo testovacom incidente.
6	Po úspešnom teste Prevádzkovateľ aktivuje integračnú väzbu a nastaví, či sa má aplikovať globálne alebo len pre vybraných zákazníkov/tenantov.
7	SOCaaS v reálnej prevádzke začína využívať nastavenú orchestráciu – generuje webhooky, volá API alebo spúšťa plug-iny podľa definovaných pravidiel a mapovaní.
8	Systém priebežne loguje úspešné a neúspešné integračné volania, zobrazuje štatistiky a upozorňuje Prevádzkovateľa na chyby alebo výpadky integračných kanálov.

ALT_24_01 – Zlyhanie integračného volania	Alternate

Krok	Aktivita
1	Počas testu alebo produkčného volania API/webhooku externý systém vráti chybu alebo nie je dostupný; SOCaaS záznam označí ako neúspešný, uloží detail chyby a podľa nastavenia buď zopakuje volanie s retry politikou, alebo vytvorí interný incident/prehlásenie pre Prevádzkovateľa.


ALT_24_02 – Konflikt pri mapovaní dát medzi systémami	Alternate

Krok	Aktivita
1	Pri nastavovaní mapovania polí medzi SOCaaS a externým systémom sa zistí, že niektoré povinné polia v cieľovom systéme nie je možné jednoznačne vyplniť z dát SOCaaS; Prevádzkovateľ musí doplniť transformáciu, default hodnoty alebo obmedziť typ udalostí, pre ktoré sa integrácia používa.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_063 - API-first prístup	Prístupnosť funkcií nástroja cez API a podpora webhookov na notifikácie a interakcie. API-first prístup (REST, Webhooky)
FREQ_138 - Integrácia so SIEM, SOAR, CTI, nástrojmi na evidenciu incidentov,reportovanie a asset management nástrojmi	Integrácia s inými bezpečnostnými nástrojmi na automatizáciu a workflow. Integrácia so SIEM, SOAR, CTI, nástrojmi na evidenciu incidentov,reportovanie a asset management nástrojmi
FREQ_064 - Podpora pre plug-iny a konektory	Schopnosť rozšírenia funkcionality nástroja cez moduly alebo konektory. Podpora pre plug-iny a konektory
FREQ_152 - Napojenie na SIEM, SOAR, ticketovací a reportovací systém a ďalšie systémy cez API alebo pluginy	Možnosť obojsmernej výmeny dát. Napojenie na SIEM, SOAR, ticketovací a reportovací systém a ďalšie systémy cez API alebo pluginy
FREQ_062 - Orchestrácia medzi systémami: SIEM, CTI, ticketing, komunikačné nástroje, firewall,	Prepojenie a výmena dát s inými systémami v rámci incident response procesu. Orchestrácia medzi systémami: SIEM, CTI, ticketing, komunikačné nástroje, firewall, EDR

EDR	

UC_25 – Spravovať threat intelligence (CTI) a IOC lifecycle



Obrázok 28 : UC_25 – Spravovať threat intelligence (CTI) a IOC lifecycle

Prípad použitia	UC_25 – Spravovať threat intelligence (CTI) a IOC lifecycle
Cieľ	UC_25 rieši kompletný lifecycle CTI v SOCaaS: získavanie CTI z rôznych zdrojov (feeds, MISP, open-source, vendor), normalizáciu, obohacovanie a prioritizáciu CTI dát, distribúciu IOC/TTP do detekcie (SIEM, EDR, firewall, SOAR) a do incidentov.

Vstupná podmienka	SOCaaS má modul CTI (alebo je integrovaný s externým CTI nástrojom).
Vstupná podmienka	Sú definované CTI zdroje (komunitné, komerčné, interné) a základná politika, ktoré zdroje sú „trusted“.
Vstupná podmienka	Detekčné systémy (SIEM, EDR, firewall, IDS, SOAR) podporujú príjem IOC/TTP z CTI.
Výstupná podmienka	CTI dáta sú systematicky zbierané, normalizované, obohatené a agregované.
Výstupná podmienka	Hrozby sú prioritizované a z relevantných IOC/TTP sú vytvorené podklady pre detekciu, hunting a incidenty.
Výstupná podmienka	IOC/TTP sú distribuované do detekčných systémov a incident managementu konzistentným spôsobom (s audit trailom).

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik otvorí modul „Threat Intelligence“ a zobrazí prehľad aktívnych CTI zdrojov a posledných aktualizácií.
2	Systém periodicky alebo na požiadanie stiahne nové CTI dáta zo všetkých nakonfigurovaných zdrojov (open-source, komunitné, vendor, interné).Systém periodicky alebo na požiadanie stiahne nové CTI dáta zo všetkých nakonfigurovaných zdrojov (open-source, komunitné, vendor, interné).
3	CTI pipeline dáta normalizuje, obohacuje a agreguje – spája IOC, dopĺňa kontext, spája s historickými incidentmi a logmi.
4	Data Scientist definuje alebo upraví pravidlá pre scoring, prioritu a kategorizáciu hrozieb (kritickosť, relevantnosť pre konkrétnych zákazníkov).
5	Systém na základe scoringu automaticky identifikuje najrelevantnejšie hrozby a IOC, ktoré majú byť použité v detekcii, huntingu a incidentoch.
6	CTI modul vytvorí pre vybrané IOC/TTP výstupy pre detekciu (napr. block listy, SIEM pravidlá, hunting queries) a pripraví ich na distribúciu do pripojených systémov.
7	Analytik má v incidentoch a hunting nástrojoch k dispozícii obohatené CTI – vidí kampane, TTP, skupiny a súvisiace IOC.
8	Systém priebežne zaznamenáva, ktoré CTI zdroje a IOC/TTP boli použité v reálnych incidentoch a hunting prípadoch a tieto informácie používa na ďalšie dolaďovanie scoringu a relevancie.

ALT_25_01 – CTI zdroj prestane byť dôveryhodný alebo dostupný	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Po čase sa ukáže, že konkrétny CTI zdroj má nekvalitné alebo duplicitné dáta, prípadne je dlhodobo nedostupný; Manažér alebo CTI špecialista zdroj deaktivuje, prípadne zníži jeho váhu v scoringu.

ALT_25_02 – Prebytok CTI a zahltenie analytikov	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Systém deteguje, že množstvo nových IOC/hrozieb výrazne prevyšuje kapacitu analytikov; CTI špecialista upraví scoring, filtre a prahy tak, aby sa do popredia dostali len najrelevantnejšie hrozby (napr. podľa sektora, geolokácie, expozície aktív).

ALT_25_03 – Nesúlad CTI medzi zákazníkmi/tenantmi	Alternate

Krok	Aktivita
1	Niektorý IOC je relevantný len pre konkrétneho zákazníka (napr. podľa jeho technológií alebo geografie); systém podporuje per-tenant filtráciu CTI, takže IOC/TTP sa distribuujú len tým zákazníkom, ktorých sa týkajú.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_112 - Podpora najväčšieho počtu autoritatívnych CTI zdrojov	Rozsiahly výber komunitných, verejných a platených zdrojov. Podpora najväčšieho počtu autoritatívnych CTI zdrojov
FREQ_100 - Podpora operatívneho CTI	Schopnosť mapovať techniky, taktiky a procedúry (TTP), identifikovať útočnícke skupiny a ich správanie. Podpora operatívneho CTI (TTP, profilovanie skupín)
FREQ_113 - Zníženie potreby manuálnej analýzy	Zautomatizovanie a prioritizácia hrozieb tak, aby sa analytici venovali len relevantným. Zníženie potreby manuálnej analýzy – šetrenie času analytikov
FREQ_168 - Podpora rôznych zdrojov: databázy, logy, API výstupy	Schopnosť agregovať dáta z viacerých technických a analytických zdrojov. Podpora rôznych zdrojov: databázy, logy, API výstupy
FREQ_099 - Podpora strategického CTI	Získavanie a analýza informácií o dlhodobých trendoch, dopadoch útokov a strategických odporúčaniach. Podpora strategického CTI (správy, analýzy dopadu, trendy útokov)

Prípad použitia	UC_25a – Získavať a agregovať CTI zdroje
Cieľ	UC_25a rieši ingest a napojenie CTI zdrojov: definovanie zdrojov (feeds, MISP, API, vendor portály), automatizované sťahovanie, použitie štandardizovaných formátov.

Vstupná podmienka	CTI modul je dostupný v SOCaaS.
Vstupná podmienka	Sú známe CTI zdroje, ku ktorým máme prístup (API kľúče, URL, autentifikácia).
Výstupná podmienka	Zdroje CTI sú nakonfigurované, aktivované a pravidelne sťahujú nové dáta v podporovaných formátoch.

Basic Path	Basic Path

Krok	Aktivita
1	Developer otvorí sekciu „CTI zdroje“ a zobrazí zoznam existujúcich zdrojov.
2	Developer pridá nový zdroj CTI (feed, MISP, vendor API) a zadá potrebné prístupové údaje.
3	Konfiguruje interval sťahovania (periodický, na požiadanie) a typ dát (IOC, TTP, kampane, reporty).
4	Systém otestuje pripojenie, stiahne vzorku dát a overí formát a konzistenciu.
5	Po úspešnom teste je zdroj označený ako aktívny a zapojený do pravidelného CTI ingestu.

ALT_25a_01 – Chyba pri pripojení k CTI zdroju	Alternate

Krok	Aktivita
1	Test v kroku 4 zlyhá (chybný API kľúč, expired token, nedostupný endpoint); systém zobrazí chybu, deaktivuje zdroj a ponechá ho v stave „vyžaduje opravu konfigurácie“.

ALT_25a_02 – Limit alebo kvóty na CTI zdroji	Alternate

Krok	Aktivita
1	CTI zdroj má obmedzený počet požiadaviek za deň; systém upraví interval sťahovania tak, aby sa kvóty neprekračovali, a upozorní SOC analytika

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_103 - Podpora Abuse.ch, Malware Bazaar, MISP, AlientVault OTX, Anomali Limo	Pripravené konektory alebo integrácie pre známe CTI zdroje. Podpora Abuse.ch, Malware Bazaar, MISP, AlientVault OTX, Anomali Limo
FREQ_102 - Automatizované zhromažďovanie z open-source, komunitných a interných zdrojov	Automatické sťahovanie dát z rôznych zdrojov (napr. GitHub, feeds, MISP, API systémy). Automatizované zhromažďovanie z open-source, komunitných a interných zdrojov
FREQ_111 - Podpora formátov ako STIX/TAXII	Použitie štandardizovaných formátov pre výmenu CTI dát. Podpora formátov ako STIX/TAXII

Prípad použitia	UC_25b – Normalizovať, obohacovať a spracúvať CTI
Cieľ	UC_25b rieši pipeline spracovania CTI: normalizáciu rôznych formátov na jednotný model, obohacovanie IOC a artefaktov z externých služieb, workflow pre automatické/poloautomatické spracovanie CTI.

Vstupná podmienka	CTI dáta sú stiahnuté zo zdrojov (UC_25a).
Vstupná podmienka	Sú nakonfigurované integračné služby na obohatenie (VirusTotal, Shodan, …).
Výstupná podmienka	CTI dáta sú v jednotnom formáte, obohatené a preverené, pripravené na scoring a distribúciu.

Basic Path	Basic Path

Krok	Aktivita
1	Systém prijme nové CTI dáta zo zdrojov a uloží ich do bufferu na spracovanie.
2	CTI pipeline transformuje rôzne formáty do jednotného štruktúrovaného modelu (IOC, TTP, kampane, meta).
3	Pre každý IOC alebo relevantný artefakt pipeline voliteľne vykoná obohatenie cez externé služby (VirusTotal, Shodan, DomainTools, …).
4	Workflow engine aplikuje definované kroky spracovania – deduplikáciu, filtrovanie, first-seen/last-seen logiku a technické validácie.
5	Výsledné CTI záznamy sú uložené v jednotnej podobe a označené stavom (nové, spracované, nepotvrdené, vyradené).

ALT_25b_01 – Externé obohatenie je dočasne nedostupné	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri kroku 3 niektorá externá služba (napr. VirusTotal) neodpovie včas; systém označí stav obohatenia ako „pending“ a naplánuje opakovaný pokus neskôr bez blokovania celého pipeline.
ALT_25b_02 – Konflikt pri normalizácii CTI dát	Alternate
Krok	**Aktivita**
1	Rôzne zdroje poskytnú pre rovnaký IOC konfliktné informácie; pipeline označí záznam na manuálnu revíziu CTI špecialistom, ktorý vyberie alebo skombinuje správne hodnoty.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_107 - Poloautomatizované alebo plne automatizované spracovanie a zjednocovanie údajov	Možnosť workflow pre spracovanie dát bez potreby manuálnych zásahov. Poloautomatizované alebo plne automatizované spracovanie a zjednocovanie údajov
FREQ_104 - Integrácia s 3rd party službami	Schopnosť obohacovať IOC a ďalšie artefakty pomocou externých služieb. Integrácia s 3rd party službami ako VirusTotal, Shodan, DomainTools, URLScan.io
FREQ_105 - Schopnosť normalizovať CTI dáta na jednotný formát	Konsolidácia dát z rôznych formátov do štruktúrovaného jednotného výstupu. Schopnosť normalizovať CTI dáta na jednotný formát
Prípad použitia	UC_25c – Distribuovať CTI a IOC do detekčných a reakčných systémov
Cieľ	UC_25c rieši push CTI do zvyšku ekosystému: preposielanie IOC do SIEM/IDS/EDR/firewallov, využitie CTI v detekcii, playbookoch a incidentoch,

Vstupná podmienka	CTI dáta sú spracované a prioritizované (UC_25, UC_25b).
Vstupná podmienka	Existujú integračné väzby na detekčné systémy (UC_24).
Výstupná podmienka	Relevantné IOC/TTP sú nasadené v detekčných systémoch.
Výstupná podmienka	Incidenty a hunting prípady sú obohatené CTI metadátami.
Basic Path	Basic Path
Krok	**Aktivita**
1	CTI modul vyberie IOC/TTP, ktoré sú označené ako „relevantné na distribúciu“ podľa scoringu a politiky.
2	Developer vyberie, do ktorých detekčných systémov sa majú IOC/TTP distribuovať (SIEM, IDS/IPS, EDR, firewall, SOAR).
3	Systém vygeneruje výstupné artefakty (block listy, SIEM pravidlá, feedy) a odošle ich cez integračné kanály (API, plug-in, CTI rozhranie).

4	Detekčné systémy začnú používať nové IOC/TTP pri detekcii; CTI modul sleduje úspešnosť a spôsob použitia v reálnych incidentoch.
5	Pri vzniku incidentu SOCaaS incident automaticky obohatí informáciami z CTI – prepojí IOC, TTP a MITRE ATT&CK techniky.

ALT_25c_01 – Detekčný systém neprijme niektoré IOC	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Pri distribúcii v kroku 3 SIEM alebo firewall odmietne časť IOC (napr. kvôli formátu alebo limitu); systém tieto záznamy označí ako „neaplikované“ a ponúkne CTI špecialistovi možnosť úpravy formátu alebo rozsahu.

ALT_25c_02 – IOC je po čase označený ako false positive alebo nerelevantný	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Na základe spätnej väzby z incidentov sa zistí, že niektoré IOC spôsobujú spam v detekcii; CTI modul tieto IOC stiahne z distribúcie a upraví scoring/politiku, aby sa podobné hrozby v budúcnosti hodnotili inak.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_110 - Mapovanie na MITRE ATT&CK pre analýzu TTP a tímovú spoluprácu	Spájanie incidentov, IOC a TTP s ATT&CK frameworkom. Mapovanie na MITRE ATT&CK pre analýzu TTP a tímovú spoluprácu
FREQ_109 - Integrácia so SIEM a firewall pre využitie v automatizovaných detekciách	Preposielanie IOC a dát priamo do detekčných systémov (SIEM, IDS, firewall). Integrácia so SIEM a firewall pre využitie v automatizovaných detekciách
FREQ_148 - Automatizované obohacovanie informácie o incidente z interných a CTI zdrojov	Integrácia na obohatenie IOC a metadát z CTI alebo iných systémov. Automatizované obohacovanie informácie o incidente z interných a CTI zdrojov

UC_26 – Konfigurovať plánovanie a export reportov



Obrázok 29 : UC_26 – Konfigurovať plánovanie a export reportov

Prípad použitia	UC_26 – Konfigurovať plánovanie a export reportov
Cieľ	UC_26 rieši praktickú správu reportov v SOCaaS: nastavenie automatického generovania a distribúcie reportov, customizáciu obsahu a vzhľadu reportov, generovanie jednorazových ad-hoc reportov pre manažérov alebo audit.

Vstupná podmienka	V systéme existuje modul reportovania (UC_10) s definovanými typmi reportov (incidenty, SLA, KPI…).
Vstupná podmienka	Sú nakonfigurované kanály distribúcie (minimálne e-mail, ideálne aj webhook/integračné endpointy).
Výstupná podmienka	Pre jednotlivé typy reportov sú nastavené harmonogramy generovania, príjemcovia a formáty exportu.
Výstupná podmienka	Používatelia vedia generovať jednorazové ad-hoc reporty mimo harmonogramu.
Výstupná podmienka	Reporty obsahujú zvolené metriky, grafy a vizualizácie v požadovanom dizajne.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Manažér alebo Prevádzkovateľ otvorí modul „Reporty a export“ a zobrazí dostupné typy reportov.
2	Používateľ vyberie konkrétny typ reportu a zvolí, ktoré metriky, časové rozsahy a sekcie majú byť v reporte zahrnuté.

3	Používateľ nakonfiguruje harmonogram generovania reportu (denne, týždenne, mesačne) a zoznam príjemcov alebo cieľových endpointov.
4	Používateľ upraví vzhľad reportu – logo organizácie, záhlavie, poznámky, prípadne štruktúru sekcií.
5	Používateľ zvolí formát exportu (PDF, CSV, JSON) a spôsob doručenia (e-mail, webhook, uloženie do úložiska).
6	Systém v definovaných časoch automaticky vygeneruje report, doplní vybrané grafy, tabuľky a štatistiky a odošle ho na zvolené kanály.
7	Systém uchováva históriu vygenerovaných reportov, aby bolo možné ich spätne stiahnuť alebo použiť ako podklad pre audit.

ALT_26_01 – Vytvorenie jednorazového ad-hoc reportu	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Manažér potrebuje mimoriadny report mimo plánovaného cyklu; v module zvolí typ reportu, nastaví filtre a časové obdobie a spustí jednorazové generovanie, pričom systém vygeneruje report len raz bez zmeny existujúcich harmonogramov.

ALT_26_02 – Neúspešné doručenie automaticky generovaného reportu	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri pravidelnom exporte reportu dôjde k chybe pri odoslaní e-mailu alebo webhooku; systém report uloží, označí distribúciu ako neúspešnú a upozorní Prevádzkovateľa, ktorý môže doručenie zopakovať alebo upraviť cieľové adresy.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_036 - Customizácia výstupov reportov	Riešenie musí zabezpečiť customizácia výstupov reportov. Bude obsahovať: • Možnosť výberu metrík, polí, časových rozsahov • Personalizácia dizajnu – logá, záhlavie, farebná schéma • Zaradenie vysvetliviek, poznámok a kontextuálneho komentára
FREQ_167 - Možnosť integrovať grafy, tabuľky, štatistiky, heatmapy	Vizualizácia dát priamo v reportoch rôznymi formami. Možnosť integrovať grafy, tabuľky, štatistiky, heatmapy
FREQ_163 - Možnosť generovania jednorazových ad-hoc reportov	Tvorba reportov mimo pravidelného harmonogramu podľa potreby. Možnosť generovania jednorazových ad-hoc reportov
FREQ_035 - Automatizovaný export reportov	Riešenie musí zabezpečiť automatizovaný export reportov. Reporty bude možné exportovať automatizovane: • Periodické reporty – denne, týždenne alebo mesačne generované a distribuované výstupy. • Distribúcia cez e-mail alebo webhook – reporty môžu byť automaticky odoslané na určené adresy alebo endpointy. • Podpora pre templaty a vlastné filtre – možnosť nastaviť podmienky, výbery časových období a formáty podľa potrieb.
FREQ_140 - Export do formátov PDF, CSV, JSON pre dokumentáciu a reporting	Možnosť exportovať tickety pre účely archivácie alebo reportingu. Export do formátov PDF, CSV, JSON pre dokumentáciu a reporting

UC_27 – Spravovať bezpečnostný stav a vzťahy aktív



Obrázok 30 : UC_27 – Spravovať bezpečnostný stav a vzťahy aktív

Prípad použitia	UC_27 – Spravovať bezpečnostný stav a vzťahy aktív
Cieľ	UC_27 rozširuje asset management o „smart CMDB“: eviduje bezpečnostný stav každého aktíva (patch level, zraniteľnosti, posledné zmeny), zobrazuje a spravuje väzby medzi aktívami (server–služba–aplikácia), využíva automatizovaný discovery a API integrácie, vedie audit zmien na aktívach.

Vstupná podmienka	Základný inventár aktív je založený (UC_11) – existujú aspoň kľúčové servery, siete, aplikácie.
Vstupná podmienka	Sú k dispozícii zdroje dát pre discovery (skeny, CMDB, cloud API…).
Vstupná podmienka	Používatelia majú definované roly pre čítanie/úpravu aktív.
Výstupná podmienka	Pre každé aktívum je evidovaný aktuálny bezpečnostný stav (verzie, patch úroveň, zraniteľnosti).
Výstupná podmienka	Medzi aktívami sú definované väzby (topológia / závislosti).
Výstupná podmienka	Zmeny na aktívach sú auditovateľné (kto, čo, kedy) a dostupné pre forenznú a prevádzkovú analýzu.
Basic Path	Basic Path

Krok	Aktivita
1	Správca alebo Prevádzkovateľ otvorí modul „Aktíva“ a zobrazí prehľad aktív s ich aktuálnym bezpečnostným stavom.
2	Prevádzkovateľ nakonfiguruje automatizovaný discovery (napr. sieťové skenovanie, cloud API, integrácia s CMDB) pre vybrané segmenty prostredia.
3	Systém spustí discovery a identifikuje nové alebo zmenené aktíva, pričom ich porovná s existujúcim inventárom.
4	Správca skontroluje novo nájdené alebo zmenené aktíva, priradí ich do správnych kategórií a podľa potreby upraví detaily (vlastník, kritickosť, lokalita).
5	Správca alebo Architekt doplní alebo upraví väzby medzi aktívami (napr. server → služba → aplikácia → databáza), aby odrážali skutočné závislosti.
6	Systém automaticky aktualizuje bezpečnostný stav aktív na základe vstupov zo skenovania, patch managementu alebo iných integračných zdrojov.
7	Každá zmena na aktíve (parametre, stav, väzby) sa uloží s informáciou o autorovi a čase zmeny, aby bolo možné neskôr analyzovať históriu.

ALT_27_01 – Konflikt medzi discovery a existujúcim inventárom	Alternate


Krok	Aktivita
1	Discovery nájde aktívum, ktoré už v inventári existuje, ale s iným označením alebo parametrami; systém označí konflikt, Správca vyberie, či záznam zlúči, prepíše, alebo ponechá ako nové aktívum.

ALT_27_02 – Zlyhanie automatizovaného discovery	Alternate

Krok	Aktivita
1	Discovery úloha zlyhá (chybná autentifikácia, nedostupná sieť, chýbajúce oprávnenia); systém discovery zastaví, zaznamená detaily chyby a informuje Prevádzkovateľa, aby mohol upraviť konfiguráciu alebo spustiť discovery znovu.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_119 - Väzby medzi aktívami	Možnosť vizualizovať a spravovať prepojenia medzi komponentmi infraštruktúry. Väzby medzi aktívami (napr. server – služba – aplikácia)
FREQ_124 - Automatizovaný discovery assetov v sieti	Automatizovaný zber a aktualizácia údajov o aktívach zo siete a iných systémov. Automatizovaný discovery assetov v sieti (napr. SNMP, nmap, API z iných systémov)
FREQ_117 - Evidencia bezpečnostného stavu každého aktíva	Ukladanie informácií o zraniteľnostiach, patch úrovni a aktualizáciách systému. Evidencia bezpečnostného stavu každého aktíva (napr. OS verzie, posledná aktualizácia)
FREQ_122 - Podpora API na správu aktív a integráciu	Možnosť spravovať a aktualizovať údaje o aktívach pomocou API. Podpora API (REST, GraphQL) na správu aktív a integráciu
FREQ_126 - Zaznamenávanie zmien na aktívach	Auditovateľnosť všetkých zmien pre forenznú a prevádzkovú transparentnosť. Zaznamenávanie zmien na aktívach (kto, kedy, čo zmenil)

UC_28 – Nasadiť a udržiavať SOCaaS v rôznych prostrediach



Obrázok 31 : UC_28 – Nasadiť a udržiavať SOCaaS v rôznych prostrediach

Prípad použitia	UC_28 – Nasadiť a udržiavať SOCaaS v rôznych prostrediach
Cieľ	UC_28 rieši nasadenie a technickú prevádzku SOCaaS platformy v rôznych prostrediach: on-premise u zákazníka, v cloude, hybridne, ako vlastné IaaS prostredie pre SOCaaS, s jasnými pravidlami údržby, aktualizácií a monitoringu, vrátane použitia open-source/bezplatnej edície ako základnej platformy. Je to technicko-prevádzkový UC, ktorý rozširuje prevádzku platformy (napr. UC o prevádzke SOCaaS) o multi-deployment / IaaS pohľad.

Vstupná podmienka	Architektúra SOCaaS riešenia je navrhnutá (topológia, moduly, integračné body).
Vstupná podmienka	Je k dispozícii infraštruktúra (on-prem, cloud alebo IaaS), v ktorej sa dá SOCaaS nasadiť.
Vstupná podmienka	Prevádzkovateľ má definované procesy na monitoring, údržbu a aktualizácie komponentov.
Výstupná podmienka	SOCaaS je nasadený v zvolenom prostredí (on-prem/cloud/hybrid/IaaS) a je monitorovaný.
Výstupná podmienka	Sú nastavené pravidlá údržby, aktualizácií a testovania zmien v samostatnom prostredí.
Výstupná podmienka	Platforma je pripravená škálovať sa podľa potrieb tenantov / zákazníkov.
Basic Path	Basic Path

Krok	Aktivita
1	Architekt spolu s Prevádzkovateľom rozhodne, či bude SOCaaS nasadený on-premise, v cloude alebo v hybridnom modeli.
2	Prevádzkovateľ pripraví cieľové prostredie – vytvorí potrebné virtuálne stroje, siete, úložiská a ďalšie zdroje v IaaS.
3	Prevádzkovateľ nainštaluje alebo nasadí SOCaaS komponenty v zvolenej forme (napr. VM, Docker kontajnery, cloud/SaaS inštancia).
4	Prevádzkovateľ nastaví centralizovaný monitoring funkčnosti modulov (zber metrik, health-checks, logovanie stavu).
5	Prevádzkovateľ vytvorí testovacie prostredie alebo staging inštanciu, kde sa budú overovať aktualizácie a zmeny konfigurácie.
6	Prevádzkovateľ definuje pravidlá údržby a aktualizácií – okná údržby, poradie nasadzovania zmien a postup rollbacku.
7	Správca alebo Prevádzkovateľ priebežne monitoruje stav nasadenia a podľa potreby pridáva ďalšie zdroje (VM, storage, sieťové prvky) na zabezpečenie výkonu a dostupnosti.

ALT_28_01 – Potreba zmeniť model nasadenia (on-prem → cloud alebo hybrid)	Alternate

Krok	Aktivita
1	Na základe rastu alebo požiadaviek zákazníka sa ukáže, že pôvodné on-prem nasadenie už nevyhovuje; Architekt navrhne prechod na cloud alebo hybridný model, Prevádzkovateľ pripraví nové prostredie a postupný presun komponentov tak, aby zostala zachovaná dostupnosť služby.


ALT_28_02 – Aktualizácia spôsobí problémy v produkčnom prostredí	Alternate

Krok	Aktivita
1	Po nasadení aktualizácie podľa krokov 5–6 sa zistí, že niektorý modul nefunguje správne; Prevádzkovateľ použije pripravený rollback postup, vráti sa na predošlú verziu a aktualizáciu najprv opraví a otestuje v staging prostredí pred ďalším pokusom.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_093 - Možnosti nasadenia: on-premise, cloud/SaaS, VM, Docker	Flexibilita inštalácie do rôznych prostredí. Možnosti nasadenia: on-premise, cloud/SaaS, VM, Docker
FREQ_027 - Údržba a aktualizácia systému	Riešenie musí zabezpečiť údržbu a aktualizáciu systému. Prevádzkový tím musí mať stanovené: • pravidlá pre aktualizácie komponentov • testovacie prostredie na overenie zmien • centralizovaný monitoring funkčnosti všetkých modulov
FREQ_037 - Podpora IaaS funkcionality	Riešenie vyžaduje plnú funkcionalitu IaaS – správu virtuálnych strojov (VM), diskov, sietí, obrazov, snapshotov a samostatných zdrojov. Platforma musí podporovať vytváranie a správu rôznych typov inštancií, umožniť priradenie zdrojov podľa potreby tenantov a zároveň ponúknuť robustné API rozhranie pre programovateľný prístup. Schopnosť poskytovať kompletnú IaaS funkcionalitu je kľúčová pre zabezpečenie pružného a spoľahlivého prevádzkovania SOC ako služby.
FREQ_084 - Bezplatná verzia, open-source riešenie s možnosťou rozšírenia	Dostupnosť základnej funkcionality bez licencie a možnosť rozšírenia. Bezplatná verzia, open-source riešenie s možnosťou rozšírenia

FREQ_069 - Možnosti nasadenia: on-prem, cloud, hybrid	Možnosť nasadenia riešenia v rôznych prostrediach vrátane lokálneho, cloudového alebo hybridného modelu. Možnosti nasadenia: on-prem, cloud, hybrid

UC_29 – Vysvetliť a analyzovať anomálie detegované ML modelmi



Obrázok 32 : UC_29 – Vysvetliť a analyzovať anomálie detegované ML modelmi

Prípad použitia	UC_29 – Vysvetliť a analyzovať anomálie detegované ML modelmi
Cieľ	UC_29 rieši, aby SOCaaS vedel zrozumiteľne vysvetliť anomálie detegované modelmi strojového učenia: zobraziť kontext dátového toku (logy, metriky, sieťové toky), ukázať časový priebeh signálov, ktoré viedli k anomálii, pracovať s unsupervised modelmi (bez labelov), a dať analytikovi interpretáciu „prečo to model označil“.

Vstupná podmienka	V SOCaaS sú nasadené ML modely na detekciu anomálií (UC_21) a generujú anomálne udalosti/alerty.
Vstupná podmienka	Dátové toky (logy, metriky, sieťové toky) sú spracovávané cez pipeline – validované, normalizované, obohatené a ukladané.
Vstupná podmienka	Používateľ (Analytik, Data Scientist) má prístup k modulu „ML anomálie a vysvetlenia“.
Výstupná podmienka	Pre vybranú anomáliu existuje vysvetlenie detekcie – v čase, nad relevantnými vstupmi a s textovým komentárom.
Výstupná podmienka	Analytik môže označiť výstup modelu (TP/FP) a doplniť komentár, ktorý sa využije ako spätná väzba pre modely.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik otvorí modul „ML anomálie“ a vyberie konkrétnu anomáliu alebo incident, ktorý bol detegovaný ML modelom.
2	Systém načíta z dátového pipeline všetky súvisiace udalosti – logy, metriky a sieťové toky – ktoré prešli validáciou, normalizáciou, obohatením a boli priradené do správnych indexov a časových pečiatok.
3	Systém identifikuje, ktorý ML model anomáliu detegoval (supervised/unsupervised) a načíta jeho výstupy (skóre, prípadne členstvo v klustri).
4	Analytik spustí funkciu „vysvetliť detekciu“ a systém vygeneruje vysvetlenie – kľúčové signály, časové úseky a vlastnosti, ktoré najviac prispeli k rozhodnutiu modelu.
5	Systém zobrazí časový priebeh vybraných metrík a logových udalostí (time series) s vyznačením intervalu, v ktorom bola anomália detegovaná.
6	Systém zobrazí rozklad vstupov podľa typu (logy, metriky, tokové dáta) a ukáže, ktoré skupiny vstupov najviac ovplyvnili detekciu, vrátane prípadu, keď pochádzajú z rôznych zdrojov.
7	Analytik doplní vlastnú interpretáciu, označí detekciu ako „true positive“, „false positive“ alebo „nejasné“ a uloží spätnú väzbu; Data Scientist môže tieto označenia neskôr využiť pri dolaďovaní (aj unsupervised) modelov.

ALT_29_01 – Nedostatočné dáta na vysvetlenie anomálie	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri pokuse o vysvetlenie systém zistí, že v zvolenom časovom úseku chýbajú niektoré logy alebo metriky (dáta neboli uložené alebo spracované); systém upozorní analytika na obmedzené vysvetlenie, zobrazí len dostupné dáta a označí vysvetlenie ako „neúplné“.


ALT_29_02 – Analytik pretrénuje dôveru v konkrétny model	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Analytik opakovane označí detegované anomálie z jedného modelu ako „false positive“; systém túto spätnú väzbu agreguje a zobrazí Data Scientistovi odporúčanie pre revíziu modelu (prípadne jeho nahradenie iným typom, vrátane zmeny prahu alebo architektúry).

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_192 - Flexibilita vstupných údajov	Riešenie musí byť schopné zabezpečiť flexibilitu vstupných údajov (logy, metriky, tokové dáta). Koľko typov dát model zvládne bez potreby úpravy architektúry. Model musí vedieť pracovať so štruktúrovanými i neštruktúrovanými vstupmi – logy, metriky, sieťové toky.
FREQ_194 - Vysvetliteľnosti modelu	Riešenie musí mať vysvetliteľný model (interpretability). Možnosť vysvetliť výstup detekcie analytikovi. Možnosť poskytnúť analytikovi zrozumiteľné vysvetlenie, prečo bola anomália detegovaná.
FREQ_028 - Spracovanie dátových tokov	Riešenie musí zabezpečiť spracovanie dátových tokov. Hlavné úlohy spracovania dátových tokov sú: • Príjem logov a udalostí z viacerých heterogénnych zdrojov • Validácia, normalizácia a obohatenie dát • Priradenie časových pečiatok, identifikátorov a kategórií

	udalostí • Presmerovanie dát do vhodných indexov pre efektívnu analýzu • Odfiltrovanie redudantných alebo irelevantných údajov • Implementácia pipeline pravidiel a spracovateľských modulov
FREQ_187 - Podpora učenia bez labelov	Riešenie musí zabezpečiť podporu učenia bez labelov (unsupervised). Schopnosť učiť sa zo vstupných dát bez potreby anotácií. Nie všetky modely vyžadujú označené dáta. Unsupervised modely sú výhodné najmä pri veľkých množstvách nelabelovaných údajov.
FREQ_191 - Schopnosť práce s časovo-sekvenčnými dátami	Riešenie musí byť schopné práce s časovo-sekvenčnými dátami. Vhodnosť pre dáta s časovým vývojom (napr. logy, sieťová prevádzka). Schopnosť zachytiť dočasné vzory a anomálie v časových radoch. Výhodou sú architektúry ako LSTM, Transformer.

UC_30 – Spravovať endpoint detekciu a reakciu (EDR) v rámci SOCaaS



Obrázok 33 : UC_30 – Spravovať endpoint detekciu a reakciu (EDR) v rámci SOCaaS

Prípad použitia	UC_30 – Spravovať endpoint detekciu a reakciu (EDR) v rámci SOCaaS
Cieľ	UC_30 rieši, ako SOCaaS centrálne riadi EDR/XDR vrstvu: prijíma alerty a logy z EDR/antivírus/OS nástrojov, normalizuje a obohacuje ich, zobrazuje stav incidentov na dashboardoch, napája ich na celkový proces detekcie incidentov (UC_03) a reakcie (UC_07).

Vstupná podmienka	Na koncových bodoch zákazníka je nasadený EDR/AV/host-based senzor (alebo integračný agent).
Vstupná podmienka	SOCaaS má integračné konektory na zber logov a alertov z EDR a ďalších bezpečnostných nástrojov.
Vstupná podmienka	Sú definované základné korelačné pravidlá a heuristiky pre detekciu endpointových incidentov.
Výstupná podmienka	Alerty a logy z endpoint nástrojov sú prijaté, normalizované a obohatené a využité v detekcii incidentov.
Výstupná podmienka	Stav endpoint incidentov je prehľadne zobrazovaný na dashboardoch pre analytikov a manažment.
Výstupná podmienka	Endpoint incidenty sú napojené na automatizované reakcie (UC_07), ak je to povolené politikou.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Prevádzkovateľ nakonfiguruje integráciu EDR/AV nástroja so SOCaaS a definuje, ktoré typy alertov a logov sa majú odosielať.
2	Systém prijíma alerty a dáta z rôznych bezpečnostných nástrojov (EDR, AV, OS logy) a zaraďuje ich do jednotného pipeline spracovania.
3	Pipeline transformuje rôzne logy z endpointov do jednotného formátu, dopĺňa WHOIS/GEOIP a ďalší kontext a ukladá ich do vhodných indexov pre koreláciu.
4	Detekčný engine (UC_03) používa normalizované endpoint dáta v korelačných pravidlách a heuristike na identifikáciu potenciálnych incidentov.
5	Keď vznikne incident s pôvodom na koncovom bode, systém ho zobrazí na dashboardoch spolu s kontextom (host, používateľ, typ hrozby, časová os).
6	Analytik pracuje s endpoint incidentom priamo v SOCaaS – filtruje, triedi, drill-down do detailu logov a obohatenia, prípadne manuálne eskaluje alebo uzatvára.
7	Ak je pre daný typ incidentu definovaný playbook, SOCaaS vyvolá UC_07 a ponúkne automatizované alebo poloautomatizované reakcie (izolácia, karanténa, blokovanie).

ALT_30_01 – Neúplná alebo chybná integrácia EDR	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	EDR nástroj neodosiela všetky očakávané typy alertov alebo logov; systém upozorní Prevádzkovateľa, že z daného zdroja prichádzajú len čiastkové údaje, a odporučí skontrolovať konfiguráciu alebo oprávnenia.

ALT_30_02 – Prebytok endpoint alertov (alert fatigue)	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Po napojení EDR príde extrémne veľké množstvo alertov nízkej závažnosti; Analytik a Prevádzkovateľ upravia filtre, korelačné pravidlá a prahy tak, aby sa na dashboardoch zobrazovali len relevantné incidenty a zvyšok zostal ako nízko-prioritné udalosti v pozadí.
Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_054 - Prijímanie upozornení a dát z rôznych bezpečnostných systémov	Schopnosť prijímať alerty a dáta z rôznych bezpečnostných zdrojov (SIEM, EDR, CTI...). Prijímanie upozornení a dát z rôznych bezpečnostných systémov
FREQ_049 - Dashboardy a ich kategorizácia	Vizualizácia údajov pomocou grafov, filtrov a widgetov. Dashboardy (vrátane interaktívnych) a ich kategorizácia
FREQ_047 - Normalizácia a obohacovanie dát	Transformácia rôznych logov do jednotného formátu a ich rozšírenie (napr. WHOIS, GEOIP). Normalizácia a obohacovanie dát
FREQ_065 - Dashboardy pre stav a štatistiky incidentov	Prehľadné zobrazenie stavu systému a prebiehajúcich incidentov. Dashboardy pre stav a štatistiky incidentov
FREQ_002 - Proces detekcie incidentov	Zabezpečiť proces detekcie incidentov – je zodpovedný za identifikáciu anomálií, vzorcov útokov a iných hrozieb prostredníctvom korelačných pravidiel a heuristických mechanizmov.
Prípad použitia	UC_30a – Nasadiť a spravovať EDR agenta na koncových bodoch
Cieľ	UC_30a rieši nasadenie a životný cyklus EDR agenta / senzora: inštaláciu na rôzne OS, aktualizácie a konfiguráciu, prípadne využitie agentless režimu tam, kde agent nie je možný

Vstupná podmienka	Je vybraný EDR/endpoint nástroj, ktorý bude použitý v SOCaaS.
Vstupná podmienka	Sú k dispozícii zoznamy koncových bodov a ich OS.
Výstupná podmienka	EDR agent je nasadený alebo nakonfigurovaný (aj v agentless režime) na relevantných koncových bodoch.
Výstupná podmienka	Konfigurácie a aktualizácie agentov sa spravujú centrálne bez zásahov do kódu.
Basic Path	Basic Path
Krok	**Aktivita**
1	Správca získa prehľad koncových bodov a ich operačných systémov, ktoré majú byť monitorované.
2	Prevádzkovateľ pripraví inštalačné balíčky alebo politiky pre nasadenie EDR agenta na podporované OS.
3	Správca nasadí agenta (alebo nakonfiguruje agentless pripojenie) na vybrané koncové body podľa politiky zákazníka.
4	Prevádzkovateľ centrálne nastaví konfiguráciu agentov – aké logy zbierať, aké moduly sú aktívne a ako často odosielať dáta.
5	Systém zabezpečí distribúciu aktualizácií agentov a konfigurácií bez potreby meniť kód alebo manuálne zasahovať na každom zariadení.

ALT_30a_01 - Agent nie je možné nainštalovať	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Na niektoré zariadenia (napr. špeciálne servery, OT zariadenia) nie je možné agenta nainštalovať; Prevádzkovateľ aktivuje agentless režim (napr. zber logov cez syslog, WMI, API) a označí tieto zariadenia v systéme ako „agentless“.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_070 - Podpora pre rôzne OS	Podpora pre inštaláciu a beh agenta na rôznych operačných systémoch. Podpora pre rôzne OS (Windows, Linux, macOS)
FREQ_155 - Jednoduchá správa konfigurácií a aktualizácií	Schopnosť spravovať platformu bez potreby zásahu do kódu. Jednoduchá správa konfigurácií a aktualizácií
FREQ_089 - Bez potreby agentov	Možnosť realizovať skeny bez nutnosti inštalovať agenta na zariadenia. Bez potreby agentov (agentless)

Prípad použitia	UC_30b – Detegovať škodlivé správanie na koncových bodoch
Cieľ	UC_30b rieši samotnú detekciu malvéru, narušení a podozrivého správania na endpointoch: FIM (File Integrity Monitoring), detekciu malvéru, heuristickú/behaviorálnu analýzu.

Vstupná podmienka	Na koncových bodoch beží EDR/agent (UC_30a).
Vstupná podmienka	Sú definované politiky, ktoré typy správania sa majú považovať za podozrivé.
Výstupná podmienka	Podozrivé správanie (malvér, narušenia, FIM udalosti) je detegované a mapované na incidenty v SOCaaS.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	EDR agent monitoruje zmeny súborov, procesov a systémových volaní na koncovom bode.
2	Pri podozrivej zmene súboru (napr. systémový binár, kritická konfigurácia) vytvorí FIM udalosť a odošle ju do SOCaaS.
3	EDR engine analyzuje správanie procesov a pamäte, aby identifikoval znaky malvéru alebo narušenia bezpečnosti.
4	Heuristické a behaviorálne pravidlá (prípadne modely) vyhodnotia kombináciu udalostí a určia, či ide o podozrivú aktivitu.
5	Pri prekročení prahov alebo zodpovedajúcom vzore EDR vytvorí alert, ktorý je následne spracovaný v UC_30/UC_03 ako incident alebo kandidát na incident.

ALT_30b_01 - Podozrivé správanie bez jednoznačného verdiktu	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Heuristika vyhodnotí aktivitu ako podozrivú, ale nie dostatočne silnú na automatickú klasifikáciu; EDR odošle „low confidence“ alert, ktorý je na dashboarde zobrazený ako nízko prioritná udalosť na manuálne posúdenie analytikom.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_076 - Detekcia malvéru a narušení	Identifikácia škodlivého softvéru a incidentov narušenia bezpečnosti. Detekcia malvéru a narušení
FREQ_077 - Heuristická a behaviorálna analýza	Založenie detekcie na správaní a heuristike namiesto len signatúr. Heuristická a behaviorálna analýza
FREQ_072 - File Integrity Monitoring	Detekcia zmeny súborov v reálnom čase pre účely forenznej analýzy a integrity. File Integrity Monitoring (FIM)

Prípad použitia	UC_30c – Automatizovať endpoint reakcie a mapovať ich na MITRE ATT&CK
Cieľ	UC_30c rieši automatizované/poloautomatizované reakcie na endpoint incidenty a ich mapovanie na MITRE ATT&CK: izolácia zariadenia, karanténa súboru, blokovanie procesov, prepojenie so SOAR playbookmi, bezpečný prenos forenzných dát a reportov.

Vstupná podmienka	Pre endpoint typy incidentov sú definované playbooky reakcie (UC_07).
Vstupná podmienka	EDR nástroj podporuje automatické akcie na koncových bodoch (izolácia, karanténa, blokovanie).
Vstupná podmienka	SOCaaS má mapovanie aktivít na MITRE ATT&CK.
Výstupná podmienka	Endpoint incidenty sú mapované na ATT&CK TTP a použité v reportoch a CTI.
Výstupná podmienka	Automatizované reakcie sú vykonané bezpečne a auditovateľne, vrátane bezpečného prenosu reportov a forenzných dát.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik alebo systém identifikuje endpoint incident, pri ktorom je vhodná automatizovaná reakcia (napr. malvér na koncovej stanici).
2	SOCaaS priradí incidentu relevantné MITRE ATT&CK techniky a zobrazuje ich v detaile incidentu.
3	Analytik spustí playbook alebo systém automaticky vyhodnotí podmienky a vykoná akciu (izolácia zariadenia, karanténa súboru, zablokovanie procesu).
4	EDR odošle potvrdenie o výsledku akcie späť do SOCaaS, kde sa aktualizuje stav incidentu a zaznamenajú sa vykonané kroky.
5	Systém vygeneruje súhrnný report o priebehu incidentu a vykonaných reakciách a bezpečne ho odošle cez šifrovaný kanál (napr. manažérovi alebo zákazníkovi).


ALT_30c_01 - Automatizovaná reakcia je zablokovaná politikou	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Manažér nastavil politiku, že na kritických serveroch nie je dovolená plne automatická izolácia; pri takom incidente SOCaaS ponúkne len „poloautomatickú“ akciu vyžadujúcu explicitné potvrdenie analytikom.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_172 - Šifrované prenosy reportov pri automatickej	Bezpečný prenos citlivých dát cez šifrované kanály. Šifrované prenosy reportov pri automatickej distribúcii

distribúcii	
FREQ_079 - Mapovanie na MITRE ATT&CK framework	Zaradenie detegovaných aktivít a techník do rámca MITRE ATT&CK pre účely TTP analýz. Mapovanie na MITRE ATT&CK framework
FREQ_080 - Automatické reakcie	Automatická reakcia na incidenty, ako je izolácia koncového bodu alebo karanténa súborov. Automatické reakcie (napr. izolácia zariadenia, karanténa súboru)

UC_31 – Poskytovať pracovný priestor pre manuálnu analýzu hrozieb (CTI workspace)



Obrázok 34 : UC_31 – Poskytovať pracovný priestor pre manuálnu analýzu hrozieb (CTI workspace)

Prípad použitia	UC_31 – Poskytovať pracovný priestor pre manuálnu analýzu hrozieb (CTI workspace)
Cieľ	UC_31 rieši, aby SOCaaS poskytoval dedikovaný pracovný priestor pre manuálnu analýzu hrozieb (CTI): analytik si vie otvoriť konkrétnu hrozbu, IOC alebo kampaň, vidí znormalizované dáta z viacerých CTI zdrojov, má nástroje na ručné skúmanie, filtrovanie a dopĺňanie komentárov.

Vstupná podmienka	CTI pipeline je funkčná (UC_25) – CTI dáta sú stiahnuté a technicky spracované.
Vstupná podmienka	Používateľ má rolu, ktorá mu umožňuje pracovať s CTI dátami (čítanie, komentáre, označenia).

Výstupná podmienka	Pre vybrané hrozby / IOC existujú ručne doplnené analýzy a komentáre od analytika.
Výstupná podmienka	Výsledky manuálnej analýzy sú uložené tak, aby ich bolo možné použiť v incidentoch, hunting prípadoch a ďalšom CTI spracovaní.

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik otvorí modul „CTI workspace“ a vyhľadá hrozbu, IOC alebo kampaň, ktorú chce analyzovať.
2	Systém načíta z CTI úložísk všetky dostupné informácie o danej hrozbe – IOC, popisy, zdrojové feedy – a zobrazí ich v jednotnom, normalizovanom formáte.
3	Analytik použije dostupné nástroje (filtrovanie, pivotovanie na IOC, prepojenie na incidenty a logy) na ručné preskúmanie dát a kontextu hrozby.
4	Analytik doplní vlastné komentáre, hodnotenie relevancie, odporúčania a prípadne označí hrozbu pre konkrétnych zákazníkov/segmenty.
5	Systém uloží výsledok manuálnej analýzy ako súčasť CTI záznamu a sprístupní ho v súvisiacich incidentoch, hunting prípadoch a reportoch.

ALT_31_01 – CTI dáta pre hrozbu sú neúplné alebo nekonzistentné	Alternate


Krok	**Aktivita**
1	Analytik v kroku 2 zistí, že informácie o hrozbe z rôznych zdrojov si odporujú alebo sú neúplné; označí záznam ako „vyžaduje doplnenie“, doplní manuálne poznámky a CTI špecialista neskôr upraví zdroje alebo scoring.

ALT_31_02 – Analytik otvorí CTI workspace priamo z incidentu	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri vyšetrovaní incidentu v UC_06 klikne na prepojenú hrozbu/IOC; systém otvorí CTI workspace už predfiltrovaný na relevantné IOC a kampaň, aby analytik nemusel manuálne vyhľadávať.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_005 - Proces správy hrozieb	Zabezpečiť proces správy hrozieb (Threat Intelligence) – umožňuje systematickú prácu s informáciami o hrozbách.
FREQ_106 - Možnosť manuálnej analýzy CTI	Rozhranie a nástroje pre bezpečnostných analytikov na ručné skúmanie dát. Možnosť manuálnej analýzy CTI
FREQ_055 - Normalizácia a parsovanie dát	Transformácia vstupných dát do štandardizovaného formátu pre ďalšie spracovanie. Normalizácia a parsovanie dát

UC_32 – Monitorovať skenovanie zraniteľností a synchronizovať stav súvisiacich incidentov



Obrázok 35 : UC_32 – Monitorovať skenovanie zraniteľností a synchronizovať stav súvisiacich incidentov

Prípad použitia	UC_32 – Monitorovať skenovanie zraniteľností a synchronizovať stav súvisiacich incidentov
Cieľ	UC_32 rieši operatívny pohľad na skenovanie zraniteľností a súvisiace incidenty: poskytuje webové rozhranie na správu skenov a výsledkov (nad funkciami z UC_23), zobrazuje, ktoré nálezy boli už prekonvertované na incidenty, a zabezpečuje synchronizáciu stavu incidentov medzi SIEM a SOAR, aby mali analytici všade konzistentný stav.

Vstupná podmienka	Skenovanie zraniteľností je technicky nastavené a beží podľa UC_23.
Vstupná podmienka	Existuje integračné napojenie medzi SIEM a SOAR (podľa UC_24).
Vstupná podmienka	Používateľ má oprávnenie pristupovať k modulu „Skenovanie a incidenty“.

Výstupná podmienka	Používatelia majú k dispozícii prehľadné webové rozhranie, cez ktoré vidia skeny, ich stav a výsledky.
Výstupná podmienka	Nálezy zo skenovania, ktoré sú spracované ako incidenty, majú synchronizovaný stav medzi SIEM a SOAR (napr. „open / in progress / resolved“).

Basic Path	Basic Path

Krok	**Aktivita**
1	Analytik alebo Správca otvorí modul „Skenovanie a incidenty“ vo webovom rozhraní SOCaaS a vidí prehľad spustených a plánovaných skenov.
2	Používateľ si vyberie konkrétny sken a zobrazí detail – rozsah, čas spustenia, stav, počet nájdených zraniteľností a základné štatistiky.
3	V tom istom rozhraní si používateľ zobrazí zoznam nálezov skenovania, pričom každý nález je prepojený na svoj aktuálny stav (nový, v riešení, uzatvorený) a informáciu, či k nemu už existuje incident v SIEM/SOAR.
4	Systém zobrazuje, pre ktoré nálezy bol vytvorený incident v SOAR a automaticky overuje, aký stav má tento incident v SIEM (napr. „open“, „assigned“, „resolved“).
5	Pri zmene stavu incidentu v SOAR (napr. po vykonaní playbooku) modul UC_32 cez integračnú vrstvu aktualizuje stav incidentu aj v SIEM, aby mali analytici a manažment všade konzistentnú informáciu.
6	Analytik môže z GUI filtrovať nálezy podľa stavu incidentu (napr. „kritické nálezy bez incidentu“ alebo „incidenty v riešení“) a tým prioritizovať ďalšie kroky.

ALT_32_01 – Incident v SOAR existuje, ale SIEM stav nepozná	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri kroku 4 systém zistí, že v SOAR existuje incident nad konkrétnym nálezom, ale v SIEM sa nenachádza korešpondujúci záznam (napr. integračná chyba alebo historický incident); systém nález označí ako „nekonzistentný“ a upozorní Prevádzkovateľa, aby skontroloval integračné pravidlá alebo manuálne zarovnal incidenty.

ALT_32_02 – Webové rozhranie nedokáže zobraziť časť skenov alebo výsledkov	Alternate

Krok	**Aktivita**
1	Pri načítaní prehľadu v kroku 1 alebo 2 dôjde k chybe v API (napr. skener nedostupný); UI zobrazí upozornenie, ktoré skeny/výsledky sa nepodarilo načítať, a ponechá zvyšok prehľadu funkčný, pričom umožní neskoršie obnovenie zobrazenia.

Naviazané funkčné požiadavky	
FREQ_068 - SOAR-SIEM synchronizácia stavu incidentov	Prepojenie stavu incidentov medzi SIEM a SOAR pre aktuálnu viditeľnosť. SOAR-SIEM synchronizácia stavu incidentov
FREQ_088 - Prijateľné webové rozhranie na správu skenovania a výsledkov	Použiteľnosť GUI pre správu skenov a výsledkov. Prijateľné webové rozhranie na správu skenovania a výsledkov

4. ZÁVER

Navrhovaná biznis architektúra reflektuje strategické potreby organizácie a vytvára pevný rámec pre efektívne riadenie, doručovanie a rozvoj kľúčových služieb a procesov. Architektonický model vychádza z princípov modularity, znovupoužiteľnosti a škálovateľnosti, pričom dôsledne zohľadňuje previazanosť medzi biznis cieľmi, organizačnými jednotkami, službami a technickými kapacitami. Cieľom architektúry je zabezpečiť zladenie medzi dlhodobou stratégiou organizácie a jej operatívnym fungovaním, a zároveň vytvoriť predpoklady pre agilné reakcie na meniace sa trhové a regulačné podmienky.

Navrhnuté biznis schopnosti (business capabilities) boli systematicky rozdelené do domén podľa funkčných oblastí a podporené konkrétnymi procesmi a informačnými tokmi. Jasne definované väzby medzi biznis schopnosťami a IT službami zabezpečujú transparentnosť a sledovateľnosť dopadov technologických zmien na biznis hodnotu. Architektúra podporuje efektívne riadenie životného cyklu služieb a rozhodovanie založené na dátach, čo umožňuje optimalizáciu nákladov, zlepšenie zákazníckej skúsenosti a zvýšenie celkovej výkonnosti organizácie.

Dôraz bol kladený aj na integráciu biznis architektúry s ostatnými architektonickými vrstvami (aplikačná, dátová, technologická), čo umožňuje vytvoriť jednotný a konzistentný architektonický obraz celej organizácie. Tým sa zároveň zvyšuje schopnosť riadiť komplexitu, minimalizovať duplicitné úsilie a podporiť iniciatívy zamerané na digitálnu transformáciu, automatizáciu a inováciu. Navrhnutý prístup tiež zohľadňuje princípy governance, zodpovednosti a vlastníctva jednotlivých architektonických prvkov, čím prispieva k udržateľnému rozvoju a štandardizácii biznis prostredia.

Záverom možno konštatovať, že predložená biznis architektúra poskytuje stabilný, dobre škálovateľný a strategicky orientovaný základ, ktorý umožňuje efektívne riadiť rozvoj organizačných schopností v súlade s cieľmi organizácie. Predstavuje nástroj nielen na zmapovanie súčasného stavu, ale najmä na podporu rozhodovania, plánovania investícií a riadenia zmien v rámci neustále sa vyvíjajúceho podnikateľského prostredia.